

Zámečnické výrobky		SO 01																				
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (bm)	Poznámka																		
<div><div>Z</div><div>07</div></div>		<p>Zábradlí skleněné - bezpečnostní sklo Výška zábradlí 1,05 m, pro okno šířky 0,94 m, výška horní hrany zábradlí nad povrchem podlahy v interiéru: 1,1 m. Barva: čiré sklo, kovové části: nerezavějící ocel Hrany zbrošené, bez ukončovacího profilu. Vrstvené bezpečnostní sklo 10.10.2. + pososuzení na vhodnost použití třídy skla dle tech. parametrů výrobce. Kotveno do systémového kotevých kotev (4ks) pro skleněné zábradlí, konzola vedena do ostění a kotveno na chemickou kotvu do nosné zdi. Sklo bude opatřeno folií - na povrchu, průsvitná, odstín vybere AD dle předloženého vzorníku (předpoklad světle modrozelená)</p> <p>Včetně kotevního materiálu. Kotvení chem. kotvou do atiky. Kotevní packy z nerez oceli.</p>	82 ks	<p>Jednotlivé části budou dodány po odsouhlasení AD.</p> <p>Skutečný stav konstrukce při přípravě zaměřit.</p> <p>Veškeré kotevní prvky budou řešeny jako skryté, detaily řešeny v součinnosti s AD.</p>																		
<div><div>Z</div><div>08</div></div>		<p>Zábradlí terasa</p> <p>Horní madlo: JEKL 50x30x3 mm Stojky: JEKL 40x20x3 mm Příčle: ocelové, nerezové lano 7x7, pr. 6 mm, A4-AISI 316, nim. pevnost 1570 N/mm², musí splňovat ČSN EN 12385-4 a DIN 3064, včetně komponentů pro montáž a napnutí. Kotveno přes přírubu PL 150x150x5 mm a plastový box pro přerušení tep. mostu tl. 200 mm. Konce profilů budou zavařeny. Celá konstrukce bude žárove zinkována a poté lakovano dle TZ. Kotvení: chemická kotva (4x) do ŽB atiky, hl. 200 mm, systémový šroubový systém distanční kostky. Odstín: RAL 7016</p> <table><tr><td>Hmotnost:</td><td>50x30x3</td><td>5,1 kg/1,5 bm</td></tr><tr><td></td><td>40x20x3</td><td>3,1 kg/1,5 bm</td></tr><tr><td></td><td>PL 150x150x5</td><td>0,95 kg/ks</td></tr><tr><td></td><td>PL 50x130x5</td><td>0,26 kg/ks</td></tr><tr><td></td><td>Celkem:</td><td>9,41 kg/1,5 bm</td></tr><tr><td></td><td>lano</td><td>9,5 m = 1,9 kg/1,5 bm</td></tr></table> <p>Včetně kotevního materiálu.</p>	Hmotnost:	50x30x3	5,1 kg/1,5 bm		40x20x3	3,1 kg/1,5 bm		PL 150x150x5	0,95 kg/ks		PL 50x130x5	0,26 kg/ks		Celkem:	9,41 kg/1,5 bm		lano	9,5 m = 1,9 kg/1,5 bm	12,5 bm	
Hmotnost:	50x30x3	5,1 kg/1,5 bm																				
	40x20x3	3,1 kg/1,5 bm																				
	PL 150x150x5	0,95 kg/ks																				
	PL 50x130x5	0,26 kg/ks																				
	Celkem:	9,41 kg/1,5 bm																				
	lano	9,5 m = 1,9 kg/1,5 bm																				
název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21	strana: 04																		