

Venkovní prosklené stěny		SO 01			
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Podlaží	Počet (ks)	Poznámka
SE 01	<p>rozšiřovací rám tl. 150 mm</p> <p>světlá průhodná šířka po otevření dveří</p> <p>Počty podle funkčních celků: Kulturní dům: 1 ks Knihovna: 1 ks Restaurace: 1 ks</p>	<p>Okenní sestava Hliníková prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíky. Rozměr 5,0 x 4,76 m, podkladní rozšiřovací profil.</p> <p>Zasklení: izolační čiré sklo, bezpečnostní vrstvené. Kování: kovové - nerez, horizontální jednostranné madla nerez na obě křídla z exteriéru, klika resp. hrazda z interiéru nerez. Zámek: vložkový, bezpečnostní, cylindrický, systém generálního klíče (předpoklad 3 úrovně), bezpečnostní třída RC4. Dveřní křídlo: hliníkové, prosklené, vestavěný samozavírač s koordinací + aretace v otevřené poloze (uvolnění křídel řízeno EPS a ZOKT. Dveřní křídla s automatickým otevřením na impuls EPS a ZOKT pro přívod vzduchu.</p> <p>Panikové kování podle ČSN EN 1125 na obou křídlech dle PBŘ - 2x dveře do KD a restaurace. Panikové kování podle ČSN EN 179 na obou křídlech dle PBŘ - 1x dveře do knihovny.</p> <p>Tepelně technické vlastnosti: $U_w = \min. 0,95 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$. Útlum hluku: TZI 4 Odstín: antracit Opatřit polepy podle vyhl. č. 398/2009 Sb.</p> <p>Jednotlicé části budou dodány po odsouhlasení AD. Přesné rozměry zaměřit na místě. SDK Podhled bude kotven tak aby byla viditelná část rámu stejná po celém obvodu rámu, v případě potřeby je nutné použít rozšířený profil.</p> <p>U sestavy při vstupu do prostoru knihovny bude v levém prosklení roveden otvor pro napojení biblioboxu, který bude umožňovat vzhazování knih z vnějšího prostoru přes výplň do boxu.</p>			
			1.NP	3	
název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21		strana: 01