

Truhlářské výrobky		SO 01		
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (bm)	Poznámka
<div>T</div> <div>05</div>		<p>Stropní schody 700 x 1 400 mm pro světlou výšku 2,8 mm (atypické), tloušťka stropu ~950 mm. Horní poklop uzamykatelný, $U_w=0,86 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Spodní poklop opatřit SDK deskou ve stejném řešení jako podhled místnosti. Součástí dodávky je i teleskopické madlo a montážní příslušenství. Schody teleskopické, kovové, protiskluzná úprava stupňů.</p> <p>Součástí je kotevní materiál.</p>	4 ks	<p>Jednotlivé části budou dodány po odsouhlasení AD.</p> <p>Skutečný stav konstrukce při přípravě zaměřit.</p>
<div>T</div> <div>06</div>		<p>Stropní schody 700 x 1 400 mm pro světlou výšku 3,0 mm (atypické), umístěné do podhledu. Akustická izolace $R_w = 57 \text{ dB}$ Schody slouží pro přístup na servisní plošinu v VZ jednotek v podhledu v 1.NP. Krycí deska SDK. Schody teleskopické, kovové, protiskluzná úprava stupňů.</p> <p>Součástí je kotevní materiál.</p>	2 ks	
název: Multifunkční dům Muglinov			zakázk. číslo: 08/21	strana: 03