



POZNÁMKY:

1) Všechny průřezy skrz požární dleč konstrukci budou utuženy protipožární manžetou min. E45, případně upáskou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dleči zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

- SPUSKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKA/ODPADNÍ – PP HT
 SPUSKOVÁ KANALIZACE POD STŘEŠNÍ – PP HT/PĚŠO HOPE SVIŘOVÁNA
 TUKOVÁ KANALIZACE POD STŘEŠNÍ – PĚŠO HOPE SVIŘOVÁNA
 OVOVO KANALIZATU – PP HT
 PĚŠOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ – PP OHLUŠŇOVÁNÍ/PĚŠO HOPE SVIŘOVÁNA
 KANALIZACE VTLAČNÁ TUKOVÁ – PĚŠO HOPE SVIŘOVÁNA
 PĚŠOVÁ KANALIZACE SVODNÁ V PODLAŽÍ – PVC KG S88
 SPUSKOVÁ KANALIZACE SVODNÁ V PODLAŽÍ – PVC KG S88

±0,000 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv

[illegible]