

Název zařízení	<i>Pohon rozhrnování hlavní opony</i>	<i>Transportní plošina jeviště</i>		
Označení	F1	A1		
Počet kusů	1	1		
Zdvih (m)	11 ( rozhrnování )	1,0		
Rychlost zdvihu (m/s)	0,25	0,05		
Dovolené zatížení (kg) pohyb (hmotnost závěsu)	150	1000		
Délka tahové tyče (m)	-	-		
Elektromotor pro zdvih	Tüchler (motor 230VAC 0,2kW)	0,75		
Brzda	-			
Převodovka	-	-		
Montážní poloha	-	-		
Spojka	-	-		
Snímač přetížení	-	-		
IRC (umístění)	-	-		
ARC (umístění)	-	-		
Sledování polohy/ koncových poloh	koncové spínače na dráze	koncové spínače na dráze		
Indikace havarijních poloh	koncové spínače na dráze	koncové spínače na dráze		
Buben	-	-		
Lano	-	-		
Doplňující údaje	motor 1 fázový 230V AC/50 Hz	Hydraulický agregát		
Charakteristika	TUCHLER - pohon Universal RS - standard (bez regulace otáček)	Plošina půdorysný rozměr 1 500x 1 200mm Složená výška 800mm		
Akustický výkon (dBA)				