

Pol.č Item no.	Popis výkonu Work Description	Jednotka Unit	Množství dle Quantity to		Jednotková cena price		Unit		Cena Price		Cena celkem Total price	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy výrobků
			Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč		
	D.1.4.6 - Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)											

1	Žaluziová ZOKT klapka 1,8x2,4 m včetně obruby	ks	4					0	0	0 Kč	Žaluziová klapka pro odvod kouře a tepla. Světlý rozměr 1800x2400mm, lamely - PC, U = 1,37 Wm²K⁻¹. Tepelně izlovaný podstavec klapky (H base). Včetně obruby výšky 600mm, plech Pz 2,0 mm, 1800x2400 mm, RAL klapky 7016. Provedení obruby RAL 7016 (vnitřní strana). Servopohon 24V / 4,1A. Příruba 150mm pro osazení na obrubu. Certifikována dle ČSN EN 12101-2 - specifikace B300. Aerodynamická plocha 2,4 m². Hmotnost 154 kg.
2	Lamelové okno ZOKT 1,8x1,2 m, výplň izolační dvojsklo	ks	4					0	0	0 Kč	Lamelové okno pro odvod kouře a tepla pro osazení do zasklení (s adaptérem). Světlý rozměr 1800x1200mm, 4 lamely - výplň izolační dvojsklo. Hlukový útlum Rw=35dB (-1,-4), provedení RAL 7016. Servopohon 24V / 1,2A. Certifikována dle ČSN EN 12101-2 - specifikace B300. Hmotnost 168 kg.
2	Lamelové okno ZOKT 1,8x1,2 m, výplň minerální panel	ks	1					0	0	0 Kč	Lamelové okno pro odvod kouře a tepla pro osazení do stavebního prostupu. Světlý rozměr 1800x1200mm, 4 lamely - hliníkový panel s minerálními vlákny (3 mm Al / 23mm minerální vlákna / 3mm Al - ALMST), Hlukový útlum Rw=38dB (-3,-4), provedení RAL bílá. Servopohon 24V / 1,2A. Certifikována dle ČSN EN 12101-2 - specifikace B300. Hmotnost 119 kg.
3	Lamelové okno ZOKT 1,0x0,6 m, výplň minerální panel	ks	1					0	0	0 Kč	Lamelové okno pro odvod kouře a tepla pro osazení do stavebního prostupu. Světlý rozměr 1000x600mm, 2 lamely - hliníkový panel s minerálními vlákny (3 mm Al / 23mm minerální vlákna / 3mm Al - ALMST), Hlukový útlum Rw=38dB (-3,-4), provedení RAL bílá. Servopohon 24V / 1,2A. Certifikována dle ČSN EN 12101-2 - specifikace B300. Hmotnost 68 kg.
4	Ústředna pro ovládání přirozeného ZOKT, 32A	ks	1					0	0	0 Kč	Ústředna pro ovládání jedné kouřové sekce pro odvod kouře a tepla. Pro ovládání 4 žaluziových klapek ZOKT 24V/4,1A a 6ti lamelových oken 24V/1,2A. Včetně bateriové zálohy. Včetně tlačítka pro manuální aktivaci ZOKT. Včetně tlačítka a čidla deště pro provozní větrání.
5	Zaškolení obsluhy + Revize systému ZOKT + funkční zkoušky + dokumentace ZOKT	kpl	1					0	0	0 Kč	
Cena celkem / Total price:											0 Kč

Zálohované napájení dveří pro přívod vzduchu zajišťuje profese silnoproud.
Tepelnou izolaci a hydroizolaci obrubu pod žaluziovými klapkami ZOKT na střeše nezajišťuje profese ZOKT.
Prostupy pro osazení klapek ZOKT ve střeše a stěně (s výměnami) zajišťuje stavba.
Slaboproudá kabeláž - signály od / do EPS jsou dodávkou EPS. EPS rovněž zajišťuje otevření přívodních otvorů v čase aktivace ZOKT.
Silové kabeláže mezi klapkami (čidlem deště) a ústřednou ZOKT zajišťuje profese silnoproud, včetně nezálohovaného napájení ústředny ZOKT.
Mřížky ve stěně a dveřních křídlech zajišťuje stavba.