

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Ozn.	Rozměry [mm]	Šířka stěny [mm]	Popis	Kování	Křídlo	Zárubeň	Povrch dveří	Počet [ks]	Poznámka
D21/L	800 x 1970	125	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová pro zdivo	HPL laminát	4	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
D21/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ					4	
DK1/L	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	4	
DK1/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					8	
DK2/L	900 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	2	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK2/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					1	
DK3/L	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	1	Vodorovná madla oboustranně v. 800-900 mm nad podlahou. Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK4/L	700 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	3	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK4/P			DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla					1	
DK5/P	1100 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; zadlabávací zámek vložkový, dvouzápadový; cylindrická vložka	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.
DK6/P	700 x 1970	-	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ; stávající zárubeň, výměna dveřního křídla	Klika-klika; WC zámek jednozápadový	Jednokřídle, otočné, plné, hladké	Ocelová; obroušení a nový nátěr (základní + 2x vrchní)	HPL laminát	1	Provětrávací mřížka 100/200, v. 200 mm nad podlahou.

Poznámka:
1) Barva zárubní RAL dle výběru investora.
2) Dekor dveří dle výběru investora.

Součet:

30