



ÚDAJE O ROZVADĚČI

- ROZVADĚČ V POVRCHOVÉ OCELOPLECHOVÉ SKŘINI S BILÝMI DVEŘMI
- 3 ŘADY, 72 MODULŮ, IP 43
- DOPORUČENÝ TYP: OEZ DN43-2403
- PŘIVOD I VÝVODY VRCHEM
- VNITŘNÍ SPOJE UKONČIT NA OČÍSLOVANÉ SVORKOVNICI
- SAMOSTATNÉ SBĚRNIC E A PE
- NAVRŽENÉ PŘÍSTROJE JE MOŽNO NAHRADIT TECHNICKÝMI EKIVALENTY JINÝCH VÝROBCŮ V PŘÍMÉ ZODPOVĚDNOSTI DODAVATELE

DETAIL



ODEČTOVÝ ELEKTROMĚR, 3-FÁZOVÝ, JEDNOSÁZBOVÝ, I_{max}=40A
TRÍDA PŘESNOSTI 1, MONTÁŽ NA LIŠTU DIN, ŠÍŘKA cca 7 MODULŮ

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V/TN-S
OCHRANNA OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
411.2 – POŽADAVKY NA ZKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 – POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLNKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20231114200239+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20231114200239+01'00')
/CreationDate
(Jarda T)
/Author
-mark-