

POŽADAVKY NA PŘEDLOŽENÍ VZORKU NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

Obecné podmínky testování vzorku

1. Zadavatel si vyhrazuje za účelem ověření vybraných (zásadních) parametrů nabídky vybraného dodavatele právo požádat ve smyslu ust. § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ účastníka o předložení vzorku nabízeného plnění, a to před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky na náklady účastníka.
2. Jako vzorek bude na žádost zadavatele předložen 1 ks nabízeného e-paper panelu o velikosti 13 palců a 1 ks nabízeného e-paper panelu o velikost 32 palců. V rámci přípravy panelu na testování vybraný dodavatel provede integraci rozhraní pro příjem GTFS (General Transit Feed Specification), respektive GTFS-RT (Realtime) dat, jejichž specifikace poskytne zadavatel při odeslání pozvánky (výzvy) na testování. Dopravu do sídla zadavatele zajistí na své náklady vybraný dodavatel, přičemž doba dodání bude nejméně 45 dnů od doručení výzvy zadavatele.
3. Testována bude funkčnost vzorku nabízeného plnění ve vazbě na dále uvedené požadavky (testovací scénáře), jež vycházejí z požadavků na funkčnost panelů dle technické specifikace.
4. Zástupce zadavatele/hodnotící komise u každého testovacího scénáře posoudí, zda byl daný bod účastníkem splněn, či nesplněn. Pokud nabízené vzorky nebudou účastníkem předloženy nebo nebudou splňovat dále uvedené požadavky, zadavatel vyloučí tohoto účastníka ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.
5. Vzorky budou doručeny na adresu sídla zadavatele. Testování proběhne v mrazícím boxu při teplotě – 20 °C, přičemž zahájení testování bude po 48 hodinách od umístění panelů do mrazících boxů. Další podrobnosti budou uvedeny ve výzvě k předložení vzorku nabízeného plnění.
6. Test proběhne za přítomnosti členů hodnotící komise, přičemž z testování bude pořízen videozáznam a protokol. Přípustná je rovněž účast zástupce vybraného dodavatele. Délka testování bude maximálně 1 hodinu, tj. panel bude na 48 hodin umístěn do mrazícího boxu a po 48 hodinách bude zahájeno testování, jehož délka bude maximálně 1 hodinu.

Testovací scénáře, tj. co musí nabízený vzorek plnění splnit po uložení v mrazícím boxu

1. Dynamické JŘ (aktuální odjezdy) - zobrazení aktuálních odjezdů ve stanovené zastávce s minutovou frekvencí aktualizace (vizualizace musí být čitelná a text nesmí být rozmazaný);
2. Statické jízdní řády (odjezdy dle JŘ) - zobrazení a přepínání mezi jednotlivými linkami pomocí tlačítek (vizualizace musí být čitelná a text nesmí být rozmazaný);

3. Hlášení pro nevidomé - hlasová signalizace odjezdů v souladu s příslušnými právními předpisy (hlasová signalizace musí být zřetelná, se správným skloňováním, a to v českém, anglickém, německém a polském jazyce);
4. Backoffice - vzdálený přístup do konkrétního panelu, restart a vypnutí panelu.