



 - 1 kus

Popis:

Lavička do exteriéru s opěradly. Sedák z dřevěných lamel.
Charakter konstrukce: ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerez.
Povrchová úprava: ocelová konstrukce rámu a noh je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
Nosná kostra: rám a nohy svařené z uzavřeného profilu obdélníkového průřezu a výpalků z ocelového plechu.
Sedák: kov
Opěradla: 3 opěradla z kovu

Kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost: 394 kg
Odstín konstrukce: RAL 7016
Kotvení do betonových patek: 4 x m12x150, chemická kotva, beton c12/15

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv , ±0,000=214,020 m, Bpv

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8 729 30 OSTRAVA		ZHOTOVITEL: SO 902.1, Mobiliář (vyjma tramvajových nástupišť) AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. DAVID NOVÁK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. TOMÁŠ JUNG ČKA 05 575	VYPRACOVAL: Ing. arch. TOMÁŠ JUNG	KONTROLOVAL: Ing. arch. TOMÁŠ JUNG ČKA 05 575	
NÁZEV PROJEKTU: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY				
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 902.1, Mobiliář (vyjma tramvajových nástupišť)			
PŘÍLOHA:	SCHÉMA LAVIČKY L/1			
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	11/2024	D.5	202	
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:10			
Č. ZAKÁZKY:	2022/0144			