



**OPRAVA POVRCHU CHODNÍKŮ NA RAMPÁCH**

- odstranění stávajícího krytu v celk. tl. 0,15m
- srovnání a zhutnění podkladu (E def2 in. 30 MPa)
- vyrovnávací a ložná vrstva (kamenivo fr. 4-8 v tl. 0,05 - 0,10m)
- pokládka betonové dlažby tl. 0,06m

**SANACE POVRCHU OPĚRNÉ ZDI:**

- otryskání povrchu tlakovou vodou
- lokálně provedení pasivačního nátěru odhalené výztuže
- provedení kotvicích vlepených trnů R12 délky 120mm s kotevní hloubkou 100mm v rastru 0,5m\*0,5m a výztužné KARI síť R6 s oky 100/100
- provedení vrstvy SB 20/25 II J1 XC4/XF1 v prům. tl. 50mm

**SO 103 - Oprava opěrných zdí na ul. 28. října**

objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava		
místo / k.ú.:	Ostrava / Moravská Ostrava		
zpracoval:	Bc. Martin Vavřínek	via-pds s.r.o. via-pds@post.cz	
autorizoval:	Ing. Miroslav Knápek, ČKAIT 1102989		
Silnice II/479 - oprava mostů 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě		datum	09/2024
		stupeň	PDPS
		měřítko	1:50
Pohled na op. zeď na rampě - směr centrum		příloha	D 5.2