



OPRAVA POVRCHU CHODNÍKŮ NA RAMPÁCH

- odstranění stávajícího krytu v celk. tl. 0,15m
- srovnání a zhutnění podkladu (E def2 in. 30 MPa)
- vyrovnávací a ložná vrstva (kamenivo fr. 4-8 v tl. 0,05 - 0,10m)
- pokládka betonové dlažby tl. 0,06m

SANACE POVRCHU OPĚRNÉ ZDI:

- otryskání povrchu tlakovou vodou
- lokálně provedení pasivačního nátěru odhalené výztuže
- provedení kotvicích vlepených trnů R12 délky 120mm s kotevní hloubkou 100mm v rastru 0,5m*0,5m a výztužné KARI síť R6 s oky 100/100
- provedení vrstvy SB 20/25 II J1 XC4/XF1 v prům. tl. 50mm

OBNOVA ŽB ŘÍMSY/CHODNÍKU NA OPĚRNÉ ZDI:

- vybourání stávajícího chodníku na úroveň -0,40m pod stávající povrch
- vybourání stávající římsy tl. 0,40m
- vyrovnání podkladu pro novou římsu na stávající opěrné zdi sanační maltou tl. do 50mm
- vyrovnání podkladu pod chodníkem hubeným betonem C12/15 tl. 0,20m
- provedení chodníkové římsy z betonu C30/37 tl. 0,20m-0,40m

OBNOVA ZÁBRADLÍ:

- vybourání stávajícího ŽB zábradlí a ocelového zábradlí
- odstranění stávajících madel zábradlí na opěrných zdech
- po dokončení nové chodníkové ŽB římsy osazení nového ocelového mostního zábradlí v. 1,1m kotvením přes patní plech pomocí ocelových kotev 12-120-
- po dokončení sanace povrchu opěrných zdí osazení nových ocelových madel ve výšce 0,9m

SO 103 - Oprava opěrných zdí na ul. 28. října

objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava			
místo / k.ú.: Ostrava / Moravská Ostrava			
zpracoval: Bc. Martin Vavřínek autorizoval: Ing. Miroslav Knápek, ČKAIT 1102989		via-pds s.r.o. via-pds@post.cz	
Silnice II/479 - oprava mostů 4793-2..1 a 4793-2..2 na ul. 28. října v Ostravě		datum	09/2024
		stupeň	PDPS
		měřítko	1:50
Pohled na opěrnou zeď - směr Poruba		příloha	D 6.1