


SPECIFIKACE EL. SVÍTIDEL

VYPRACOVAL JIŘÍ ODSTRČIL	ODP.PROJ.PROFESE JIŘÍ ODSTRČIL	HL.INŽ.PROJEKTU ING.PETR TUTSCH	ARCHITEKT: ING. ARCH ŠEVČÍK	<div><div>PROST 2000 ZLÍN</div><div>TŘ. T. BATI 1547, ZLÍN TEL.: 604 47 02 02 E-mail: odstrcil@prost2000.cz</div></div>				
MÍSTO STAVBY:	CPA DELFÍN, SLOVÁCKÉ NÁM. 2377, 688 01 UHERSKÝ BROD			AUTORIZOVANÁ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ				
INVESTOR:	MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100, 688 01 UHERSKÝ BROD							
AKCE:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY CPA DELFÍN - AQUAPARK ROZŠÍŘENÍ WELLNESS			FORMÁT		1A3		
OBJEKT: SO 01 ROZŠÍŘENÍ WELLNESS				DATUM		08.2024		
				STUPEŇ		DSP		
				MĚŘITKO				
				ZAK. ČÍSLO		09.2024		
PROFESNÍ DÍL :	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA + OCHRANA PŘED BLESKEM			ARCHIVNÍ Č.		PROFESE	Č. VÝKRESU	DOD.
VÝKRES:	SPECIFIKACE EL. SVÍTIDEL					D.1.44	208	

Specifikace svítidel

Akce : CPA Delfin Uherský Brod – rozšíření Wellness

Stupeň dokumentace : Projektová dokumentace pro provádění stavby

Stavební objekt : SO 01 Rozšíření wellness

Profesní díl : D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

Investor : město Uherský Brod , Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

Projektant : Projekční kancelář PROST 2000 Zlín

Zodp. proj. : Jiří Odstrčil , ČKAIT 1301574

OZN.	NÁZEV	KS	CENA	CELKEM
A	LED kruhové pr. 110-160mm svítidlo . LED 15W, vestavné se stínidlem 1510lm, Ra 83, 2700K, tř. izolace II, krytí IP 21	10		
B	LED kruhové pr. 110 -160mm svítidlo . LED 15W, vestavné se stínidlem 1510lm, Ra 83, 2700K, tř. izolace II, krytí IP 44	5		
C	LED kruhové pr. 60 - 80mm svítidlo . LED 9W, vestavné se stínidlem 970lm, Ra 83, 2700K, tř. izolace II, krytí IP 65	5		
D	LED venkovní svítidlo . LED 15W, nástěnné se stínidlem na horu i dolů 1510lm, Ra 80, 2700K,, tř. izolace I, krytí IP 65	4		
E	Led pásek 12V, délka cca 10m včetně převodového transformátoru 230V/12V	2		
F	Led pásek 12V, délka cca 15m , vodo-odolný včetně převodového transformátoru 230V/12V	1		
N.OU.	Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem 1x5W únikové s piktogramem, doba zálohy 1h, IP42 Stropní - nástěnné - závěsné	2		
N.OP.	Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem 1x8W protipanické , doba zálohy 1h, IP 65, stropní	4		

Celkem včetně

Montáž

33

C E L K E M bez DPH