

VÝPLNĚ OTVORŮ - VNITŘNÍ

| OZNAČENÍ<br>NA VÝKRESE  | POPIS, SCHÉMATICKÉ<br>ZOBRAZENÍ  | ROZMĚRY<br>V MM | POČET KS | VRCHNÍ<br>KOVÁNÍ  | ZASKLENÍ  | BAREVNÝ<br>ODSTÍN   | POZNÁMKA |
|---|--|-----------------|----------|---|---|---------------------|----------|
| <div>Ti<br/>1</div>   | <div></div> <p>DVEŘE HLINÍKOVÉ, INTERIÉROVÉ<br/>DVOUKŘÍDLOVÉ - NESYMETRICKÉ,<br/>HLAVNÍ KŘÍDLO 900mm,<br/>HLADKÉ, VČETNĚ KRUHOVÉHO OKNA<br/>DN 400mm.<br/>VČETNĚ DVEŘNÍCH ZARÁŽEK.</p>   | 1550x2400       | 1        | PANIKOVÉ KOVÁNÍ S PANIKOVOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDLECH Z VNITŘNÍ STRANY<br>(ZE STRANY SÁLU). Z VENKOVNÍ STRANY "KOULE" NA HL. KŘÍDLE (ZE STRANY PŘEDSÁLÍ) | JEDNODUCHÉ VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ min. 33.1 | ANTRACIT - RAL 7021 |          |
| <div>Ti<br/>2</div> <div>Ti<br/>3</div> <div>Ti<br/>4</div> <div>Ti<br/>5</div> <div>Ti<br/>6</div> <div>Ti<br/>7</div> <div>Ti<br/>8</div> | <p>SPOLEČNÁ SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ</p> <p>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- HRANATÉ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE (YHt, typ U, APOD.) - PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY</li><li>- OPATŘENÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU - ODSÍN ANTRACIT RAL 7021</li><li>- ZÁVĚSY PRO DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY - NEREZ OCEL</li><li>- PŘED ZADÁNÍM ZÁRUBNÍ DO VÝROBY JE NUTNO OVĚŘIT TL. STĚN DO KTERÝCH BUDOU ZÁRUBNĚ ZABUDOVÁNY</li></ul> <p>DVEŘNÍ KŘÍDLA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PLNÁ, HLADKÁ, BEZFALCOVÁ</li><li>- POVRCH - HPL LAMINÁT, ODSÍN ANTRACIT</li><li>- RÁM KŘÍDLA Z MASIVNÍHO DŘEVA</li><li>- VÝPLŇ DTD - PLNÁ</li><li>- S OKOPOVÝM PLECHEM v=200mm, KARTÁČOVANÁ NEREZ</li></ul> |                 |          |   |   |                     |          |