



2,5

2,6

2,7

km 5,970 13

OVÁNÍ ŠIKMÉHO ČELA Z
EHO KAMENE DO BET.

PP11 KM 2,635 00
STAV. TROUBA BUDE ODSTRANĚNA
A NAHRAZENA NOVOU PVC
TROUBOU SN 16 DN 400 V
DÉLCE 14 m
+ VYBUDOVÁNÍ ŠIKMÉHO ČELA Z
LOMOVÉHO KAMENE DO BET.
LOŽE.

PP10 KM 2,605 60
PROPUSTEK BUDE DOPLNĚN
O ŠIKMÁ ČELA Z LOMOVÉHO
KAMENE DO BET. LOŽE.

PP9 km 2,638 50
PROČISTĚNÍ STAV. POTRUBÍ
TLAK. VODOU, DÉLKY 19,5 m
+ VYBUDOVÁNÍ ŠIKMÉHO
ČELA Z LOMOVÉHO KAMENE
DO BET. LOŽE.

REPROFILACE STAV. PŘÍKOPU
DÉLKY 80 m

PRP 3 KM 2,641 55
STÁVAJÍCÍ BET. TROUBA DN 700 BUDE
ODSTRANĚNA A NAHRAZENA NOVÝM
PLASTOVÝM POTRUBÍM SN16 DN 600, DÉLKY
8 m
+ VYBUDOVÁNÍ 2x NOVÉ ŠACHTY PRO
NAPOJENÍ PŘÍČNÉHO PROPUSTKU A
ZATRUBNĚNÉHO PŘÍKOPU V RAMCI PD
CHODNIKU (Ing. Jaromír Kolář, tel. 739 439
028).

31
L=40,00m
R=280m

32
L=56,54m
R=380m

33
L=8,54m
R=300m

34
L=40,09m
R=100m

35
L=7,58m
R=150m