

ŘEZ 5

4,25

ZELEŇ

NÁSTUPNÍ PLOCHA
PRO HZS

VOZOVKA

ODHUMUSOVÁNÍ V TL. MIN 100 MM
OHUMUSOVÁNÍ V TL. MIN 100 MM A ZATRAVNĚNÍ
ZHUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU

BETONOVÝ OBRUBNÍK (150/300 MM)
ZAPUŠTĚNÝ DO BETON. LOŽE min.
C20/25nXF3 S BOČNÍ OPĚROU
+ ŽULOVÝ ŘÁDEK (100/100 MM)

BETONOVÝ OBRUBNÍK (150/300 MM)
ZAPUŠTĚNÝ DO BETON. LOŽE min.
C20/25nXF3 S BOČNÍ OPĚROU

209.84

frézování stávajícího povrchu v tl. 100 mm

VYTRHÁNÍ OBRUB

2.5 %

stáv. sklon
dop. 2,5%

2.5 %

demolice stávajícího povrchu
v tl. 250 mm

209.86

209.92
209.84

KONSTRUKCE OPRAVOVANÉ VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11 ČSN EN 13108-1 40 mm
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+ ČSN EN 13108-1 prům. 60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK

CELKEM:

prům. 100 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO11 ČSN EN 13108-1 40 mm
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+ ČSN EN 13108-1 50 mm
ŠTĚRKODŘÍ ŠDA ČSN 73 6126 150 mm
ŠTĚRKODŘÍ NA UPRAVENOU PLÁŇ ŠDB ČSN 73 6126 min 150 mm

CELKEM:

min. 390 mm

KANALIZACE

VODOVOD

4,25

ZELEŇ

ASFALT. PLOCHA

VOZOVKA

203,00

srovnávací rovina