

ŘEZ 3

1,48

4,55

2,00

5,75

ZELEŇ

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ

CHODNÍK

VOZOVKA

CHODNÍK

BETONOVÝ OBRUBNÍK (150/300 MM)
ZAPUŠTĚNÝ DO BETON. LOŽE min.
C20/25nXF3 S BOČNÍ OPĚROU
+ ŽULOVÝ ŘÁDEK (100/100 MM)

RELIÉFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA š. 400 mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131	60 mm
LOŽE	L		30 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	ŠPB	ČSN 73 6126	min. 150 mm
CELKEM:			min. 240 mm

BETONOVÝ OBRUBNÍK (150/300 MM)
ZAPUŠTĚNÝ DO BETON. LOŽE min.
C20/25nXF3 S BOČNÍ OPĚROU

DEMOLICE STÁVAJÍCÍ VOZOVKY VČ. OBRUB

+2 cm
stáv. sklon
dop. 2,5%

209.25
209.33

2 %

2.0 %

2.0 %

2.0 %

demolice stávajícího povrchu
v tl. 150 mm

demolice stávajícího povrchu v tl. 150 mm

209.19

209.32
209.24

KONSTRUKCE CHODNÍKU:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131	60 mm
LOŽE	L		30 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	ŠPB	ČSN 73 6126	min. 150 mm

CELKEM: min. 240 mm

KONSTRUKCE KONTEJNER STÁNÍ:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	ČSN 73 6131	60 mm
LOŽE	L		30 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	ŠPB	ČSN 73 6126	min. 150 mm

CELKEM: min. 240 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY:

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO11	ČSN EN 13108-1	40 mm
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP16+	ČSN EN 13108-1	50 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	ČSN 73 6126	150 mm
ŠTĚRKODRŤ NA UPRAVENOU PLÁŇ	ŠDB	ČSN 73 6126	min 150 mm

CELKEM: min. 390 mm

4,61

ZELEŇ

CHODNÍK

VOZOVKA

203,00

VODOVOD

srovnávací rovina