





Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora; ing. arch. Jana Čapkové. Výkres nesmí být kopírován, reprodukován, šířen, předáván, poskytnut třetí osobě, či jinak zveřejněn, a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta.  Ing. arch. Jana Čapková, autor návrhu, projektu

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|
| Akce: | | MĚSTO ŠTERNBERK-ÚPRAVY BUDOVY KOUPALIŠTĚ ŠTERNBERK | | VÝŠKOVÝ SYSTÉM: SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: | | | |
| Stavebník / klient: | | Generální projektant: | | Autorizační razítko: | | | |
| Město Šternberk Horní náměstí 78 I/6 Šternberk 785 01 IČO : 00239529 DIČ : CZ 00239529 | | Ing. arch. Jana Čepková, ČKA 01 579 Sídlo: Rostislavova 22, 785 01 Šternberk mobil: + 042 773 634 093 ingarchcepkova@gmail.com | | | | | |
| Zodpovědný projektant: | | Vypracoval: | | Měřítko: | | | |
| ing. arch. Jana Čepková | | ing. arch. Jana Čepková | | 1:500 | | | |
| Stupeň: | | | | | | | |
| DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | Datum: | | | | | |
| | | 11. 2024 | | | | | |
| | | Profese: | | | | | |
| Název přílohy: | | stavební | | | | | |
| | | Paré: | | | | | |
| | | Č. výkresu: | | | | | |
| | | C-03 | | | | | |

STAVAJÍCÍ STĚRKOVÁ KOMUNIKACE S PARKOVACÍ PLOCHOU - 209,03 m²
STAVAJÍCÍ STĚRKOVÁ PLOCHA BUDE SROVNÁNA TAK, ABY BYLO MOŽNÉ
PROVÉST SKLADBU POJEZDOVÉ PLOCHY DLE NÁSLEDUJÍCÍHO ROZPISU -
DO HLUBKY 470 mm.
KRAJNICE BUDE PROVEDENY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ V BETONOVÉM
ZEMNÍ PLÁN BUDE KRYTA GEOTEXTILIÍ

| | | |
|--|------------|---------|
| SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 2-15N | CELK.DĚLKA | 10,5 m |
| SILN. OBRUBNÍKY - ABO - 2-15 - OBLOUKOVÉ VNITŘNÍ - | CELK.DĚLKA | 4,0 m |
| BETON., OBRUBNÍKY - ABO - 14-10 - ROVNÉ | CELK.DĚLKA | 48,00 m |

| | | |
|---|---|--------|
|  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJEZDOVÉ -150,40 m2 + PARKOVACÍ ZÁLIV- 61,30 m2 - 211,70 m2 | |
| | BETONOVÁ ZÁMK. DLAŽBA VSAKOVACÍ HOLLAND VSK (200/200/80) | 80 mm |
| | LOŽE Z KAMENIVA 4+8 | 40 mm |
| | ŠTĚRKODŘÍ (0-32mm) | 150 mm |
| | ŠTĚRKODŘÍ 0-63 mm | 200 mm |
| | | 470 mm |

ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJEZDOVÉ -150,40 m² + PARKOVACÍ ZÁLIV- 61,30 m² - 211,70 m²