



#### SKLADBA

ZATRAVŇ. TVÁRNICE BETON. TBX TL. 80 MM - 180 M2  
MEZI ORNICE + ZATRAVNĚNÍ  
JEMNÁ LOŽNÁ VRSTVA 50 MM  
PODKLADNÍ VRSTVA HUTNĚNÁ TL. 150 MM  
ROSTLÝ TERÉN  
+ OBRUBNÍK 100/250/1000 DL. 55 M KOLEM

#### POPIS

MEZI PLOTEM ( VJEZDOVOU BRÁNOU ) A ZAČÁTKEM  
SPRINTOVÉ ROVINKY JE OD OKAPOVÉHO CHODNÍKU  
V ŠÍŘCE DLE VÝKRESU ( MIN. VŠAK 11,0 M) ZPEVNĚNÁ  
PLOCHA ZE ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNIC. VYSPADOVANA  
DLE STÁVAJ. SPÁDU

#### POZOR !

PODZEMNÍ SÍTĚ NECHAT VYTÝČIT SPRÁVCI  
NEZMENŠOVAT KRYTÍ SÍTÍ ( TEPLOVOD, KANALIZACE, SEK)



ZŠ OKRUŽNÍ BRUNTÁL - REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

ING. ARCH. ADÁMEK MIROSLAV  
OBCHODNÍ PROJEKT OSTRAVA  
2/2021

P.Č. 4849,4850,4851 KÚ BRUNTÁL - MĚSTO

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR : MĚSTO BRUNTÁL

# ZPEVNĚNÁ PLOCHA