



- Potrubí splaškové kanalizace PP – systém HT
- Potrubí splaškové kanalizace – ETAPA I
- UM1 Keramické umyvadlo 550x 420x 165 mm, nástěnné, barva bílá, s přepadem, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, stojánková směšovací baterie, umyvadlová, jednopáková, chrom
- UM2 Keramické umývatko 450x 340x 155 mm, nástěnné, bílá barva, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon umožňující podjetí, stojánková směšovací baterie, jednopáková, umyvadlová, chrom, provedení pro invalidy, s prodlouženou pákou
- UM3 Keramické umyvadlo 520x 410x 185 mm, zápusné do desky, barva bílá, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, automatická umyvadlová baterie, stojánková, chrom, s bezdotykovým ovládáním, nastavení teploty pomocí směšovacím ventilem pod umyvadlem, nastavitelná doba doběhu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz
- UM4 Keramické umyvadlo 550x 420x 165 mm, nástěnné, barva bílá, s přepadem, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, automatická umyvadlová baterie, stojánková, chrom, s bezdotykovým ovládáním, nastavení teploty pomocí směšovacím ventilem pod umyvadlem, nastavitelná doba doběhu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz
- S Sprchová vanička litý mramor, bílá nízka, vaničkový sifon plast, DN 40, nerezová krytka prům 90mm, nástěnná směšovací baterie, páková, chrom, sprchový set, 700mm, jednapolohová hlavice chrom, sprchová tyč k montáži do stěny, posuvný držák ruční sprchy
- K1 Závěsný keramický klozet s hlubokým splachováním, závěsný bílá barva, WC sedátko s poklopem, plastové, bílé, samonosná předstěnová konstrukce se splachovací nádrží s dvoustupňovým splachováním, ovládací tlačítka nerezová
- K2 Keramický klozet pro invalidy, s hlubokým splachováním, závěsný, bílá barva, WC sedátko s poklopem, plastové, bílé, samonosná předstěnová konstrukce se splachovací nádrží s dvoustupňovým splachováním, 2x ovládací tlačítka nerezová, oddálené pneumatické splachování ruční, zabudované do zdi
- PZ Keramický pisoár, odsávací, bílá barva, s vnitřním přívodem vody, s automatickým splachovacím systémem, včetně sifonu, rohového ventilu, přípojovací hadice a montážního materiálu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz, montážní podomítkový modul pro urnál, odpadní koleno DN 50
- VY Keramická závěsná výlevka, s mříží, bílá barva, s oplachovým kruhem, samonosná konstrukce pro závěsné výlevky se splachovací nádrží, příprava pro montáž nástěnné směšovací baterie, dvoustupňový splachovací systém, ovládací tlačítka na stěnu, nástěnná směšovací baterie, jednopáková, chrom, s prodlouženým ramínkem pro výlevky
- D1 Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dřezy a jejich nábytkové podstavby. S kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku nebo myčku se zpětným uzávěrem
- D2 Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dvojřezy a jejich nábytkové podstavby.
- D3 Nerezové umyvadlo 550x 400x 150 mm, nástěnné, včetně nerezových konzol pro montáž na stěnu zápachová uzávěrka DN50x6/4", nerez
- VP1 Podlahová vpust DN 50/75/110 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem fungujícím i bez vody v sifonu, výškově nastavitelným nástavcem, nerezovým rámečkem a vtokovou mřížkou z nerezové oceli včetně stavebního ochranného krytu rámečku
- VP2 Podlahová vpust DN 50/75 s vodorovným odtokem a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem fungujícím i bez vody v sifonu, nástavcem s možností výškové úpravy a nerezovým rámečkem, mřížkou z nerezové oceli, stavebním krytem rámečku a stavební ochranou izolační příruby
- PjV Zápachová uzávěrka s vodním zápachovým uzávěrem a kuličkou pro suchý stav, nástěnná nálevka, DN 32, montáž pod pojistný ventil ohříváče vody
- ZU Zápachová uzávěrka s vodním zápachovým uzávěrem a kuličkou pro suchý stav, podomítková, DN 32, napojení odvodu kondenzátu z pat VZT stoupaček, výšku osazení koordinovat s dodávkou VZT
- ZU2 Zápachový uzávěr DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou.
- VH Větrací komínek, PP barvený ve hmotě v odstínu střešní krytiny, odolný proti UV záření, nastavitelný sklon, střešní průchod, těsnící manžeta s límcem – pro trapézový plech, délka 500 mm, dimenze DN 75, DN 110

POZNÁMKA

PROSTUPY KLEBENÝMI PÁSY PRO KANALIZAČNÍ STOUPAČKY BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VRTÁNÍM, NESMÍ BÝT BOURÁNY. DO VYVRTANÝCH OTVORŮ BUDE VLOŽENA CHRÁNIČKA Z OCELOVÉ TRUBKY S TLOUŠTKOU STĚNY 3 mm SE SVĚTLÝM PRŮMĚREM DLE KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ.

POLOHU ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK PRO ODVOD KONDENZÁTU ZE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S DODÁVKOU VZT

DLE KONKRÉTNÍCH ZVOLENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ MŮŽE VYPLYNOUT POTŘEBA ÚPRAVY NÁPOJNÝCH BODŮ PRO JEJICH PŘÍPOJENÍ OPROTI TÉTO DOKUMENTACI

K PŘÍVZDUŠNOVACÍM VENTILŮM OSAZENÝM DO INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN JE NUTNO DODAT VĚTRACÍ MŘÍŽKY. VĚTRACÍ MŘÍŽKY BUDOU KOVOVÉ V BÍLÉ BARVĚ. VÝBĚR MŘÍŽEK BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM

PŘED ČISTIČÍ TVAROVKY BUDOU OSAZENA REVIZNÍ DVÍŘKA, PŘEDPOKLÁDÁNA JSOU KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V BÍLÉ BARVĚ. VÝBĚR REVIZNÍCH DVÍŘEK BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM

MONTÁŽ VEŠKERÝCH ROZVODŮ VČETNĚ JEJICH KOTVENÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ATD. BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A MONTÁŽNÍCH NAVODŮ VÝROBCE

NÁZEV STAVBY		Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě		<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		II. etapa			
INVESTOR		MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		MÍSTO STAVBY		<div>Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, 66902 Znojmo www.atelierngns.com, info@atelierngns.com</div>	
Znojmo-Louka 793574		Loucká ulice			
HLAVNÍ ARCHITEKT				ZAKÁZKA Č.	
ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		PARE	
ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		ING. PETR AMBROZEK			
OBJEKT				STUPĚŇ	
SO 01				DPS	
PROFESE				DATUM	
D.1.4.1 ZTI - KANALIZACE				07/2024	
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘITKO	
PŮDORYS KANALIZACE 3 NP				1:100	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				05	