



- UM1 Keramické umyvadlo 550x 420x 165 mm, nástěnné, barva bílá, s přepadem, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, stojánková směšovací baterie, umyvadlová, jednopáková, chrom
- UM2 Keramické umývatko 450x 340x 155 mm, nástěnné, bílá barva, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon umožňující podjetí, stojánková směšovací baterie, jednopáková, umyvadlová, chrom, provedení pro invalidy, s prodlouženou pákou
- UM3 Keramické umyvadlo 520x 410x 185 mm, zápusné do desky, barva bílá, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, automatická umyvadlová baterie, stojánková, chrom, s bezdotykovým ovládním, nastavení teploty pomocí směšovacím ventilem pod umyvadlem, nastavitelná doba doběhu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz
- UM4 Keramické umyvadlo 550x 420x 165 mm, nástěnné, barva bílá, s přepadem, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, automatická umyvadlová baterie, stojánková, chrom, s bezdotykovým ovládním, nastavení teploty pomocí směšovacím ventilem pod umyvadlem, nastavitelná doba doběhu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz
- S Sprchová vanička litý mramor, bílá nízká, vaničkový sifon plast, DN 40, nerezová krytka prům 90mm, nástěnná směšovací baterie, páková, chrom, sprchový set, 700mm, jednopoložová hlavice chrom, sprchová tyč k montáži do stěny, posuvný držák ruční sprchy
- K1 Závěsný keramický klozet s hlubokým splachováním, závěsný bílá barva, WC sedátko s poklopem, plastové, bílé, samonosná předstěnová konstrukce se splachovací nádrží s dvoustupňovým splachováním, ovládací tlačítka nerezová
- K2 Keramický klozet pro invalidy, s hlubokým splachováním, závěsný, bílá barva, WC sedátko s poklopem, plastové, bílé, samonosná předstěnová konstrukce se splachovací nádrží s dvoustupňovým splachováním, 2x ovládací tlačítka nerezová, oddělené pneumatické splachování ruční, zabudované do zdi
- PZ Keramický pisoár, odsávací, bílá barva, s vnitřním přívodem vody, s automatickým splachovacím systémem, včetně sifonu, rohového ventilu, připojovací hadice a montážního materiálu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz, montážní podomítkový modul pro urny, odpadní koleno DN 50
- VY Keramická závěsná výlevka, s mříží, bílá barva, s oplachovým kruhem, samonosná konstrukce pro závěsné výlevky se splachovací nádrží, příprava pro montáž nástěnné směšovací baterie, dvoustupňový splachovací systém, ovládací tlačítka na stěnu, nástěnná směšovací baterie, jednopáková, chrom, s prodlouženým ramínkem pro výlevky
- D1 Příprava pro napojení dřezové stojánkové směšovací baterie – 2x rohový ventil (1 kombinovaný pro napojení myčky nádobí)
- D2 Příprava pro napojení dřezové stojánkové směšovací baterie – 2x rohový ventil
- D3 Nerezové umyvadlo 550x 400x 150 mm, nástěnné, včetně nerezových konzol pro montáž na stěnu nástěnná směšovací baterie, páková, chrom, ploché ramínko, výtok 250 mm od stěny ve výšce 300–350 mm nad hranou umyvadla, horní hrana umyvadla 850 mm nad podlahou
- H 25 Vnitřní požární hydrant D25, s tvarové stálou hadicí DN 25 délky 30 m, včetně proudnice a uzavírací armatury, skříň k zabudování do niky ve zdivu, rozměr 650x 650x 285 mm, plná dvířka se skrytými panty, bílá barva
- H 19 Vnitřní požární hydrant D19, s tvarové stálou hadicí DN 19 délky 30 m, včetně proudnice a uzavírací armatury, skříň k zabudování do niky ve zdivu, rozměr 650x 650x 175 mm, plná dvířka se skrytými panty, bílá barva
- OR Elektrický hygienický osušič rukou, montáž na stěnu, orientace vzduchového proudu k podlaze, s filtrem HEPA, kovový povrch, aktivace bezdotykovým senzorem, deklarovaná doba sušení rukou 12s, příkon 1000 W, napojení na přívod elektrické energie 200–240 V, 50 Hz
- OOS Oddělená splachovací tlačítka
- ZOTV 5 Elektrický zásobníkový ohříváč vody, objem 5 l, tlakově uzavřený, montáž na stěnu pod oběrné místo, 2 kW, 230 V
- ZOTV 10 Elektrický zásobníkový ohříváč vody, objem 10 l, tlakově uzavřený, montáž na stěnu pod oběrné místo, 2 kW, 230 V
- ZOTV 100 Elektrický zásobníkový ohříváč vody, objem 100 l, tlakově uzavřený, 2 kW, 230 V, montáž na stěnu
- ZOTV 125 Elektrický zásobníkový ohříváč vody, objem 125 l, tlakově uzavřený, 2 kW, 230 V, montáž na stěnu

ETAPA I

- Vodovodní potrubí – studená voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – teplá voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – požární voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – požární voda – ocelové pozinkované

ETAPA II

- Vodovodní potrubí – studená voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – teplá voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – požární voda – PP-RCT S4/SDR 9 PN 22
- Vodovodní potrubí – požární voda – ocelové pozinkované

- PjV – pojistný ventil tlakového ohříváče vody
- KK – kulový uzávěr, provedení s páčkou
- RV – rohový ventil
- VYP – vypouštěcí kohout
- ZK-EA – kontrolovatelná zpětná armatura zabraňující znečištění vody zpětným průtokem

POZNÁMKA

DLE KONKRÉTNÍCH ZVOLENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ MŮŽE VYPLYNOUT POTŘEBA ÚPRAVY NÁPOJNÝCH BODŮ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ OPROTI TÉTO DOKUMENTACI

VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE PO CELÉ DÉLCE OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÝCH MATERIÁLŮ, STUDENÁ VODA TL. 9 mm, TEPLÁ VODA TL. 20 mm.

MONTÁŽ VEŠKÝCH ROZVODŮ VČETNĚ JEJICH KOTVENÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ATD. BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE.

PŘED VODOVODNÍ ARMATURY UMÍSTĚNÉ V NICE VE ZDIVU NEBO V INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNĚ (ODBOČKY PRO HYDRANTY) BUDOU OSAZENY REVIZNÍ DVÍŘKA. NA OBKLADY BUDOU POUŽITA DVÍŘKA V PROVEDENÍ NEREZ, U OSTATNÍCH POVRCHŮ PAK KOVOVÁ V BÍLÉ BARVĚ.

NÁZEV STAVBY		Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě		<div><div></div><div></div><div></div></div>	
		II. etapa			
INVESTOR		MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		MÍSTO STAVBY		Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, 66902 Znojmo www.atelierns.com, info@atelierns.com	
Znojmo-Louka 793574		Loucká ulice			
HLAVNÍ ARCHITEKT				ZAKÁZKA Č.	
ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		PARE	
ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		ING. PETR AMBROZEK			
OBJEKT				STUPĚŇ	
SO 01				DPS	
PROFESE				DATUM	
D.1.4.1 ZTI - VODOVOD				07/2024	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘITKO		ČÍSLO VÝKRESU	
PŮDORYS VODOVODU 1 NP		1:100		08	