



Poznámka

- NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ S PŘÍPRAVOU PRO PŘIPOJENÍ FVE JE NAVRŽEN VE SMYSLU POŽADAVKŮ NA UMÍSTĚNÍ, PROVEDENÍ

A ZAPOJENÍ MĚŘICÍCH SOUPRAV U ZÁKAZNÍKŮ
MATÝCH VÝROBEN PŘIPOJENÝCH K ELEKTRICKÉ
SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ VYDANÝCH SPOLEČNOSTÍ
E.G.D., a. s. A PLATNÝCH OD 1. 1. 2025
(SCHEMA ZAPOJENÍ č. 19)

(SCHEMA ZAPOJENÍ č. 19)

název rozvaděče :	elektroměrový rozvaděč RE2
provedení :	samostatně stojící plastový pilř
rozměry :	dle zvyklostí výrobce
typ :	IP44 / IP20
provozní podmínky :	provozní teplota : -25 °C až +40 °C
rozměry :	3 PEN st. 50Hz 400V/ITN-C
provozní podmínky :	ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ;
provozní podmínky :	automatickým odpojením od zdroje
provozní podmínky :	provozní výroba : spodem
provozní podmínky :	provozní výroba : spodem

projektant :	Hrbtický Marek	stavba : VYMÍSTĚNÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ Z MŠ SÍDLIŠTNÍ 2 A MŠ SÍDLIŠTNÍ 4 V HODONÍNĚ	D.4 výkres č. :
investor :	Město Hodonín		
datum :	únor 2025		
zakázka :	07-2025		
		obsah :	Schema rozvaděče RE2