

POZICE	POPS	INOVOSTI
1.1	Nepřímý osvětlení potrubní ventilátor TCB7-6/330 Ex, skupina nevyhlašená IGS Ex II T3, průřez spoje ACOF Ex 630-PIE	1 ks
1.2	Uzavírací klapka šlátek s seřazenou (seřazenou) dodávkou průřezu elektro a M8H Ex provedení IGS Ex II T3	1 ks
1.3	Těleso klapky regulující vzduch Ø630 x Ex provedení IGS Ex II T3	7 ks
1.10	Spínač Ø630mm, 0% varovarek v Ex provedení IGS Ex II T3, 20%	12 m
1.11	Spínač Ø630mm, 0% varovarek v Ex provedení IGS Ex II T3, 30%	4 m
1.12	Spínač Ø635mm, 0% varovarek v Ex provedení IGS Ex II T3, 50%	32m
	Montážní materiál	
	Pomocné celkové konstrukce	
	Montáž	1 komplet
	Prošívka	200 hod
2.1	Drobné stavební úpravy	1 ks
2.2	Dvěřte 800x1970mm (prosloupárny EIA 300P3-C)	1218 m3
2.3	Ytong U 450 mm včetně kovek a omítka hrubá	1 ks
2.4	Senzorizace	1 komplet
	Průraz včetně vytváření	1 komplet

LEGENDA:




BOURACÍ PRÁCE




NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – YONG TL. 450mm VČETNĚ KOTVENÍ



STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL POROTHERM




AXIÁLNÍ POTRUBNÍ VENTILÁTOR Ex PROVEDENÍ



UZAVÍRACÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM Ex PROVEDENÍ



~~—~~ TĚSNÁ KLAPKA RUČNÍ REGULAČNÍ Ex PROVEDENÍ

[illegible]