

SKLADBA PODLAH

F00	- STÁVAJÍCÍ PODLAHA V 5.NP	
	- stávající lité teraco	50 mm
F00a	- STÁVAJÍCÍ PODLAHA V 5.NP	
	- nový sametový vinyl	
	- stávající samonivelační stěrka	50 mm
F01	- SYSTÉMOVÁ DVOJITÁ PODLAHA	[100-120]
F01a	- akustický koberec	10 mm
	- nosná deska	30 mm
	- rám - vzduchová mezera	80 mm
F01c	- akustický koberec	10 mm
	- nosná deska	30 mm
	- rám - vzduchová mezera	60 mm
F02	- LEHKÁ PLOVOUCÍ PODLAHA	[75]
F02c	- nově antistatický vinyl	5 mm
	- nově lepidlo na vinylové podlahy	2 mm
	stávající skladba podlahy:	
	- Samonivelační stěrka	3 mm
	- podlahový dílec - sádrovláknitá deska (2x12,5)	25 mm
	- akustická izolace - podsyp fermacell	30-60 mm

SKLADBA PODHLEDŮ**P03 - PODHLED STUDIA A REŽII**

- vzduchová mezera	>35 mm
- zavěšený SDK rošt - vč. Minerální izolace	50 mm
- sádrokartonová deska RF protipožární	12,5 mm
- sádrokartonová deska MA akustická	12,5 mm

SKLADBA SDK PŘÍČEK**W1 - SDK KLASICKÁ****W1.1 SDK RB 125**

- Sádrokartonová deska RB 2x12,5	25 mm
- CW profil - vč. Minerální izolace 50 mm	75 mm
- Sádrokartonová deska RB 2x12,5	25 mm

W1.2 SDK RB předstěna 75

- Sádrokartonová deska RB 2x12,5	25 mm
- CW profil - vč. Minerální izolace 50 mm	50 mm

W1.3 SDK RB předstěna 200

- Sádrokartonová deska RB 2x12,5	25 mm
- CW profil - vč. Minerální izolace 50 mm	125 mm

W1.5 SDK RB předstěna 87,5

- Sádrokartonová deska RB 1x12,5	12,5 mm
- CW profil - vč. Minerální izolace 50 mm	75 mm

W2 - SDK VODĚDOLNÁ**W2.1 SDK RBI 125**

- Sádrokartonová deska RBI 2x12,5	25 mm
- CW profil - vč. Minerální izolace 50 mm	75 mm
- Sádrokartonová deska RBI 2x12,5	25 mm

W2.7 SDK RBI - předstěna 200

- Sádrokartonová deska RBI 2x12,5	25 mm
- CW profil - vč. Minerální izolace 50 mm	50 mm
- Vzduchová mezera	125 mm

W3 - SDK PROTIPOŽÁRNÍ**W3.2 SDK RF - předstěna 80**

- Sádrokartonová deska RF 2x15	30 mm
- CW profil - vč. Minerální izolace 50 mm	50 mm

W5 - SDK AKUSTICKÁ**W5.2 SDK Akustická - předstěna 300**

- Sádrokartonová deska RF	25 mm
- Sádrokartonová deska RL	12,5 mm
- Sádrokartonová deska RL	12,5 mm
- CW profil - vč. Minerální izolace 100 mm	100 mm
- Vzduchová mezera	150 mm

W5.3 SDK Akustická trojitě opláštěna 305

- Sádrokartonová deska RF	25 mm
- Sádrokartonová deska RL	12,5 mm
- Sádrokartonová deska RL	12,5 mm
- CW profil	100 mm
- CW profil - vč. Minerální izolace 100 mm	100 mm
- Sádrokartonová deska RL	12,5 mm
- Sádrokartonová deska RL	12,5 mm
- Sádrokartonová deska RF	25 mm