

Podmínky napojení, informace o ochranných pásmech a podmínky provádění stavebních prací v ochranném pásmu veřejné komunikační sítě

MX-NET Telekomunikace s.r.o., sídlem Oborná č.p. 95, 792 01 OBORNÁ, IČ 27800334, společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41875, podnikatel v elektronických komunikacích na základě osvědčení č. 1987 od Českého telekomunikačního úřadu, tímto sděluje, že:

1. Ochranné pásmo jeho podzemního vedení veřejné sítě elektronických komunikací (dále jen VKS) podle ust. § 102, odst. 2 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen ZEK) činí 0.5 m po stranách krajního vedení a podle ust. § 102, odst. 3 ZEK je v tomto ochranném pásmu bez souhlasu jeho vlastníka mj. zakázáno provádět zemní práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a vysazovat trvalé porosty.
2. Informaci o tom, zda se záměr dotýká ochranného pásma VKS, sdělíme bezúplatně na základě předchozí žádosti obsahující základní informace o záměru (oblast realizace na podkladě katastrální mapy, přičemž pro rychlejší posouzení doporučujeme doplnit situaci širších vztahů na podkladě obecné mapy). Na základě takto dodané žádosti jsou možné tři scénáře:
 - a) Záměr není ve střetu s VKS, nebo jeho ochranným pásmem a v tomto případě nejsme účastníky řízení. Tuto informaci od nás obdržíte e-mailem a doložit správnému orgánu ji můžete např. jeho exportem do formátu PDF a následným doplněním jako jednu z příloh dokladové části spolu s tímto dokumentem. Budete-li požadovat vyhotovení tohoto sdělení formálně prostřednictvím dokumentu s hlavičkou naší společnosti a základními parametry Vašeho záměru, s doručením jako přílohu e-mailu, nebo datovou schránkou, je to možné na základě dodatečné objednávky za částku 200,- Kč bez DPH sloužící k pokrytí administrativních vícenákladů.
 - b) Záměr je ve střetu s VKS, nebo jeho ochranným pásmem a nevyžaduje individuální posouzení. Tato varianta se týká typicky jednoduchých pozemních staveb s vjezdy křížícími VKS. Tuto informaci od nás obdržíte opět prostřednictvím e-mailu, přičemž realizace záměru je možná za splnění základních podmínek stanovených v odstavcích níže. Budete-li požadovat vyhotovení tohoto sdělení formálně prostřednictvím dokumentu s hlavičkou naší společnosti a základními parametry Vašeho záměru, s doručením jako přílohu e-mailu, nebo datovou schránkou, je to možné na základě objednávky za částku 200,- Kč bez DPH sloužící k pokrytí administrativních vícenákladů.
 - c) Záměr je ve střetu s VKS, nebo jeho ochranným pásmem a vyžaduje individuální posouzení a případně místní šetření. Typicky se jedná o liniové stavby v souběhu, nebo s četným křížením VKS, protlaky pod a nad VKS, startovací a cílové jámy v ochranném pásmu VKS, atd.). Tuto skutečnost Vám sdělíme e-mailem a požádáme Vás o doplnění dalších podkladů. Těmi jsou situační snímek stavby na podkladě katastrální mapy, který bude obsahovat polohu zamýšleného záměru a polohu VKS s vyznačením odstupových vzdáleností a v případě křížení VKS bez-výkopovou technikou, také příčný řez každého takového křížení. Toto individuální posouzení je zpoplatněno částkou 200,- Kč bez DPH, přičemž součástí této ceny jsou také data o poloze sítě v uzavřeném formátu (PDF). Výsledkem tohoto posouzení je souhlas, nebo nesouhlas s umístěním záměru do ochranného pásma VKS a případné stanovení individuálních podmínek.

Pro všechny varianty shodně platí, že data o poloze VKSS můžete získat prostřednictvím dotazu správcí ÚAP, nebo prostřednictvím DTM.

3. Pro činnost v ochranném pásmu stanovujeme tyto základní podmínky:

- a) Před zahájením prací objednáte vytyčení polohy VKS přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení provedené rádio-lokátořem je zpoplatněno částkou 2.500,- Kč za 1. hodinu práce a 500,- Kč za každou další započatou hodinu práce. K této částce bude připočteno dopravné ve výši 12,- Kč/1 km. Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH. O provedeném vytyčení musí být proveden zápis ve stavebním deníku.
- b) Prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou VKS a upozorníte je na možnou polohovou odchylku ve všech směrech od polohy udávané ve výkresu. Možná polohová odchylka činí až 1,0 m od ochranného pásma VKS.
- c) Prokazatelně upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 2,0 m po každé straně vyznačené trasy VKS nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
- d) Po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození VKS přejezdem stavební techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi.
- e) Nad VKS budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k VKS znemožňovaly přístup.
- f) Prokazatelně zajistíte, aby okryté vedení VKS, či jeho příslušenství, bylo řádné zabezpečeno proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- g) V případě, kdy dojde k obnažení vedení VKS, nebo k vytyčenému střetu s VKS bez jeho zjevné přítomnosti, zajistíte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod VKS a vyzvala naše pracovníky k provedení kontroly před zakrytím vedení VKS, nebo vytyčené polohy VKS. Tuto kontrolu, prosím, objednávejte nejméně 3 dny před požadovaným termínem. Kontrola je zpoplatněna částkou 500,- Kč za 1 hodinu práce. K této částce bude připočteno dopravné ve výši 12,- Kč/1km. Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH. O provedené kontrole musí být proveden zápis ve stavebním deníku. Po předchozí dohodě zaznamenané ve stavebním deníku lze tuto prohlídku nahradit zasláním a odsouhlasením fotografií obnaženého VKS a provedeným křížením elektronicky, prostřednictvím e-mailu.
- h) Zajistíte, aby při křížení, nebo souběhu s VKS byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby nám bylo ohlášeno neprodleně jakékoli poškození VKS.
- i) Bez našeho souhlasu formou vyznačení do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavby nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod VKS, nebo jakkoli měnit polohu VKS.
- j) Zajistíte, aby organizace provádějící práce v ochranném pásmu VKS dodržela platné normy ČSN a EN, zákony, vyhlášky a nařízení vlády vztahující se k předmětné stavbě, nebo k VKS.

4. Napojení na VKS je možné takto:

- a) Kabelové (optické) napojení je možné na hranici pozemku nejbližší k poloze VKS. Připojení provedte silnostěnnou mikro-chráničkou typu HPDE o dimenzi 14/10 mm nebo 10/6 mm s dodatečnou ochranou (pískovým podsypem a zásypem nebo další chráničkou, variantně šterko-drtí frakce 0/4), výhradně bez použití spojek. Ukončení chráničky v domě provedte ve SLP rozvaděči (požadovaný prostor pro optickou kazetu a terminál činí cca 300x300mm vč. rezervy kabelu). Při pokládce vedení respektujte zejména pokyny výrobce týkající se ohybů a

minimálního poloměru. Takto zhotovená přípojka může být v těsném souběhu s ostatními sítěmi. Pokládku vedení doporučujeme provést i v případech, že vedení VKS není v blízkosti záměru dostupné. V takovém případě je vhodné vnější stranu vedení ukončit v uzavřeném místě, např. v kabelové patě elektroměrového rozvaděče na hranici pozemku. Ve všech případech je nutné obě strany potrubí zaslepit tak, aby bylo zabezpečeno proti vnikání nečistot. Před provedením prací doporučujeme provést konzultaci této možnosti a případně místní šetření technikem. Tento úkon je poskytován bezúplatně.

- b) Rádiové napojení je možné ve všech pokrytých lokalitách (viz webové stránky a mapa dostupnosti) bez omezení. Mezi SLP rozvaděčem v domě a stožárem, ev. nebo jinou konstrukcí, uložte kabel FTP kategorie min. 5E v UV stabilním provedení s dostatečnou rezervou na obou stranách vedení; v průběhu realizace stavby, v době zajištěného přístupu na střechu objektu, doporučujeme provést místní šetření k upřesnění místa umístění rádiové jednotky s ohledem na nutný čistý průhled k nejbližšímu přístupovému bodu.
- c) Veškeré materiály nezbytné k přípravě pro napojení je možné zakoupit také přímo u nás. Pro využití této varianty nás kontaktujte.

Verze 1.0, platná od 15.08.2024