Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
od 2000 do 4000	±2
od 1000 do 2000	±1,2
od 400 do 1000	±0,8
od 120 do 400	±0,5
od 30 do 120	±0,3
od 6 do 30	±0,2
od 0,5 do 6	±0,1

Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Délka odvěsny [mm]	Úchylky [°]
přes 400	±0°5'
od 120 do 400	±0°10'
od 50 do 120	±0°20'
od 10 do 50	±0°30'
do 10	±1°

Ra 6,3







PŘEDBĚŽNÉ

ODJEHLIT

Polotovar: Semi-finished:	OCP00000054	Norma: Standard:	ČSN EN 10219-2	Rozměr: Dimension:	120 x 120 x 6
Materiál: Material:	S235 JRH	Povrchová úprava: Surface treatment:			
Hmotnost (kg): Mass (kg):	16,0	Název: Title:	PROFIL 4HR		
Štěpánská 34 110 00 Praha 1 www.ice.cz		Číslo výkresu: Drawing No.:	TaO-00048	Revize: Revision:	00
Navrhl: Designed:	Dalibor Kunc	Přesnost: Precision:	ISO 2768 - **mK**	Měřítko: Scale:	1 : 5
Datum: Date:	02.10.2025	Tolerance: Tolerance:	ISO 8015	List: Sh.:	1 / 1
Schválil: Approved:				Formát: Format:	A3
Datum: Date:					

Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.

This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE