

Kupní smlouva

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující

Město Uherský Brod

zastoupená: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský brod
IČO: 00291463
DIČ: CZ00291463
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED] vedený u České spořitelny a.s.
ID datové schránky: e3kbf6
Číslo smlouvy: 20/12402/26

Kontaktní osoba pro účely plnění Kupní smlouvy

jméno, příjmení, titul: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Kupující**“)

a

2. Prodávající

MOTO – TRUCK CZ s.r.o.

zastoupená: Jakub Chmiel, jednatel společnosti
se sídlem: Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov I-Město
IČO: 29460824
DIČ: CZ29460824
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 55343
bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED] vedený u Komerční banky a.s.
ID datové schránky: 79dp2ar

Kontaktní osoba pro účely plnění Kupní smlouvy:

jméno, příjmení, titul: Jakub Chmiel, jednatel společnosti
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto kupní smlouvu (dále jen „**Kupní smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) s názvem „**Dodávka cisternové automobilové stříkačky**“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2026-001786** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Řízení veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího podanou do Řízení veřejné zakázky.
4. Účelem Kupní smlouvy je zabezpečení dodávky dále specifikované cisternové automobilové stříkačky Kupujícímu a poskytnutí dalších plnění Kupujícímu, a to v souladu se všemi podmínkami sjednanými Kupní smlouvou tak, aby byla zabezpečena právními předpisy požadovaná úroveň technického vybavení hasičského záchranného sboru u Kupujícího.

III. PŘEDMĚT KOUPE

5. Předmětem koupě je cisternová automobilová stříkačka, včetně veškerých součástí a příslušenství (dále jen „**Předmět koupě**“).
6. Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze Kupní smlouvy (Příloha č. 1 Kupní smlouvy), která tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy (dále jen „**Specifikace Předmětu koupě**“).
7. Předmět koupě bude sloužit k následujícímu účelu: technické vybavení hasičského záchranného sboru u Kupujícího.
8. Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání Kupujícímu nový, v množství, jakosti a provedení vyplývajícím ze Specifikace Předmětu koupě. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a provedení,
 - 8.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné. Předmět koupě musí zejména odpovídat plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do Řízení veřejné zakázky, na jehož základě je Kupní smlouva uzavřena;
 - 8.2. jež se hodí k účelu vyplývajícím z Kupní smlouvy;
 - 8.3. jež vyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.
9. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu pouze takový Předmět koupě, který splňuje veškeré požadavky Kupujícího na jeho použití Kupujícímu a který zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům.

IV. PŘEDMĚT ZÁVAZKU

10. Prodávající se zavazuje odevzdat Předmět koupě Kupujícímu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím Kupujícímu a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě a poskytnout Kupujícímu související plnění vymezená v Kupní smlouvě.
11. Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, přijmout jej do svého vlastnictví, přijmout související plnění vymezená v Kupní smlouvě a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), hradit DPH.

12. Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět koupě Kupujícímu podle Kupní smlouvy zahrnuje tato plnění:
 - 12.1. dodat Předmět koupě Kupujícímu v příslušném množství do místa plnění podle odstavce 30 Kupní smlouvy;
 - 12.2. vyložit Předmět koupě z dopravního prostředku, v němž byl Předmět koupě dodán do místa plnění podle odstavce 30 Kupní smlouvy, podle pokynů Kupujícího;
 - 12.3. předat Kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání Předmětu koupě, a to v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů (dále jen „**Doklady**“). Doklady podle výslovné vůle Smluvních stran tvoří příslušenství Předmětu koupě. Prodávající je povinen předat Kupujícímu zejména Doklady:
 - 12.3.1. ze kterých musí vyplývat způsob použití, údržby, identifikace výrobce apod. Předmětu koupě, přičemž všechny údaje musí být uvedeny v českém jazyce s výjimkou odborných technických výrazů, a to nejméně ve dvou vyhotoveních v listinné podobě;
 - 12.3.2. ze kterých musí vyplývat, že Předmět koupě, dodávaný podle Kupní smlouvy, splňuje požadavky na jeho použití Kupujícím k danému účelu podle právních předpisů platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu;
 - 12.3.3. technický průkaz vozidla se zápisem Kupujícího jako vlastníka Předmětu koupě.
13. Prodávající se dále zavazuje poskytnout nebo poskytovat Kupujícímu podle jeho pokynů tato související plnění (dále jen „**Související plnění**“):
 - 13.1. nezbytnou součinnost za účelem seznámení se s vlastnostmi či způsobem užívání dodaného Předmětu plnění;
 - 13.2. proškolení pracovníků Kupujícího v užívání Předmětu koupě v sídle Kupujícího.
14. Předmět koupě musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem (vč. právních předpisů) platných v České republice pro tento typ vozidla. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k vozidlu a další dokumenty potřebné pro řádný provoz a údržbu vozidel včetně dokumentace pro řádné přihlášení vozidla na registrační značky. Předmět koupě musí zejména splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
15. Prodávající je povinen plnit povinnosti z Kupní smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.

V. CENA

16. Kupní cena za Předmět koupě podle Kupní smlouvy činí **9.015.000,- Kč bez DPH** (dále jen „**Cena**“).
17. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými v Kupní smlouvě.
18. Cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy. Cena tak zahrnuje zejména cenu za odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu a poskytnutí Souvisejících plnění. Kupující není povinen hradit v souvislosti s Kupní smlouvou žádné jiné finanční částky, než Cenu a případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení či jiných sankcí a právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené Kupujícím.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

19. Je-li Prodávající povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Kupní smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
20. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu Cenu a případnou DPH fakturou (dále jen „**Faktura**“).
21. Prodávající je oprávněn vyúčtovat Cenu a případnou DPH až po převzetí Předmětu koupě Kupujícím v souladu s článkem IX Kupní smlouvy.
22. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. V případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
23. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení Faktury Kupujícímu.
24. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Kupující oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
25. Cena a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího.
26. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Prodávající je nespolehlivým plátcem DPH, je Kupující oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Prodávajícího.
27. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je Kupující oprávněn uhradit Cenu a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Prodávajícím používán pro ekonomickou činnost.
28. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn tuto Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen opravit Fakturu podle pokynů Kupujícího a opravenou Fakturu neprodleně doručit Kupujícímu.
29. Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

30. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v areálu Hasičského záchranného sboru (budova HZS).
31. Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do sjednaného místa plnění vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa.

VIII. DOBA PLNĚNÍ

32. Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do **180 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Kupní smlouvy.
33. Prodávající je povinen splnit povinnost poskytnout Související plnění při odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu.
34. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě Kupujícímu v místě plnění v pracovní den v době od 8 do 16 hodin.
35. Prodávající je povinen oznámit Kupujícímu termín odevzdání Předmětu koupě alespoň 3 pracovní dny předem.
36. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Prodávající v prodlení, dodá-li Předmět koupě nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí podle odstavce 34 Kupní smlouvy.
37. Ujednání odstavců 34 až 36 Kupní smlouvy se použijí obdobně i na poskytnutí Souvisejícího plnění Prodávajícím.
38. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí.

IX. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPE

39. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu:
 - 39.1. převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo
 - 39.2. umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění uvedeném v odstavci 30 Kupní smlouvy a Kupující v rozporu s odstavcem 43 Kupní smlouvy odmítne Předmět koupě převzít nebo v rozporu s odstavcem 43 Kupní smlouvy neposkytne potřebnou součinnost.
40. Prodávající je na základě žádosti Kupujícího povinen Předmět koupě před Kupujícím přezkontrolovat nebo předvést jeho funkce.
41. Kupující je oprávněn provést před samotným převzetím Předmětu koupě kontrolu, zda Předmět koupě má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle platných a účinných právních předpisů a Kupní smlouvy.
42. O předání Předmětu koupě je Prodávající povinen sepsat písemný doklad o předání. Prodávající je oprávněn předávat Předmět koupě Kupujícímu po částech; to však nemá vliv na plnění povinnosti Prodávajícího dodržet lhůty a termíny stanovené v této Kupní smlouvě.
43. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí zejména v následujících případech:
 - 43.1. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Kupní smlouvou nebo
 - 43.2. Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované platnými a účinnými právními předpisy nebo
 - 43.3. Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození či znečištění nebo

- 43.4. Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v odstavci 30 Kupní smlouvy nebo
 - 43.5. Prodávající dodá Předmět koupě mimo dobu sjednanou v odstavci 33 Kupní smlouvy nebo
 - 43.6. Prodávající dodá Předmět koupě za cenu v rozporu s Kupní smlouvou nebo
 - 43.7. Prodávající nesplní povinnost stanovenou v odstavci 35 Kupní smlouvy nebo
 - 43.8. Prodávající nesplní některou ze svých povinností podle odstavce 12, 13 nebo 40 Kupní smlouvy.
44. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Prodávající. Nebude-li záznam podle tohoto odstavce sepsán, sdělí Kupující důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost. Poté, co Prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu. Dohodou na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu nedochází ke změně doby plnění podle odstavce 32 Kupní smlouvy.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY




- 45. Vlastnické právo k Předmětu koupě Kupující nabývá okamžikem, kdy Prodávající splní podle odstavce 39 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.
- 46. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní podle odstavce 39 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.
- 47. Smluvní strany se dohodly, že § 2121 – 2123 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. VADY PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 48. Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Předmětu koupě nebyla porušena práva Prodávajícího nebo jiných osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba.
- 49. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, jíž se Prodávající zaručuje, že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Kupní smlouvou a nebude mít právní vady. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba k dodanému Předmětu koupě začíná běžet dnem, kdy Prodávající splní podle odstavce 39 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu.
- 50. Předmět koupě bude vadný, nebude-li:
 - 50.1. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Kupní smlouvou nebo
 - 50.2. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou nebo
 - 50.3. při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad.

51. Související plnění musí být prosta faktických a právních vad. Související plnění budou vadná, nebudou-li v souladu s pokyny Kupujícího, Kupní smlouvou nebo právními předpisy. Týká-li se vada Souvisejícího plnění, použijí se ujednání odstavců 66 až 73 Kupní smlouvy obdobně.
52. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy nebo při převzetí Předmětu koupě.
53. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo jinými osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Prodávajícího.
54. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy.
55. Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Kupní smlouvy na jakost a provedení Předmětu koupě nemělo dojít.

XII. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

56. Má-li Předmět koupě vadu a odpovídá-li Prodávající za tuto vadu Předmětu koupě, má Kupující práva z vadného plnění.
57. Kupující je oprávněn reklamovat vady u Prodávajícího následujícím způsobem: doručí písemnou výzvu k provedení servisních úkonů záručního servisu prostřednictvím e-mailu na adresu osoby pověřené ve věcech technických za Prodávajícího (dle této Kupní smlouvy). Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
58. Osobou pověřenou ve věcech technických za Prodávajícího je:
jméno, příjmení, titul: 
telefon: 
e-mail: 
59. Prodávající je povinen zajistit non-stop kontakt pro objednání úkonů záručního servisu, a to po dobu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, po všechny dny v kalendářním roce, a to včetně dnů pracovního klidu či státních svátků.
60. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejbližší následující pracovní den, nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejbližší následující pracovní den.
61. Má-li Předmět koupě vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo:
 - 61.1. na dodání nového Předmětu koupě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, pokud se vada týká pouze části Předmětu koupě, může Kupující požadovat jen výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy, nebo
 - 61.2. na dodání chybějící části Předmětu koupě, nebo

- 61.3. na odstranění vady bezplatnou opravou Předmětu koupě, nebo
 - 61.4. na přiměřenou slevu z Ceny, nebo
 - 61.5. odstoupit od Kupní smlouvy.
- 62. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového Předmětu koupě nebo výměnu jeho části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu nebo nemůže-li Kupující řádně užívat Předmět koupě pro větší počet vad.
 - 63. Kupující sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 - 64. Nesdělí-li Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Prodávající vyzval, musí Prodávající odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu koupě nebo jeho části; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 - 65. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Prodávajícímu.

XIII. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

- 66. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady Prodávajícímu, nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím jinak.
- 67. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce, je Kupující oprávněn
 - 67.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou, nebo
 - 67.2. zajistit obstarání náhradního plnění jinou odborně způsobilou osobou, nebo
 - 67.3. požadovat slevu z Ceny, nebo
 - 67.4. od Kupní smlouvy odstoupit.
- 68. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. Prodávající se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Kupujícímu jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 67.1. Kupní smlouvy, nebo podle odstavce 67.2 Kupní smlouvy.
- 69. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 70. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.
- 71. Do odstranění vady nemusí Kupující platit dosud nezaplacenou část Ceny a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
- 72. Při dodání nového Předmětu koupě nebo jeho části vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího Předmět koupě nebo jeho část původně dodanou.
- 73. Prodávající je po odstranění vady povinen Kupujícímu písemně potvrdit, že došlo k odstranění vady, uvést způsob jejího odstranění a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

74. Záruční doba neběží od okamžiku sdělení reklamace Prodávajícím do okamžiku odstranění vady. Odstraněním vady se rozumí zjednání nápravy Prodávajícím nebo uplatnění některého z práv podle odstavce 67 Kupní smlouvy Kupujícím.
75. Prodávající je povinen převzít a odvézt Předmět koupě dodaný v rozporu s podmínkami sjednanými v Kupní smlouvě, nebo nesplňující požadavky právních předpisů platných a účinných ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícím.
76. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XIV. SANKCE

77. Poruší-li Prodávající povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícím ve sjednané době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícím smluvní pokutu ve výši:
 - 77.1. 0,1 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, přičemž tato výše smluvní pokuty bude uplatňována při prodlení Prodávajícího s odevzdáním Předmětu koupě Kupujícím nepřesahujícího 1 měsíc (tj. do 1 měsíce prodlení včetně) a
 - 77.2. 0,2 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, přičemž tato výše smluvní pokuty bude uplatňována při prodlení Prodávajícího s odevzdáním Předmětu koupě Kupujícím přesahujícím 1 měsíc.
78. Poruší-li Prodávající povinnost poskytnout Související plnění ve sjednané nebo stanovené době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
79. Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve stanovené lhůtě vady Předmětu koupě, je povinen uhradit Kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo uplatněno některé z práv podle odstavce 67 Kupní smlouvy Kupujícím. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího.
80. Poruší-li Prodávající jakoukoliv povinnost podle odst. 108 až 113 Kupní smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
81. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
82. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Prodávajícího, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
83. Splatnost smluvních pokut podle Kupní smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
84. Poruší-li Kupující povinnost zaplatit Cenu ve sjednané době, je povinen uhradit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

85. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Kupní smlouvou.
86. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména:
- 86.1. bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Předmětu koupě déle než 2 měsíce;
 - 86.2. bude-li Předmět koupě trpět vadami, které jej budou činit neupotřebitelným vzhledem k účelu, ke kterému má sloužit podle odstavce 7 Kupní smlouvy nebo
 - 86.3. nebude-li mít Předmět koupě vlastnosti stanovené Kupní smlouvou nebo
 - 86.4. nebude-li Předmět koupě splňovat podmínky stanovené právními předpisy platnými a účinnými ke dni odevzdání Předmětu koupě Kupujícímu nebo
 - 86.5. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v odstavci 88 Kupní smlouvy nebo ocitne-li se Prodávající ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
87. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Předmětu koupě, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku závazků z Kupní smlouvy.

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

88. Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Prodávající dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
89. Prodávající prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího podle Kupní smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Kupní smlouvou.
90. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v rozsahu a za podmíněk vyplývajících z příslušných právních předpisů.
91. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
92. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Kupní smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Kupní smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
93. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom toho, že by při plnění Kupní smlouvy využíval Poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
94. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Kupní smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Kupní smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

95. V případě, že se kterékoli prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Kupní smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

96. Tvoří-li Prodávajícího více osob, platí následující:
- 96.1. všechny osoby tvořící Prodávajícího jsou z Kupní smlouvy zavázány společně a nerozdílně;
 - 96.2. jednání kterékoli z osob tvořících Prodávajícího je přičítáno Prodávajícímu bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Prodávajícího;
 - 96.3. za Prodávajícího může jednat kterákoli z osob tvořících Prodávajícího.
97. Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla. Současně je Prodávající povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Kupujícímu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
98. Prodávající je povinen při dodání Předmětu koupě dodržovat v areálu Kupujícího veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Za areál Kupujícího se pro účely Kupní smlouvy považují veškeré prostory v užívání Kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním Předmětu koupě podle Kupní smlouvy.
99. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
100. Prodávající souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v souladu s povinnostmi Kupujícího za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Kupní smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Kupujícího podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Zveřejnění Kupní smlouvy zajistí dle dohody Smluvních stran Kupující.
101. Prodávající je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
102. Při plnění Kupní smlouvy je Prodávající povinen zajistit férové poddodavatelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na plnění Kupní smlouvy a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na plnění Kupní smlouvy.

103. Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s Kupní smlouvou.
104. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou na jakoukoliv pohledávku Kupujícího za Prodávajícím.
105. Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplacené pohledávky za Prodávajícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplacenou pohledávku Prodávajícího za Kupujícím.
106. Poruší-li Prodávající v souvislosti s Kupní smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
107. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, datová zpráva odeslaná do datové schránky druhé Smluvní strany nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XVIII. PODDODAVATELÉ

108. Prodávající je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Kupní smlouvy (Příloha č. 2 Kupní smlouvy), nebo osoby odsouhlasené Objednatelům (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
109. Prodávající odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
110. Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Kupujícímu při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností z Kupní smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Kupující Prodávajícího jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
111. Prodávající se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Prodávajícího vyplývajících z Kupní smlouvy v rozsahu podle nabídky Prodávajícího podané do Řízení veřejné zakázky.
112. Kupující je oprávněn požadovat a Prodávající je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:
 - 112.1. bude Poddodavatel vůči Kupujícímu v prodlení se splněním povinností z jiného závazku nebo
 - 112.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 112.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 112.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 112.5. vyjde najevo, že se na Poddodavatele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo
 - 112.6. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Prodávající je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Kupujícího. Pokud Proávající v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Kupujícím.

113. Proávající je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Proávajícího pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Kupující vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Proávajícího. Kupující souhlas se změnou nevydá, pokud:
- 113.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Proávající v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Podzhotovitel nebo
- 113.2. po Kupujícím nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XIX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

114. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
115. Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
116. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Kupní smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
117. Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Každá Smluvní strana obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této Kupní smlouvy.
118. Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Kupní smlouvy v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy

- Příloha č. 1** Specifikace Předmětu koupě
Příloha č. 2 Seznam Poddodavatelů

V Uherském Brodě dne 18.05.2026

V _____ dne 15.05.2026

Kupující
Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Prodávající
Jakub Chmiel
jednatel společnosti MOTO – TRUCK CZ s.r.o.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Uherský Brod č. u. 3041/R129/26 schůze konané dne 30.03.2026.

Příloha č. 1
Kupní smlouvy

Specifikace Předmětu koupě

PŘÍLOHA Č. 5 DOKUMENTACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

-

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

Specifikace plnění – Dodávka cisternové automobilové stříkačky		
Označení dodávky (min. značka a typ)		<i>Scania P500 B4x4HZ CP28L</i>
Jednotlivé technické parametry plnění		Údaje o nabízeném plnění
1	Kategorie CAS: 20 3200–3500/190–210 S2R	ANO
2	Kategorie podvozku: 2 pro smíšený provoz	ANO
3	Kategorie nástavby: cisternová automobilová stříkačka	ANO
4	Typ kabiny: jednoprostorová nedělená pro 6 osob	ANO
5	Hmotnost vozidla: min. 18.000 kg, max. 21.500 kg	ANO 20 000 kg
6	Výkon motoru: min. 350 kW	ANO 368 kW
7	Výška vozidla v nezátíženém stavu: max. 3.160 mm	ANO 3 160 mm
8	Rozvor vozidla: max. 4.350 mm	ANO 4 350 mm
9	CAS vybavena dvoustupňovým požárním čerpadlem dle ČSN EN 1028-1: - výkon čerpadla nízký tlak: min. 2000 l/min. při 10 barech, - výkon čerpadla vysoký tlak min. 150 l/min. při 40 barech.	ANO 2000 l/min při 10 bar 150 l/min při 40 bar
10	CAS splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR (veškeré povinné údaje k provedení a výbavě CAS včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla (TP))	ANO
11	CAS splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů	ANO
12	CAS splňuje požadavky vyhláškou č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů	ANO
13	Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.	ANO
14	Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS splňují obecně stanovené	ANO

	bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).	
Požadavky na elektrickou soustavu a napájení		
15	CAS je v prostoru místa nástupu řidiče (strojníka) do CAS vybavena zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových baterií, sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu	ANO
16	Sdružená zásuvka se při spuštění motoru samočinně odpojí, její součástí je inteligentní nabíjecí zařízení.	ANO
17	Systém je vybaven zařízením, které při připojení sdružené zásuvky zajistí oddělení dobíjení akumulátorových baterií od elektrické soustavy CAS, současně zajistí dodávku elektrického proudu pro funkčnost dobíjecích úchyťů ručních svítilen a přenosných stanic, tabletu a dalších přístrojů.	ANO
18	Vozidlové komunikační prostředky (analogová radiostanice a digitální terminál) jsou napájeny pouze z akumulátorů podvozku CAS, a to i v případě, že je CAS napojena na externí dobíjecí zařízení.	ANO
19	Součástí sdružené zásuvky je proudový chránič; přítomnost externího napájecího napětí na akumulátorových bateriích je indikována sdělovačem vyzařujícím světlo zelené barvy umístěným vně kabiny osádky u sdružené zásuvky.	ANO
20	Doplňování tlakového vzduchu umožňuje naplnit vzduchovou soustavu nejméně od 0 bar do nejnižší provozní hodnoty, při které dojde k vypnutí výstrahy.	ANO
21	Doplňování tlakového vzduchu je umožněno i při vypnuté spínací skřínce.	ANO
Požadavky na vybavení kabiny osádky		
22	Digitální terminál, který splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, typu TPM E.	ANO
23	Vozidlová analogová radiostanice, která splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby, a příslušnou střešní anténou připojenou přes anténní filtr vodivě spojený samostatným vodičem s karoserií CAS.	ANO
24	Prut analogové antény umožňuje v případě potřeby skloněnou instalaci a je ve spodní části tvořen pružným prvkem.	ANO
25	Ovládací části vozidlových komunikačních prostředků jsou v kabině osádky umístěny v prostoru u předního okna tak, aby byly plně obsluhovatelny z místa velitele a částečně obsluhovatelny (uchopení mikrofónu a vedení komunikace, a to ve výjimečných případech) z místa strojníka.	ANO
26	V prostoru obslužného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofón a reproduktor jako druhé obslužné místo vozidlové radiostanice.	ANO

27	CAS je vybavena samostatným měničem napětí 24/12 V s elektrickým proudem nejméně 8 A trvale. K měniči napětí pro vozidlový digitální terminál není připojeno jiné zařízení, spotřebič nebo zásuvka.	ANO
28	Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.	ANO
29	Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla velitele (spolujezdce) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4.	ANO
30	Kabina osádky je jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi.	ANO
31	Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru jízdy, první řada sedadel je určena pro řidiče (strojníka) a velitele jednotky. Vzdálenost zadní stěny a sloupku čelního okna kabiny osádky je v úrovni sedáku řidiče (strojníka) nejméně 2.900 mm.	ANO
32	Kabina osádky vybavena šesti dýchacími přístroji, čtyřmi v opěradlech druhé řady sedadel, zbývající dýchací přístroj shodného typu je uložen v kabině osádky. Kompletní dýchací přístroje pro montáž dodá dodavatel.	ANO
33	Kabina osádky je vybavena třemi náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům. Variantně je možné náhradní lahve umístit do prostoru účelové nástavby. Náhradní tlakové lahve pro montáž dodá dodavatel.	ANO
34	Kabina osádky je vybavena šesti dobíjecími úchyty pro ruční svítilny.	ANO
35	Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úložný prostor pro drobné požární příslušenství, přístupný shora, sedadlo je děleno nejméně na dvě části.	ANO
36	Nad úchyty dýchacích přístrojů, v druhé řadě sedadel, je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky, určená pro bezpečné uložení ochranných masek k dýchacím přístrojům a dalšího drobného požárního příslušenství.	ANO
37	Za sedadlem řidiče (strojníka) a za sedadlem spolujezdce jsou vytvořeny úložné prostory přístupné od druhé řady sedadel.	ANO
38	Ve střední horní části kabiny osádky je umístěna úložná police přes celou šíři kabiny osádky přístupná od druhé řady sedadel, ve spodní části je uzpůsobena pro umístění páteřové desky.	ANO
39	CAS je v kabině osádky vybavena autorádiem s displejem o velikosti nejméně 7", s napojením na couvací kameru.	ANO
40	CAS je v kabině osádky vybavena sadou pro komunikaci typu „handsfree“ v provedení bluetooth, pokud stejnou funkcí není vybaveno autorádio.	ANO
41	CAS je v kabině osádky vybavena v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými zásuvkami CL s napětím 12 V (s trvalým proudem každé nejméně 8 A) a 2 USB zásuvkami (s trvalým proudem každé nejméně 2 A) pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.	ANO
42	CAS je v kabině osádky vybavena jednou zásuvkou CL s napětím 24 V a elektrickým proudem nejméně 8 A a jednou USB zásuvkou s elektrickým proudem nejméně 2 A napojenými na	ANO

	zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy.	
43	CAS je v kabině osádky vybavena v prostoru spodní části čelního skla kabelem s odpovídajícím konektorem pro připojení mýtné jednotky, vývod je napojen na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy.	ANO
44	CAS je v kabině osádky vybavena dosahu sedadla velitele dobíjecím integrovaným úchytem tabletu pro tablet se zobrazovací částí nejméně 10“, systémem LTE, a plně kompatibilním se softwarem „RescueNavigator“ (tento typ zaveden u JPO). Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet dodá zadavatel a dobíjecí úchyt dodá dodavatel.	ANO
45	CAS je v kabině osádky vybavena LED lampičkou v prostoru velitele, která umožňuje čtení během jízdy CAS.	ANO
46	CAS je v kabině osádky vybavena držákem pro bezpečné uložení přilby velitele a strojníka během jízdy, umístění bude specifikováno zadavatelem při realizaci CAS.	ANO
47	CAS je v kabině osádky vybavena v přední části u čelního okna, uprostřed, jednou samostatnou USB zásuvkou pro napájení kamery pro záznam jízdy, kameru pro montáž dodá dodavatel.	ANO
48	Součástí úložného prostoru kabiny osádky je úchytný prvek pro uložení min. dvanácti lahví PET 0,5 l s pitnou vodou.	ANO
Prostor mezi kabinou a účelovou nástavbou		
49	CAS je v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou, vybavena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce nejméně 5 m od země s nejméně dvěma světly LED 24 V s celkovým světelným tokem nejméně 30.000 lm a krytím nejméně IP 44.	ANO
50	Světla jsou orientována do jednoho směru.	ANO
51	Naklápění světla podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu nejméně 0 – 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce nejméně 2 m.	ANO
52	Osvětlovací stožár je vybaven funkcí samočinného složení do přepravní polohy a to i po uvolnění parkovací brzdy.	ANO
53	Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy CAS 24 V.	ANO
54	Dálkové ovládání je umístěno v prostoru ovládání čerpací jednotky. Dálkové ovládání je připojeno pomocí kabelu o délce min. 2m, který slouží k nabíjení bezdrátového ovladače dálkového ovládání.	ANO
55	Vysunutí stožáru je signalizováno v zorném poli řidiče (strojníka) CAS na obrazovce systému pro řízení nástavby.	ANO
56	Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno LED zdroji neoslňujícího světla bílé barvy umístěnými na bocích a zadní stěně účelové nástavby.	ANO
57	Osvětlení okolí vozidla je zajištěno LED pásem po stranách nejméně 2/3 nástavby a zároveň LED reflektory nad každou ze skříní účelové nástavby.	ANO

58	Zadní prostor nástavby, nad výklopnými dveřmi, je osvětlen LED zdrojem světla bílé barvy o šířce nejméně 300 mm.	ANO
Požadavky na zvláštní světelná výstražná zařízení		
59	CAS je vybavena zvláštním světelným výstražným zařízením, které umožňuje reprodukci mluveného slova.	ANO
60	Světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.	ANO
61	Světelné zařízení je v přední části CAS tvořeno rampou o délce nejméně 1700 mm a výšce nejvíce 60 mm (bez držáku).	ANO
62	Světelné zařízení je v přední části CAS tvořeno rampou o délce nejméně 1700 mm a výšce nejvíce 60 mm (bez držáku).	ANO
63	Rampa je osazena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu a nejméně 10 přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně 6 diodami).	ANO
64	Světelné zařízení je v přední části CAS tvořeno rampou o délce nejméně 1700 mm a výšce nejvíce 60 mm (bez držáku).	ANO
65	Rampa je osazena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu a nejméně 10 přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně 6 diodami).	ANO
66	Světelné zařízení v přední části CAS je vybaveno ochranným prvkem proti zachycení větvi.	ANO
67	V zadní části CAS je světelné zařízení tvořeno rohovými svítilnami (každá s nejméně 12 diodami) zabudovanými v rozích karoserie účelové nástavby.	ANO
68	Světelné zařízení CAS vyzařuje postupně světlo modré barvy na levé straně, modré barvy na pravé straně, červené barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy automobilu ve směru jízdy.	ANO
69	CAS je vybavena 5 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 12 diodami): <ul style="list-style-type: none"> - 2 páry na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem, - 1 pár na bocích CAS (po 1 doplňkové svítilně na každém boku) v jejich přední části, - 1 pár na bocích CAS (po 1 doplňkové svítilně na každém boku) ve vrchní části účelové nástavby, - 1 pár v zadní části CAS – na spodní části účelové nástavby nebo pod ní. 	ANO
70	Doplňkové svítilny vyzařují střídavě světlo modré a červené barvy na celém CAS ve směru jízdy.	ANO
71	Doplňkové svítilny jsou plně synchronizovány se světelným zařízením.	ANO
72	Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky, doplňkové svítilny na boku CAS a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby společně vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení.	ANO

73	Doplňkové svítily v zadní části CAS lze v případě potřeby vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu zvláštního výstražného zařízení.	ANO
74	Po zapnutí zvláštního výstražného zařízení musejí být v činnosti všechny jeho světelné části.	ANO
75	Všechny světelné části zvláštního výstražného zařízení jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2.	ANO
76	Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.	ANO
77	Ovládací prvky zvláštního výstražného zařízení jsou umístěny v dosahu řidiče (strojníka) i velitele (spolujezdce) a nejsou integrovány v mikrofonu.	ANO
78	Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro řidiče (strojníka) řešeno tlačítkem houkačky CAS.	ANO
79	Reproduktor zvláštního výstražného zařízení je umístěn tak, aby vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky CAS, výbavou a příslušenstvím.	ANO
80	CAS je vybavena dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů o výkonu nejméně 200 W.	ANO
81	Zvuková část zvláštního výstražného zařízení vydává nejméně dvě různá zvuková výstražná znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou) a celkový akustický tlak nejméně 120 dB (A)/1 m.	ANO
82	Výstražné zařízení je dále doplněno o dvě jednotónové pneumatické houkačky „Wolo 846“, ovládanými z místa řidiče (strojníka) a spolujezdce (velitele), která mohou zvýšit celkovou výšku CAS do 3160 mm.	ANO
Požadavky na další vybavení CAS		
83	Prostory pro uložení požárního příslušenství po stranách účelové nástavby jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky.	ANO
84	Barevná úprava rolet je v odstínu šedá antracit.	ANO
85	Výška madla nebo jiného prvku otevřené roletky je nejvíce 2000 mm od země.	ANO
86	Všechny roletky jsou uzamykatelné shodným klíčem.	ANO
87	Otevření roletek a dveří čerpací jednotky je signalizováno v zorném poli řidiče (strojníka) CAS na obrazovce systému pro řízení nástavby.	ANO
88	Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru.	ANO
89	Dveře jsou uzamykatelné shodným klíčem s roletkami.	ANO

90	Karosérie účelové nástavby je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů a lepení.	
91	S ohledem na potřebu očisty a dekontaminace je karoserie společně s vnitřními částmi úložných prostor účelové nástavby vyrobena technologií lepení plechů ze slitiny lehkých kovů s hladkým povrchem (kromě pochůzných částí, které mohou být vyrobeny z prolamovaných nebo profilovaných plechů).	ANO
92	Pokud je vzdálenost mezi kabinou osádky a karoserií účelové nástavby větší než 100 mm, je tento volný prostor na obou bocích CAS zakryt karosářskými prvky kopírujícími tvar kabiny vozidla a navazujícími na tvar nástavby.	ANO
93	Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu s vysokou životností.	ANO
94	Úložné prostory pro požární příslušenství po stranách účelové nástavby mají vnitřní využitelnou hloubku nejméně 600 mm.	ANO
95	Ve vnitřních prostorech účelové nástavby určených pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED.	ANO
96	Osvětlení je umístěno na obou stranách místě vodící lišty roletky v celé výšce tohoto prostoru účelové nástavby, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné.	ANO
97	S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásy.	ANO
98	Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření roletek a zadních dveří účelové nástavby CAS.	ANO
99	Účelová nástavba s ohledem na charakter předpokládaného nasazení CAS je vybavena stupačkami a jinými plochami nebo karosářskými prvky, které lze jako stupačku použít.	ANO
100	Požární příslušenství je v postranních a v zadní skříni účelové nástavby uloženo tak, aby jej bylo možné vyjmát a vkládat ze země, i za užití stupaček.	ANO
101	Výklopné stupačky jsou osazeny výstražným světlem oranžové barvy, které se automaticky aktivují po rozložení stupačky.	ANO
102	Na obou stranách účelové nástavby jsou umístěny LED stavoznaky znázorňující množství hasiva v nádrži na vodu a v nádrži na pěnídlo. Stavoznaky zobrazují nejméně stav: prázdná, čtvrt, půl, tři čtvrtě a plná nádrž.	ANO
103	Zařízení prvotního zásahu je umístěno v pravé zadní části účelové nástavby, tvoří jej průtokový naviják s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlaká hadice a proudnice.	ANO
104	Naviják umožňuje nouzové ruční navíjení.	ANO
105	Naviják je opatřen vodícími kladkami (rolnami) pro snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí.	ANO
106	Vysokotlaká hadice má délku nejméně 60 m, hadice je v celé své délce tvarově stálá a plně průtokná.	ANO
107	K hadici je připojena vysokotlaká proudnice pro hašení vodou i pěnou s odpojitelnou půlspojkou typu bajonet.	ANO
108	Proudnice je kombinovaná vysokotlaká podle ČSN EN 15182-4+A1, typ 3 (vysokotlaká proudnice s variabilním tvarem	ANO

	proudu při volitelném konstantním průtoku) a je vybavena třmenovou ovládací pákou armatury.	
109	Zařízení prvotního zásahu je vybaveno bezdrátovým dálkovým ovladačem propojeným se systémem řízení nastavby pomocí CANbus sběrnice, s obrazovkou zobrazující, mimo jiné, informace o hladině hasiv v nádrži, tlaku čerpadla.	ANO
110	Dálkovým ovladačem je, mimo jiné, možné ovládat tlak čerpadla, otevřít, nebo uzavřít vodní uzávěr zařízení prvotního zásahu, vypnout čerpadlo a navíjet hadici zařízení prvotního zásahu.	ANO
111	Vysokotlakou hadici je možné odvodnit pomocí vzduchu z tlakové soustavy CAS.	ANO
112	Žebřík pro výstup na střechu účelové nastavby je svařovaný a je umístěn na zadní straně účelové nastavby vpravo. Příčle a štěřiny žebříku mají torzní tuhost.	ANO
113	Vysokotlaká část požárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem min. 4,0 MPa a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min ⁻¹ .	ANO
114	Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.	ANO
115	Nápravy jsou uspořádány 4 x 4, pohon přední nápravy je odpojitelný nebo připojitelný.	ANO
116	Maximální rozvor vozidla je stanoven na hodnotu 4.350 mm z důvodu zajištění požadované manévrovatelnosti hasičského automobilu v místních podmínkách zadavatele.	ANO
117	Čerpací jednotka s obslužným místem je umístěna v zadní skříni účelové nastavby a s ohledem na předpokládané nasazení CAS v terénních podmínkách bez vodorovných nástupních ploch veškeré ovládací a kontrolní prvky jsou dostupné ze země bez potřeby stupaček nebo jiných karosářských prvků, které lze jako stupačku použít, a to ve výši nejvíce 1800 mm od země.	ANO
118	Konstrukce požárního čerpadla vylučuje únik vody při jeho zapnutí.	ANO
119	Jedno výtlačné a jedno plnicí hrdlo je vyvedeno z každé strany účelové nastavby mimo prostor zadní schrány, v úložném prostoru zadní schrány s požárním příslušenstvím je umístěno vždy jedno výtlačné hrdlo.	ANO
120	Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umožňuje sání z obou stran CAS.	ANO
121	Konstrukce zařízení pro plnění nádrže na vodu z vnějšího tlakového zdroje umožňuje samočinné a plynulé doplňování nádrže na vodu z vnějšího zdroje v závislosti na poklesu hladiny v nádrži na vodu.	ANO
122	Uzavírací armatury jsou konstruovány tak, aby nezpůsobovaly tlakové rázy v dopravním vedení.	ANO
123	Obslužné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládaním pro zapínání pohonu požárního čerpadla.	ANO
124	Nádrž na pěnidlo je opatřena plnicím otvorem se záchytným prostorem o objemu nejméně 3 l pro zachycení nalévaného pěnidla. Druhý plnicí otvor pěnidlové nádrže se nachází vně nastavby, v prostoru pod čerpadlem.	ANO

125	Nádrž na hasivo tvoří nádrž na vodu a nádrž na pěnidlo. Nádrž na hasivo je vyrobena vrstveného polypropylenu.	ANO
126	Nádrž na vodu má objem v rozmezí od 3.200 do 3.599 litrů a je v prostoru pochůzně plochy opatřena vstupním otvorem o průměru nejméně 500 mm s odklopným víkem s rychlouzávěrem.	ANO
127	Pěnotvorné přiměšovací zařízení je vybaveno automaticky nastavitelnou regulací.	ANO
128	Přiměšovací zařízení umožňuje sání z vnějšího zdroje.	ANO
129	Ve vozidle je instalován systém CAFS (Compressed Air Foam System) se samostatným zásobníkem na pěnidlo (nádrž nebo kanistr).	ANO
130	Agregát na výrobu pěny je poháněn pomocí přidavného pohonu vozidla.	ANO
131	Dodávka hasiva bude zabezpečena hadicemi B a C délky 5m, 10m, každé 3 ks, součástí budou proudnice B a C pro aplikaci vyrobené pěny.	ANO
132	Přední část kabiny vozidla je vybavena kropicí lištou s nejméně šesti tryskami, směřujícími před vozidlo. Spuštění trysek je možné z kabiny vozidla, z místa řidiče.	ANO
133	CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinků sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí.	ANO
134	Pro zvýšení odolnosti se použijí ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky, které dlouhodobě odolávají teplotě 200 °C a po dobu min. 15 minut odolávají teplotě 1000°C.	ANO
135	Zadní část účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro brzdný přívěs o hmotnosti 3.500 kg.	ANO
136	Tažné zařízení je umístěno v souladu s předpisem 94/20/ES.K napojení elektrického proudu pro přívěs je použita jedna zásuvka ABS 24V ISO 7638-1 a jedna zásuvka 15 PIN 24V ISO 12098, součástí dodávky je adaptér z 15 PIN 24V ISO 12098 na 2x7 PIN 24V hlavní N ISO 1185 a doplňková S ISO 3731.	ANO
137	Zadní část účelové nástavby CAS je vybavena kamerou pro sledování prostoru za CAS z místa řidiče (strojníka).	ANO
138	Kamera je vyhřívaná, odolná proti prachu a vodě a její zobrazovací část je integrována do displeje autorádia.	ANO
139	CAS je vybavena v prostoru pod předním oknem pracovními LED světlomety o světelném toku nejméně 14.000 lm. Světlo je umístěno na samostatném rámu.	ANO
140	CAS je vybavena LED pracovním světlometem s intenzitou světelného toku nejméně 1000 lm na každém držáku bočního zpětného zrcátka.	ANO
141	Zapnutí pracovních světlometů je umožněno z místa řidiče (strojníka), je nezávislé na zařazeném zpětném rychlostním stupni a je řidiči opticky signalizováno sdělovačem vyznačujícím světlo žluté barvy.	ANO
142	Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním	ANO

	označením „M+S“ a současně pro provoz na sněhu a ledu s výrobním označením „alpský štít“, který zobrazuje emblém hory se sněhovou vločkou.	
143	U přední nápravy jsou použity pneumatiky s indexem nosnosti nejméně 160, indexem rychlosti nejméně K. Pneumatiky na obou nápravách jsou od jednoho výrobce a z jedné produktové řady.	ANO
144	Součástí CAS je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem.	ANO
145	Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je součástí dodávky, náhradní kolo k CAS je dodáno samostatně, příbalem.	ANO
146	S ohledem na složité terénní podmínky a kopcovitý ráz krajiny, ve kterých se předpokládá provoz CAS, je pro CAS použit automobilový podvozek s jmenovitým měrným výkonem nejméně 18 kW.1000kg ⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti CAS.	ANO
147	Maximální točivý moment je nejméně 2.400 Nm.	ANO
148	CAS je postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou.	ANO
149	Elektrická zařízení pod čarou brodění jsou v provedení vodotěsném nebo v provedení odolném vodě.	ANO
150	Startér umožňuje opětovné spuštění motoru při brodění, a to po nejméně deseti minutách, kdy motor byl vypnut.	ANO
151	Pokud je CAS vybavena hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čarou brodění, potom jsou vodotěsné a CAS je vybavena dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí samostatným přepínačem tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety.	ANO
152	CAS současně umožňuje vypnutí denního svícení.	ANO
153	Konstrukce motoru umožňuje provoz: <ul style="list-style-type: none"> - bez čidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení, - při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. <p>V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích.</p>	ANO
154	neobsazeno	neobsazeno

155	Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu.	ANO
156	Podrobný postup úprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.	ANO
157	CAS je vybavena akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah a alternátorem nejméně 150 A.	ANO
158	CAS je vybavena výškově a podélně nastavitelným volantem.	ANO
159	CAS je vybavena výškově a podélně nastavitelnou sedačkou řidiče.	ANO
160	CAS je vybavena odpruženou sedačkou řidiče (strojníka) a spolujezdce (velitele).	ANO
161	CAS je vybavena centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním (které není součástí klíčku) s možností uzamčení kabiny osádky při chodu motoru.	ANO
162	CAS je vybavena potkávacími, dálkovými i přídatnými světlomety v provedení LED.	ANO
163	CAS je vybavena hlavními vnějšími zpětnými zrcátky elektricky vyhřívanými a elektricky nastavitelnými.	ANO
164	CAS je vybavena připojením pomocného pohonu čerpadla PTO pouze při zařazení neutrálu „N“, jízda CAS s připojeným PTO je možná až po přiřazení PTO.	ANO
165	CAS je vybavena vnější sluneční clonou se zabudovanými přídatnými LED dálkovými světly.	ANO
166	CAS je vybavena dvěma tažnými body v zadní části CAS, osazenými třmeny o možném zatížení nejméně 90 kN při přímém zatížení na každém třmenu, a v přední části CAS závěsem pro nouzové odtažení CAS na tažné tyči.	ANO
167	CAS je vybavena elektrickým stahováním všech bočních oken.	ANO
168	CAS je vybavena nejméně automatickou klimatizací.	ANO
169	CAS je vybavena vyhřívaným čelním sklem.	ANO
170	CAS je schopna statické stability při bočním náklonu nejméně 30°, doloženým ověřenou kopií protokolu o zkoušce.	ANO
Požadavky na zvýrazňující prvky CAS		
171	CAS je v zadní části vybavena LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 8 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami).	ANO
172	Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo.	ANO
173	Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče, u CAS s datovou sběrnicí k řízení provozu v prostoru čerpacího zařízení.	ANO
174	Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy CAS.	ANO
175	Karoserie zásahového požárního automobilu je provedena jednotně v jasné červené barvě. Pro barevnou úpravu CAS je	ANO

	použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva odstínu RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu).	
176	Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách CAS a je veden i přes postranní roletky.	ANO
177	Vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy o výšce 60 mm, na přední části kabiny a na boku zásahového požárního automobilu, umístěný pod okny kabiny zásahového požárního automobilu.	ANO
178	Vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy o výšce 200 až 300 mm, na přední části kabiny a na boku zásahového požárního automobilu, umístěný 8 až 15 mm pod spodním okrajem žlutozeleného vodorovného retroreflexního pruhu o výšce 60 mm.	ANO
179	Vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy o výšce 80 mm, na boku zásahového požárního automobilu, umístěný ve spodní části karoserie zásahového požárního automobilu, Barevná úprava CAS je doplněna o retroreflexní zvýrazňující prvky v provedení odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva.	ANO
180	Doplňkové zvýrazňující prvky tvoří, pokud to konstrukce karoserie umožňuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy o výšce 250 až 310 mm, na boku účelové nástavby zásahového požárního automobilu, umístěný v horní části účelové nástavby zásahového požárního automobilu, - vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy o výšce 200 až 250 mm, na boku účelové nástavby zásahového požárního automobilu, umístěný 8 až 15 mm pod dolním okrajem vodorovného retroreflexního pruhu žlutozelené barvy o výšce 80 mm, - šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy na zádi zásahového požárního automobilu. Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°, - bílé provedení předního nárazníku, blatníků, a případně dalších výrazných prvků karoserie. 	ANO
181	Zvýrazňující prvky tvořené retroreflexními pruhy jsou vedeny také přes uzávěry úložných prostor.	ANO
182	Vzdálenost mezi dolním okrajem vodorovného retroreflexního pruhu žlutozelené barvy o výšce 250 až 310 mm a horním okrajem vodorovného retroreflexního pruhu žlutozelené barvy o výšce 60 mm je shodná se vzdáleností mezi dolním okrajem vodorovného retroreflexního pruhu bílé barvy o výšce 200 až 300 mm a horním okrajem vodorovného retroreflexního pruhu žlutozelené barvy o výšce 80 mm.	ANO
183	V místech s nesouvislým povrchem nebo jinou povrchovou úpravou karoserie zásahového požárního automobilu je zvýrazňující prvek přerušen, ukončen, nebo veden ve sklonu	ANO

	respektujícím hrany nesouvislého povrchu. Zvýrazňující prvek může být zúžen v místě, kde do něj zasahuje prosklení dveří nebo okna.	
Požadavky na znaky a nápisy		
184	Znak jednotky o výšce 100 až 200 mm je na zásahovém požárním automobilu umístěn na obou bocích kabiny automobilu, v blízkosti označení místa dislokace jednotky.	ANO
185	Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 250 mm je na zásahovém požárním automobilu umístěn na: <ul style="list-style-type: none"> - zadní části karoserie, - přední části karoserie, pokud zde není umístěn znak jednotky podle předchozího bodu. 	ANO
186	Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 250 mm lze na zásahovém požárním automobilu umístit také na obou bocích karoserie, v její horní části poblíž svislé osy automobilu nebo účelové nástavby, tento nápis může být na žádost zadavatele doplněn názvem místa dislokace zásahového požárního automobilu.	ANO
187	Na zásahovém požárním automobilu je, na přední a zadní straně karoserie, umístěna, v jednom nebo dvou řádcích, volací značka vozidlového komunikačního zařízení. Na přední a zadní straně karoserie se použije nápis s výškou znaků 65 až 100 mm.	ANO
188	Nápis použitý na zásahovém požárním automobilu je proveden vodorovně, bezpatkovým kolmým proporcionálním písmem, písmeny velké abecedy.	ANO
189	Šíře písmena a mezera mezi slovy je 80 % výšky písmena.	ANO
190	Tloušťka čáry je 12 % výšky písmena u nápisů s výškou písmen do 80 mm a 20 % výšky písmena u nápisů s výškou písmen nad 80 mm.	ANO
191	Mezera mezi řádky je 60 % výšky písmena	ANO
192	Nápis na bílé ploše je proveden v barvě černé a nápis na červené ploše je proveden v barvě bílé; to se nevztahuje na nápis tvořící součást znaku jednotky požární ochrany a na nápis „HASIČI“, který je součástí šrafování ve tvaru převráceného písmene „V“ na zádi zásahového požárního automobilu.	ANO
193	Na zadní straně karosérie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48 umístěno úplné obrysové značení v barvě červené, na obou bočních stranách karosérie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého retroreflexního pruhu, vedoucího i přes roletky, umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého retroreflexního pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.	ANO
194	V bílém zvýrazňujícím retroreflexním pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „UHERSKÝ BROD“.	ANO

Požadavky na funkce datové sběrnice		
195	CAS je vybavena datovou sběrnicí k řízení provozu účelové nástavby typu CAN-bus s níže uvedenými funkcemi.	ANO
196	Záznam dat, chybový deník, maximální dosažené otáčky požárního čerpadla.	ANO
197	Diagnostika, uzavření rolet a dveří, zasunutí osvětlovacího stožáru.	ANO
198	Monitorování mezních provozních stavů na požárním čerpadle, a to tlak, otáčky, rychlost jízdy se zapnutým pomocným pohonem.	ANO
199	Signalizace zapnutí pomocné ho pohonu pro požární čerpadlo při jízdě.	ANO
200	Ovládání osvětlení okolí automobilu a výstražné aleje na zádi účelové nástavby z prostoru obsluhy požárního čerpadla a z kabiny osádky.	ANO
201	Automatické plnění vodní nádrže z hydrantu.	ANO
202	Zobrazení kontrolních údajů podvoz kové části a účelové nástavby včetně moto hodin, otáček motoru a požárního čerpadla a mazacího tlaku,	ANO
203	Zobrazení stavu nabití akumulátorových baterií,	ANO
204	Signalizace přehřátí pohonu čerpacího zařízení.	ANO
205	Akustická signalizace nízkého množství pohonných hmot a hasiva.	ANO
206	Automatické zasunutí osvětlovacího stožáru při uvolnění ruční brzdy včetně automatického vypnutí světel na osvětlovacím stožáru.	ANO
207	Upozornění na chybnou obsluhu formou textového hlášení s akustickou signalizací.	ANO
Požadavky na podvozkovou část CAS		
208	Převodovka s automatizovaným (robotizovaným) řazením s automaticky ovládanou spojkou (bez spojkového pedálu), která umožňuje jízdu CAS mimo zpevněné komunikace, na sněhu a na blátě, při brodění apod.	ANO
209	Hydrodynamický nebo elektromagnetický retardér s ovládním v dosahu volantu a přes brzdový pedál o brzděném výkonu nejméně 350 kW.	ANO
210	CAS je vybavena výfukovým potrubím od motoru, které je za kabinou osádky vyvedeno nad účelovou nástavbu a je vyvedeno kolenem do strany bez použití klapky, které umožňuje připojení koncovky odsávacího systému výfukových zplodin.	ANO
211	Pro výrobu CAS se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.	ANO

Specifikace plnění – požární příslušenství vozidla*


Jednotlivé technické parametry plnění		Údaje o nabízeném plnění
1	6 ks kompletní přístroj izolační dýchací vzduchový přetlakový podle VPPO-CHS/12B-2016* láhev ocel odlehčená	ANO
2	6 ks Ochranný obal pro masku shodný s typem Dräger 7730M2	ANO
3	3 ks Náhradní láhev k IDP	ANO
4	1 ks El. Centrála: <ul style="list-style-type: none"> - typ: třífázová, rámová - třída krytí: IP54 - startování: manuální - maximální výkon min.: 1 fáze 5000 VA, 3 fáze 5900 VA - jmenovitá frekvence: 50Hz - jmenovité napětí: 230 V/400 V - jmenovitý proud: 1 fáze 16 A, 3 fáze 8,2 A - zdvihový objem min.: 390 ccm - objem palivové nádrže min.: 5,9 l 	ANO
5	1 ks Přetlakový ventilátor: <ul style="list-style-type: none"> - pohon: spalovací motor - výkon motoru min.: 3,5 kW - výkon ventilátoru min.: 45000 m³/h - úhel vertikálního naklopení: +20°/-20° 	ANO
6	1 ks Technický kufr	ANO
7	1 ks Pilařský kufr (bez výbavy)	ANO
8	1 ks Kominické vybavení	ANO
9	2 ks proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019	ANO
10	4 ks Savice 110	ANO
11	1 ks Proudnice C pro aplikaci pěny z CAFS	ANO
12	1 ks Proudnice B pro aplikaci pěny z CAFS	ANO
13	Rozměrné požární příslušenství, s výjimkou přenosného záchranného a zásahového žebříku, je uloženo ve dvou schránkách s odvětráním, utěsněným dnem a s víkem, vyrobených z lehkého kovu a umístěných na účelové nástavbě s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky se zvláštním výstražným zařízením.	ANO
14	Každá schránka je uzamykatelná shodným klíčem jako k uzamykání rolet a dveří účelové nástavby.	ANO
15	Vnitřní prostor schránky je vybaven osvětlením. Pro snadnou manipulaci s rozměrným vybavením je nástavba v zadní části vybavena rolnou.	ANO
16	Hygienické prostředky, které tvoří dávkovací zásobník na tekuté mýdlo o objemu nejméně 500 ml, dávkovací zásobník na alkoholovou dezinfekci o objemu nejméně 500 ml a zásobník na	ANO

	papírové ručníky, jsou uloženy v účelové nástavbě CAS v pravé zadní skříni na výsuvném úložném prvku. V prostoru je umístěn kanystr o objemu nejméně 10 l a je určena k základní hygieně osádky.	
17	Hygienické prostředky, které tvoří dávkovací zásobník na tekuté mýdlo o objemu nejméně 500 ml, dávkovací zásobník na alkoholovou dezinfekci o objemu nejméně 500 ml a zásobník na papírové ručníky, jsou uloženy v účelové nástavbě CAS v pravé zadní skříni na výsuvném úložném prvku.	ANO
18	V prostoru je umístěn kanystr o objemu nejméně 10 l a je určena k základní hygieně osádky.	ANO
19	Součástí tohoto prostoru je spirálová hadice s délkou v roztaženém stavu nejméně 1,5 m s ofukovací tryskou, která je napojena na tlakovou vzduchovou soustavu CAS a ovládaná mechanickým vzduchovým kohoutem.	ANO
20	Drobné požární příslušenství je uloženo v nejméně šesti přenosných přepravkách o rozměru základny 400 x 600 mm, umístěných v úložném prostoru účelové nástavby.	ANO
21	Veškeré výsuvné a výklopné prvky jsou opatřeny dvoubodovým jištěním ve dvou polohách (otevřeno/zavřeno), které jsou ovládány středovým tlačítkem.	ANO
22	Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uložení nadstandardního požárního příslušenství o hmotnosti nejméně 200 kg, je situována v přední pravé části účelové nástavby	ANO
23	CAS je ve střešním prostoru nástavby vybavena lafetovou proudnicí.	ANO

* Veškeré příslušenství bude rozmístěno a upevněno na místa po dohodě se zadavatelem.

Pokyny pro účastníka zadávacího řízení:

Účastník zadávacího řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném plnění“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („ANO“), nebo nesplňuje („NE“).



**Příloha č. 2
Kupní smlouvy**

Seznam Poddodavatelů

Prodávající nebude při plnění Smlouvy využívat poddodavatele.