

			INVESTOR: AL INVEST Břidličná,a.s.			JEDNOTKA: SO 01			STR.: 2			
			STAVBA: ALFAGEN – Technologická příprava vsázky			KÓD.OZN.:			REV.: 0			
POL.:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ							V OBJEKTECH				POZNÁMKY:
	SCHÉMA POLOŽKY:		POPIS POLOŽKY:			JEDNOTKY	NA VÝKRESE Č.:	CELKEM:	-	SO-01	-	
5/Z			LEMování PODLAHY VE VRATECH. POLOŽENO NA ZÁKLADOVÝ NOSNÍK, UPE 180 PŘIKOTVEN K ZÁKLADOVÉMU PRAHU;			NÁZEV	BM	KG/B M	KS	kg celkem		
						UPE 180	21,5	19,7	1	423.55		
						L100/8	21.5	12.2	1	262.30		
						50/5	21.5	1.97	1	42.36		
						PRACNY 50/4	0,25	1,57	86.0	33.76		
						R8 ø 300mm	1,8	0.395	92	65.41		
						S. CELKEM				992.8kg		
6/Z			LEMovací ÚHELNIK VE DVEŘÍCH OSAZEN PŘED BETONÁŽÍ PODLAHY, PRACNY PŘIVAŘENY K VÝZTUŽI PODLAHOVÉ DESKY			NÁZEV	BM	KG/B M	KS	kg celkem		
						UPE 180	3,0	19,7	1	59.10		
						L100/8	3.0	12.2	1	36.60		
						PRACNY ø 50/4	0,25	1,57	9	3.53		
						R8 ø 300mm	1,8	0.395	15	10.67		
						S. CELKEM				131.9kg		
						POVRCHOVÁ ÚPRAVA pozink						
7/Z			DOPLNĚNÍ VE VRATECH U SO 01 BETONOVÝ NÁBĚH VYŘÍZNOUT, PLECH PŘIVAŘIT K JIŽ OSAZENÉMU DOLNÍMU A HORNÍMU LEMOVÁNÍ, PŘES OTVORY V PLECHU PODLÍT NESMRŠTITELNOU MALTOU			NÁZEV	BM	KG/B M	KS	kg celkem		
						P10/300	21.50	23,55	1	506.33		
						S. CELKEM				607.59		
						NÁZEV	BM	KG/B M	KS	kg celkem		
						NESMRŠTITELNÁ MALTA	21.50	1,95	1	41.93		
						S. CELKEM				50.31		
						POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK. V MÍSTĚ SVARU PROFIL OBROUSIT, NATŘÍT OPRAVNOU BARVOU NA POZINK, VRCHNÍ BARVA POZINK.						