



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje: Jakub Rosypal

Tel.: 597 475 113
E-mail: rosypal.jakub@ovak.cz

Datum: 12.3.2026

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO: 45193673, se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „zadavatel“) jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané otevřeným řízením dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) nazvané „Dodávka kombinovaného kanalizačního vozidla s recyklací vody“ tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ podává následující vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu dodavatele ze dne 11. 3. 2026 ve znění:

Dotaz dodavatele:

„V příloze č. 5 zadavatel uvádí:

1) Pohon všech výkonových agregátů nástavby (VT čerpadlo, vývěva, podávací čerpadla atd.) – zadavatel připouští kteroukoliv z následujících možných alternativ provedení: 1) pomocí hydraulického čerpadla nebo 2) pomocí čerpadla bez složitých přídavných mechanických částí.

2) Konstrukční řešení ochrany proti neúmyslnému přístupu obsluhy k agregátům (řemenům) v době běhu nástavby.

3) Maximální velikost mechanické částice ve vodě, se kterou je schopno čerpadlo pracovat, aniž by se poškodilo vysokotlaké zařízení je 0,10mm – 0,50mm.

a) Chápeme dobře že zadavatel umožňuje použít řemenový pohon vysokotlakého čerpadla který je kardanovou hřídelí propojen s hydraulickými čerpadly?

b) Chápeme dobře že je možné použít čerpadlo s tolerancí na částice do velikosti 0,15 mm pokud recyklační systém zajistí že dostatečnou čistotu vody tak aby čerpadlo nebylo nadměrně opotřebeno?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazům uvádí, že:

Ad a)

Ano, je možné použít řemenový pohon vysokotlakého čerpadla, který je kardanovou hřídelí propojen s hydraulickými čerpadly. Toto řešení je možné za předpokladu, že zároveň nebude užito složitých přídavných mechanických částí (např. pohon pomocí mnoha soustav klínových řemenů včetně napínacího ústrojí). Zadavatel však nepovažuje přídavnou mechanickou část za složitou v případě, kdy je zcela zakryta a ochráněna tak, aby při obsluze kanalizačního vozu nebo při jeho údržbě nemohlo dojít k úrazu zaměstnanců zadavatele.

Ad b)

Ano, za předpokladu, že recyklační systém zajistí dostatečnou čistotu vody tak, aby čerpadlo nebylo nadměrně opotřebeno, je tento agregát na částice do velikosti 0,15 mm možné použít.

S ohledem na charakter dotazů a obsahu vysvětlení zadávací dokumentace **nedochází** k prodloužení lhůty pro podání nabídek, která je uvedena v čl. 8. zadávací dokumentace.

V Ostravě dne 12. 3. 2026

Ing. Petr Konečný, MBA
Na základě plné moci