

autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracovali:	Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. V. Kollarčíková	
akce:	HRANICE MEZI ZOO A SPORTOVIŠTĚM U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN p. č. 2440/2, 2440/6, 2440/56 v k.ú. Hodonín	paré č.:
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	stupeň: DPS
stavební objekt:		revize: ---
část:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	datum: 2024 / 11
název výkresu:	VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ	měřítko: výkres č.: D.1.1.2.14

P1 – Betonová dlažba pochozí	
popis vrstev	tloušťka
▪ Betonová dlažba 500/ 500/ 40 mm	40 mm
▪ Drcené kamenivo frakce 4-8 mm	60 mm
▪ Štěrkodrt' frakce 0-32	min. 150 mm
▪ Zhutněná pláň (zhutnit min. 30-45 MPa)	
▪ CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY	min. 250 mm

P2 – Mlatová plocha pochozí	
popis vrstev	tloušťka
▪ Hlinitopísčítá prosívka fr. 0/4 mm	40 mm
▪ Drcené kamenivo frakce 8/16	100 mm
▪ Drcené kamenivo frakce 16/32	150 mm
▪ Geotextilie netkaná PP 200 g/m2	
▪ Zhutněná pláň	
▪ CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY	290 mm

P3 – Plocha s betonovou mazaninou – stupně tribuny	
popis vrstev	tloušťka
▪ Betonová mazanina, C12/15, XF3	50 mm
▪ Podsyp drcené kamenivo frakce 16/32	100 mm
▪ Hutněný násyp	
▪ CELKOVÁ TLOUŠŤKA SKLADBY	150 mm