

OZNAČENÍ NA VÝKR.	ZOBRAZENÍ	POPIS	bm'				CELKEM bm
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
01 K		PARAPETNÍ PLECH VČETNĚ KONCOVEK, KOTVENÍ A OSAZENÍ, r.š. 500 mm, POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ, TMAVÁ. PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ, ZHOTOVIT VYBRÁNÍ PRO MEZIOKENNÍ SLOUPKY–TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM PLECHŮM.	12,0	37,0	36,0	22,0	107,0 bm
02 K		ZAVĚTROVACÍ ATIKOVÁ LIŠTA VČETNĚ KONCOVEK, KOTVENÍ A OSAZENÍ, r.š. 490 mm, POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ, TMAVÁ. PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ, ZHOTOVIT VYBRÁNÍ PRO MEZIOKENNÍ SLOUPKY–TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM DEMONTOVANÝM PLECHŮM.					20,00 bm
03 K		PODOKAPNÍ ŽLAB vč. OSAZENÍ A KOTVENÍ DO ZDIVA, Ø 200 mm POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ, TMAVÁ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ.					107,0 bm
04 K		STŘEŠNÍ SVOD vč. OSAZENÍ A KOTVENÍ DO ZDIVA, VČ. OBJÍMEK, SPOJEK, KOLEN A NAPOJENÍ DO LAPAČŮ, Ø 150 mm POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ, TMAVÁ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ.					54,00 bm
05 K		PLECHOVÁ OKAPNICE vč. OSAZENÍ A KOTVENÍ DO ZDIVA, R.Š.=320 mm, POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ, TMAVÁ, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ.					160,00 bm
06 K		HŘEBEN+NÁROŽÍ – TYPOVÉ, ODVĚTRÁVÁNÍ KE KRYTINĚ VYBR. VÝROBCE, POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ, TMAVÁ, r.š. 500mm, S MŘÍŽKOU. PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ					143,00 bm
07 K		ÚŽLABÍ – TYPOVÉ, KE KRYTINĚ VYBR. VÝROBCE, POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ, TMAVÁ, r.š. 832mm, PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ					76,00 bm
08 K		STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO 600x600mm. VYROBENO Z HLINÍKOVÉHO PLECHU (Al) tl. 0,6mm A DŘEVĚNÉHO RÁMU. OPATŘENO ZAVÍRACÍM DRŽÁKEM Z PLECHU A VÝPLŇ JE PROVEDENA Z ČIRÉHO POLYKARBONÁTU TL. 8mm. VČETNĚ VÝLEZOVÉHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU dl. 2,5m					4 ks
09 K		SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE–DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE PRO DANÝ TYP KRYTINY A DANÝ SKLON, NA CELÉM OBVODU STŘECHY U OKAPU					107 bm
10 K		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNKŮ ZDRAVOTECHNIKY					12 ks
11 K		OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KOMÍNŮ					4 ks
12 K		OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŘÍMS					2 ks
13 K		OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍ STĚNY SCHODIŠTĚ , POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ, TMAVÁ, r.š. 840mm. PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ, KOTVENÍ NA TEKUTÉ ŠROUBY+VRUTY (součástí položky je i podložení atiky do spádu OSB deskou š. 600mm–spád 5% dovnitř)					2,50 bm