

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

## D.1.1.3.04 (D) VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

STAVBA

### ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně

Dokumentace pro provádění stavby

§ 7 vyhlášky č. 131/2024 Sb.

MÍSTO STAVBY

#### Základní škola Na Výsluní

Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod

parcela č. st. 2812, katastrální území Uherský Brod

STAVEBNÍK

Město Uherský Brod (IČ 002 91 463; Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod)

ZPRACOVATEL

**K PROJEKT, Kročil s.r.o.** (IČ 022 86 424, V Drahách 1141, 763 26 Luhačovice)

Hlavní projektant: Ing. Tomáš Kročil (ČKAIT 1302110, IP00)

Vypracoval: Ing. Tomáš Sviták

Zakázka: 24ZAK1372-DPS

DATUM

březen 2026

## VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

### Dveře otočné plné



#### Dveře vnitřní otočné plné hladké

- konstrukce z plné dřevotřískové desky (DTD)
- povrch: šedá (odstín RAL 7037 prachová šedá)
- s polodrážkou – osazení do typové ocelové zárubně (stávající / nová)
- provedení klika-klika (čtvercové rozetové kování matný chrom), zámek pro dozický klíč (pokud není uvedeno jinak)
- panty stříbrné
- požární odolnost: bez požadavku
- součinitel prostupu tepla: bez požadavku
- třída zvukové izolace: bez požadavku

Položka	Počet (ks)	Místnost	Typ	Poznámka
<b>D01</b>	celkem: 1 ks 2NP: 1 ks	2.09	levé 600 × 1970 mm	strojovna výtahu
<b>D02</b>	celkem: 1 ks 1NP: 1 ks	1.30	levé 600 × 1970 mm	wc zámek, osazení do stávající zárubně
<b>D03</b>	celkem: 1 ks 1NP: 1 ks	1.05	pravé 700 × 1970 mm	úklidová komora, osazení do stávající zárubně
<b>D04</b>	celkem: 1 ks 2NP: 1 ks	2.06	pravé 700 × 1970 mm	úklidová komora
<b>D05</b>	celkem: 3 ks 1NP: 3 ks	1.12, 1.15, 1.16	levé 700 × 1970 mm	wc zámek
<b>D06</b>	celkem: 1 ks 1NP: 1 ks	1.13	pravé 700 × 1970 mm	wc zámek
<b>D07</b>	celkem: 1 ks 1NP: 1 ks	1.14	levé 700 × 1970 mm	cylindrická vložka
<b>D08</b>	celkem: 2 ks 1NP: 1 ks 2NP: 1 ks	1.11, 2.03	levé 900 × 1970 mm	cylindrická vložka
<b>D09</b>	celkem: 2 ks 1NP: 2 ks	1.04, 1.29	levé 800 × 1970 mm	
<b>D10</b>	celkem: 1 ks 1NP: 1 ks	1.03	levé 800 × 1970 mm	cylindrická vložka
<b>D11</b>	celkem: 1 ks 1NP: 1 ks	1.31	pravé 600 × 1970 mm	wc zámek, osazení do stávající zárubně
<b>D12</b>	celkem: 6 ks 1NP: 6 ks	1.02 (2 ks), 1.23, 1.24, 1.25, 1.26	pravé 900 × 1970 mm	
<b>D13</b>	celkem: 1 ks 1NP: 1 ks	1.06	pravé 800 × 1970 mm	
<b>D14</b>	celkem: 1 ks 2NP: 1 ks	2.10	dvoukřídlé 1450 × 1970 mm	hlavní křídlo pravé

**Dveře otočné částečně prosklené****Dveře vnitřní jednokřídlé otočné částečně prosklené**

- konstrukce z plné dřevotřískové desky (DTD)
- hladké, prosklení viz schéma
- povrch: šedá (odstín RAL 7037 prachová šedá)
- zasklení: bezpečnostní laminované zasklení třídy P1A (ČSN EN 356) – průsvitné pískované sklo
- s polodrážkou – osazení do typové ocelové zárubně
- provedení klika-klika (čtvercové rozetové kování matný chrom), zámek pro dozický klíč (pokud není uvedeno jinak)
- panty stříbrné
- požární odolnost: bez požadavku
- součinitel prostupu tepla: bez požadavku
- třída zvukové izolace: bez požadavku

<b>Položka</b>	<b>Počet (ks)</b>	<b>Místnost</b>	<b>Typ</b>	<b>Poznámka</b>
<b>D15</b>	celkem: 1 ks 1NP: 1 ks	1.20 (denní místnost)	pravé 800 × 1970 mm	
<b>D16</b>	celkem: 3 ks 1NP: 2 ks 2NP: 1 ks	1.18, 1.19, 2.04	levé 900 × 1970 mm	
<b>D17</b>	celkem: 2 ks 1NP: 2 ks	1.01, 1.10	levé 900 × 1970 mm	

## Dveře posuvné včetně zárubně



### Dveře vnitřní jednokřídlé posuvné plné hladké včetně zárubně

- konstrukce z plné dřevotřískové desky (DTD)
- povrch: šedá (odstín RAL 7037 prachová šedá)
- dveře posuvné do stavebního pouzdra
- tichý dojezd
- provedení se zápusťnou mušlí (např. matný chrom),
- požární odolnost: bez požadavku
- součinitel prostupu tepla: bez požadavku
- třída zvukové izolace: bez požadavku

Položka	Počet (ks)	Místnost	Typ	Poznámka
<b>D20</b>	celkem: 1 ks 2NP: 1 ks	2.07	900 × 1970 mm	
<b>D21</b>	celkem: 2 ks 1NP: 2 ks	1.23, 1.28	1000 × 1970 mm	

## Dveře včetně obložkové zárubně

**Dveře vnitřní otočné včetně obložkové zárubně**

- konstrukce z plné dřevotřískové desky (DTD) hladké
- povrch: bělený dub
- s polodrážkou – osazení do typové obložkové zárubně (součást dodávky)
- provedení klika-klika (čtvercové rozetové kování matný chrom), zámek pro dozický klíč (pokud není uvedeno jinak)
- panty stříbrné
- požární odolnost: bez požadavku
- součinitel prostupu tepla: bez požadavku
- třída zvukové izolace: bez požadavku

Položka	Počet (ks)	Místnost	Typ	Poznámka
<b>D30</b>	celkem: 1 ks 2NP: 1 ks	2.07	jednokřídlé levé 900 × 1970 mm stavební otvor 1000 × 2020 mm	cylindrická vložka
<b>D31</b>	celkem: 1 ks 2NP: 1 ks	2.04	dvoukřídlé 1450 × 1970 mm stavební otvor 1550 × 2020 mm	zasklení: bezpečnostní laminované zasklení třídy P1A (ČSN EN 356) – průsvitné pískované sklo hlavní křídlo levé cylindrická vložka

**Dveře hliníkové**

<b>Položka</b>	<b>Počet (ks)</b>	<b>Schéma</b>	<b>Popis</b>
<b>D40</b>	celkem: 1 ks 2NP: 1 ks místnost č. 2.01		<b>Hliníkové dveře dvoukřídle</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozměr stavebního otvoru: 1800×2100 mm</li><li>- materiál: hliníkový profil</li><li>- povrchová úprava komaxit RAL</li><li>- barevný odstín: dle specifikace stavebníka</li> <li>- hlavní křídlo levé, průchozí rozměr 850×2000 mm</li><li>- dveřní křídla prosklené</li><li>- samozavírač (včetně koordinátoru zavírání křídel)</li> <li>- součinitel prostupu tepla: bez požadavku</li><li>- požární odolnost: bez požadavku</li><li>- třída zvukové izolace: bez požadavku</li><li>- zasklení: bezpečnostní laminované zasklení třídy P1A (ČSN EN 356)</li><li>- cylindrická vložka</li></ul>

## Mobilní stěny

Položka	Počet (ks)	Schéma	Popis
<b>D50</b>	celkem: 2 ks 2NP: 2 ks místnost č. 2.02		<b>Mobilní skládací stěna</b> - rozměr stavebního otvoru: 1800×2100 mm - tloušťka příčky 104 mm - hliníkové viditelné profily, kolejnice hliníková jednobodová - povrch plné výplně: HPL , bělený dub