







Tabulka výplní otvorů 1.NP

ID	Pohled ze strany ostění	Rozměry ostění	POČET KUSŮ	POZNÁMKA	MATERIÁL	BARVA	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POPIS (T)
O1		1 000×1 830	3	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 530 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRÁVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ, ČERNÝ RAMEČEK	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ
O2		1 250×2 210	4	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 690 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRÁVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ
O3		1 000×2 210	3	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 690 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRÁVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ
O4		1 150×2 250	4	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 660 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRÁVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ
O5		700×700	1	MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ SKLEPA V 1.PP	OCEL - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO	TMAVĚ ČERVENÁ		PERFOROVANÁ MŘÍŽ	(PEVNÉ-NEOTVÍRAVÉ)
O6		1 000×1 670	2	VENKOVNÍ POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PARAPET BÍLÝ, ŠÍŘKA 220 mm. PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 500 mm, ROZMĚRY BUDOU UPRÁVENY PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ	PLAST	VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ FÓLIE V BARVĚ SVĚTLÉHO DŘEVA - UPŘESNÍ INVESTOR	KLIKA BEZPEČNOSTNÍ, GENERÁLNÍ KLÍČ, BARVA BÍLÁ	IZOLAČNÍ TROJSKLO Ug=0,5 W/(m2.K), POLEP SKEL PROTI ROZBITÍ	SESTAVA OKEN (OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚČÍ) Uw=0,9 W/(m2.K) A LEPŠÍ