

S1-A STŘECHA (PROSTOR U DVEŘÍ):		
- DŘEVĚNÝ ODNÍMATELNÝ ROST Z TERASOVÝCH PRKEN II. 26 mm	125 mm	
- PODKLADNÍ ROST, DILATAČNÍ PODLOŽKY, REKTIF. TERČE + POD NIMI BET. DLAŽBA		
- PŘÍŘEZ FÓLIE TYPU G (POUZE POD LOKÁLNĚ UMÍSTĚNOU DLAŽBOU)		
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (S GAR. ŽIVOTNOSTÍ A PROTISKLUZEM)	1,8 mm	
- SEPARAČNÍ VRSTVA (SKELNÝ VLIES)		
- PIR DESKA PRO PLOCHÉ STŘECHY	100 mm	
- EPS 150 S - SPÁDOVÉ KLÍNY 1,5%	20-90 mm	
- EPS 150 S	60 mm	
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE (SBS PÁS, SKLOTEXT. VLOŽKA)	4 mm	
- PAROZÁBRANA (SBS PÁS, AL. VLOŽKA)	4 mm	
- ASFALTOVÁ PENETRACE		
- SPÁDOVÝ POLYSTYRENBETON (STÁVAJÍCÍ)	20-120 mm	
- BETONOVÁ DESKA VÝZTUŽENÁ KARI SÍŤ	80 mm	
- POLYETHYLENOVÁ FÓLIE (LINO)		
- ZÁKLOP Z PRKENDISEK	25 mm	
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ TRÁMY 180/230 MM (OPRAVENY 2003)	230 mm	
- STÁVAJÍCÍ PODBITÍ LATĚMI	18 mm	
- RÁKOS + OMÍTKA VNITŘNÍ	23 mm	
S2-A STŘECHA (PROSTOR MIMO TERASU):		
- V PŘÍPADĚ ZAJÍMU OBJEDNATELE MOŽNO PŘEKRÝT OCHRANOU VRSTVOU		
- VYMÝVANÉHO KAMENIVA + SEPARAČNÍ TEXTILIE MAX. TL. VRSTVY	30 mm	
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (S GAR. ŽIVOTNOSTÍ A PROTISKLUZEM)	1,8 mm	
- SEPARAČNÍ VRSTVA (SKELNÝ VLIES)		
- PIR DESKA PRO PLOCHÉ STŘECHY	100 mm	
- EPS 150 S - SPÁDOVÉ KLÍNY 1,5%	20-90 mm	
- EPS 150 S	60 mm	
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE (SBS PÁS, SKLOTEXT. VLOŽKA)	4 mm	
- PAROZÁBRANA (SBS PÁS, AL. VLOŽKA)	4 mm	
- ASFALTOVÁ PENETRACE		
- SPÁDOVÝ POLYSTYRENBETON (STÁVAJÍCÍ)	20-120 mm	
- BETONOVÁ DESKA VÝZTUŽENÁ KARI SÍŤ	80 mm	
- POLYETHYLENOVÁ FÓLIE (LINO)		
- ZÁKLOP Z PRKENDISEK	25 mm	
- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ TRÁMY 180/230 MM (OPRAVENY 2003)	230 mm	
- STÁVAJÍCÍ PODBITÍ LATĚMI	18 mm	
- RÁKOS + OMÍTKA VNITŘNÍ	23 mm	
S3-B STŘECHA (VYVÝŠENÁ ČÁST):		
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (S GAR. ŽIVOTNOSTÍ A PROTISKLUZEM)	1,8 mm	
- SEPARAČNÍ VRSTVA (SKELNÝ VLIES)		
- PIR DESKA PRO PLOCHÉ STŘECHY	80 mm	
- PIR DESKA PRO PLOCHÉ STŘECHY	80 mm	
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE (SBS PÁS, SKLOTEXT. VLOŽKA)	4 mm	
- PAROZÁBRANA (SBS PÁS, AL. VLOŽKA)	4 mm	
- ASFALTOVÁ PENETRACE		
- SPÁDOVÝ POLYSTYRENBETON (STÁVAJÍCÍ)	20-120 mm	
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (TL. NEZNÁMÁ)		
- TENKOVÝSTVA OMÍTKA (ALT. S DK PODHLÉD DLE POLOHY)		

ŘEZ KONSTRUKCÍ STŘECHY B-B

