

DETAIL "A" – ŘEŠENÍ ATIKY

LEGENDA:

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE min. 1,8 mm
S PROTISKLUZEM A CERTIFIKACÍ BROOF T3 | 10 | EPS 100 S, PŘEDPOKLAD 30–50 mm
DIMENZE NUTNO DOMLUVIT PŘED OBJEDNÁNÍM |
| 2 | PODKLADNÍ VLEIS (ALT.TEXTILIE DETALY) | 11 | POMOCNÝ KLIN Z MM |
| 3 | SPOJ – HORKOVZDUŠNĚ SVAŘENO | 12 | ÚCHYTNÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
ROH VNITŘNÍ, KL4 |
| 4 | KOTVÍCÍ PRVEK + TELESKOP (VIZ.KOTVENÍ PLÁN)
PRVNÍ KOTVA U ATIKY – LINIOVÉ KOTVENÍ | 13 | ÚCHYTNÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
KOTVENO DO PŘEKLIŽKY, ROH VNĚJŠÍ, KL3 |
| 5 | KOTVÍCÍ PRVEK (DLE PODKLADU A TYPU MATERIÁLU) | | |
| 6 | VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA, 19 mm | 14 | ÚCHYTNÝ PRVEK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
KOTVENO DO PŘEKLIŽKY, UKONČENÍ ATIKY, KL1 |
| 7 | ASFALTOVÝ PAS
PAROZÁBRANA S AL. VLOŽKOU 4 mm | 15 | STÁVAJÍCÍ / NOVĚ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
PZ FALCOVANÝ PLECH |
| 8 | ASFALTOVÝ PAS
POUŠTNÁ HYDROIZOLACE SE SKLOTEXTILNÍ VLOŽKOU 4mm | 16 | SAMOŘEZNÝ ŠROUB S TĚSNÍCÍ PODLOŽKOU |
| 9 | EPS 100 S, PŘEDPOKLAD MIN. 100 mm | 17 | TĚSNÍCÍ KOMPRIPIÁSKA |

S2-A STŘECHA (PROSTOR MIMO TERASU):

V PŘÍPADĚ ZÁJMU OBJEDNATELE MOŽNĚ PŘEKRÝT OCHRANOU VRSTVOU

- | | |
|--|-----------|
| VMŤVÁNIEHO KAMENIVA + SEPARAČNÍ TEXTÍLIE MAX. TL. VRSTVY | 30 MM |
| HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (S GAR. ŽIVOTNOSTÍ A PROTI SKLIZU) | 1,8 MM |
| SEPARAČNÍ VRSTVA (SKELNÝ MIES) | |
| PIR DESKA PRO PLOCHÉ STŘECHY | 100 MM |
| EPS 150 S - SPÁDOVÉ KLÍNY 1,5% | 20-90 MM |
| EPS 150 S | 60 MM |
| POLIST NA HYDROIZOLACE (SBS PÁŠ, SKLOTEXT. MLOŽKA) | 4 MM |
| PAROZÁBRANA (SBS PÁŠ, AL. MLOŽKA) | 4 MM |
| ASFALTOVÁ PENETRACE | |
| SPÁDOVÝ POLYSTYRENBETON (STÁVAJÍCÍ) | 20-120 MM |
| BETONOVÁ DESKA VZT. UŽENÁ K KARI SÍŤI | 80 MM |
| POLYETHYLENOVÁ FOLIE (LINO) | |
| ZÁKL. OP. Z PRKENE DESEK | 25 MM |
| STÁVAJÍCÍ NOSNÉ TRÁMY 180/220 MM (OPRAVENÝ 2003) | 230 MM |
| STÁVAJÍCÍ PODBITÍ LATÍ EMÍ | 18 MM |
| RÁKOS + OMÍTKA VNITŘNÍ | 23 MM |

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:

UKONČENÍ ATIKY – OBVOD ATIKY

150

R.S. MIN. 300 MM

PZ POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL

ZESÍLENÝ (PZ 1MM)

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7040

NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU



ROH VNĚJŠÍ

50

PZ PLECH VIPLANYL

5

BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7040



20

R.Ş. 100MM (ALT. 70 MM)

5

BARVA SVEILLE SEDDA RAL /040

DATA ATIKY

+ DETAIL Y

POZNÁMKY:

NEUPOZDĚJÍ PŘI REALIZACI PROVĚST ODRHOVÉ ZKOUŠKY A POSODUIT VHDNÝ ZPŮSOB MECHANICKÉHO KOTVENÍ = AKTUALIZACE KOTEVNICH PLÁNŮ

PRO ÚČELÝ OCENĚNÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ S KOTVENÍM PŘEKLIŽKY DO ATIKY SE ŠROUBY NAPŘ. T1-T25-6,3X160. HUSTOTA KOTVENÍ 6KS/BM SOUČASTÍ KNÍHY DETAILŮ JE VĚPIS JEDNOTLIVÝCH PŘÁVKŮ (OZNAČENÍ K – KLEMIŠKÉ VÝROBKÝ, Z – ZAMEČNICKÉ VÝROBKÝ, O – OSTATNÍ)

(MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI VRSTVAMI SKLADBY JSOU ZAKRESLENY POUZE PRO LEPŠÍ GRAFICKOU PŘEHLEDNOST DETAILU)

V PŘÍPADĚ REALIZACE VÝMĚNY OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY DOPORUČUJEME SVISLOU ČÁST ATIKY POD OPLECHOVÁNÍM ZATEPLIT

