OPĚRNÁ ZEĎ OZ1 – TVAR
PŮDORYS 1:100



OPĚRNÁ ZEĎ OZ1 – 19,52M
SCHÉMA VÝZTUŽE 1:25



ŘEZ A–A
1:100



ÚPRAVA DILATAČNÍ SPÁRY
OPĚRNÉ ZDI 1:25



STĚNA JE ROZDĚLENA NA DVA DILATAČNÍ CELKY
SPOJENÉ DILATAČNÍMI TRNY

HMOTNOST VÝZTUŽE 60 KG/M3

BETON
C 25/30–XC2,XF1–Cl 0,2
Dmax 22–S3

SÍTĚ KARI (SZ)
OCEL 10505 (øR)
KRYTÍ VÝZTUŽE 40MM

Vypracoval	ING. FORALOVÁ	HIP ING. KRATOCHVÍL	ING.VLADIMÍR KRATOCHVÍL LUŽNÁ 41, 617 00 BRNO tel. 539 030454, 603 180890 email:kratochvil.vl@volny.cz
Investor	MĚSTO ZNOJMO		
	OBROKOVÁ 1/12, 669 22 ZNOJMO		
Místo stavby	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo–Louka		
Akce	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY – STAVEBNÍ ÚPRAVY SO–01, SO–02		Zak.č. Stupeň Datum 11/2017
Obsah	OPĚRNÁ ZEĎ OZ1 – TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE		Měřítko 1:100 Příloha č. 202