Název stavby:	Centrum obnovy společného kulturního dědictví Změna dokončené stavby – stavební úpravy
Místo stavby:	Znojmo, Loucká 3059/25 Parcela č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k. u. Znojmo – Louka (793574)
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Stavebník:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
	Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb Radim Držmíšek – referent odboru investic a technických služeb
Projektant:	společnost Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno Zastoupená: Ing. arch. Radim Musil, jednatel společnosti zapsaná v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20400
IČ:	63475669
DIČ:	CZ63475669
	Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Radim Musil – autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 687 Libor Kellner – samostatný projektant

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

SO-01

CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, LOUCKÁ 3059/25, ZNOJMO - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Poznámka:

- **U všech výrobků bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení projektantem. Výrobní dokumentace kastlových oken bude předložena k odsouhlasení projektantem a NPÚ**
- **Otvory pro nové výplně otvorů v obvodových stěnách a v interiéru budou zaměřeny po odstranění původních výplní a nové výrobky budou vyrobeny dle skutečných rozměrů**
- **U výplní v obvodových stěnách bude u výrobků provedena příprava ke skrytému přívodu pro magnetické kontakty otvíravých/sklopných křídel**
- **Parapetní desky, zejména v kónických ostěních budou zaměřeny dle skutečnosti**
- **Projektantovy budou předloženy k odsouhlasení veškeré prvky horního kování, skrytých zárubní a vzorky povrchových úprav truhlářských výrobků**

Specifikace kastlového okna:

- Křídla, rámy - lepený nenapojovaný hranol EURO 68, 42, dřevina MD, kastl masívní spárovka MD, dřevěná svodnice (okapnice). Okno Uw 0,9 W/m2K
- Spodní křídla otvíravá dovnitř se skrytou rozvorou a olivou, horní křídla sklopná s nůžkovým kováním (spřáhlo) a půlolivou celoobvodové integrované těsnění na vnějším křídle, na vnitřním křídle částečně přerušené. Zatížení větrem C4/B4, vodotěsnost EN 12208 třídy 2A, průzvučnost EN 12207: Třída 4
- Zasklení s izolačním sklem z exteriéru 4-12Ar-4 Low-E, U_g 1,1 W/m^{2}K + 4 TGI, rámeček s teplou hranou světle hnědý. LT 72%, SF 59%,
- Povrchová úprava – hloubková impregnace, barevný základ, bezbarvý mezinátěr, vrchní lazura vysokotlace stříkaná. Odstín venkovního rámu a křídel světlý dub, kastl a vnitřní křídla bílá. Kování – lesklý chrom (OC)

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
1/T	**Okno dřevěné kastlové trojdílné T s poutcem 1200/2100/250 mm**  	105 106 **celkem**	3 3 **6**	• Okno trojdílné tvaru T s poutcem, spodní křídla otvíravá, horní křídlo sklopné • Vrchní kování 2 x oliva s rozvorou, 1 x půloliva, 2 x spřáhlo, 2 x záskočka
2/T	**Okno dřevěné kastlové dvoudílné 1000/1800/250 mm**  	104 **celkem**	5 **5**	• Okno trojdílné tvaru T s poutcem, spodní křídla otvíravá/sklopná, horní křídlo sklopné • Vrchní kování 2 x oliva s rozvorou, 2 x záskočka

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
3/T	**Okno dřevěné kastlové trojdílné T s poutcem 1200/2300/250 mm**  	201 202 211 **celkem**	1 4 8 **13**	• Okno trojdílné tvaru T s poutcem, spodní křídla otvíravá, horní křídlo sklopné • Vrchní kování 2 x oliva s rozvorou, 1 x půloliva, 2 x spřáhlo, 2 x záskočka
4/T	**Okno dřevěné jednodílné pevně zasklené 1300/2250 mm**  	201 **celkem**	1 **1**	• Okno jednodílné pevně zasklené. • Zasklení s izolačním sklem 4-12Ar-4 Low-E, U_g 1,1 W/m^{2K},rámeček s teplou hranou světle hnědý. LT 72%, SF 59%
5/T	**Okno dřevěné kastlové trojdílné T s poutcem 1050/2300/250 mm**  	201 202 211 **celkem**	1 2 5 **8**	• Okno trojdílné tvaru T s poutcem, spodní křídla otvíravá/sklopná, horní křídlo sklopné • Vrchní kování 2 x oliva s rozvorou, 1 x půloliva, 2 x spřáhlo, 2 x záskočka

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
6/T	**Okno dřevěné kastlové šestidílné s dvěma poutci 1200/3150/200 mm**  	210 **celkem**	4 **4**	• Okno šestidílné s dvěma poutci, křídla otvíravá • Vrchní kování 6 x oliva s rozvorou, 6 x záskočka
7/T	**Okno dřevěné kastlové dvoudílné 900/1450/250 mm**  	213 **celkem**	5 **5**	• Okno dvoudílné, křídla otvíravá • Vrchní kování 2 x oliva s rozvorou, 2 x záskočka
8/T	**Dveře vstupní, plné, hladké, otvíravé dovnitř s pevně zaskleným nadsvětlíkem do rámové zárubně.** EW 15 DP3 C **Křídlo + zárubeň celkem 1050/(2200+850) mm**  	210 **celkem**	1 x L **1 x L**	• Křídlo hladké bez viditelného rámu, rámová zárubeň - lepený nenapojovaný hranol EURO, dřevina MD, tepelně izolační PUR deska s tepelnou prostupností minimálně U=l,2 W/m^{2K}, celoobvodové integrované těsnění, dřevěný práh dub • Zasklení s izolačním sklem 4-12Ar-4 Low-E, U_g 1,1 W/m^{2}K s teplou hranou světle hnědý. LT 72%, SF 59%, • Povrchová úprava – hloubková impregnace, barevný základ, bezbarvý mezinátěr, vrchní lazura vysokotlace stříkaná. Odstín světlý dub, • Zámek pro cylindrickou vložku, bezpečnostní cylindrická vložka s odolností proti odvrtání (bezpečnostní stupeň č. 3), 3 páry čtyřbodových stavitelných závěsů OC, druhý přídavný zámek. Vrchní kování klika/koule, rozetový čtverec + 2x rozeta na vložku, dveřní zarážka, dveřní samozavírač, lesklý chrom (OC)

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
9/T	**Dveře vstupní plné, hladké, otvíravé dovnitř do rámové zárubně. Křídlo + zárubeň celkem 950/2200 mm**  	214 **celkem**	1 x L **1 x L**	• Křídlo hladké bez viditelného rámu, rámová zárubeň - lepený nenapojovaný hranol EURO, dřevina BOR, tepelně izolační PUR deska s tepelnou prostupností minimálně U=l,2 W/m^{2}K, celoobvodové integrované těsnění, dřevěný práh dub • Povrchová úprava – hloubková impregnace, barevný základ, bezbarvý mezinátěr, vrchní lazura vysokotlace stříkaná. Odstín světlý dub, • Panikový zámek, bezpečnostní paniková cylindrická vložka s odolností proti odvrtání (bezpečnostní stupeň č. 3), 3 páry čtyřbodových stavitelných závěsů OC. Vrchní kování paniková klika/koule, rozetový čtverec + 2x rozeta na vložku, dveřní zarážka, dveřní samozavírač, lesklý chrom (OC) • Kování s panikovou funkcí dle ČSN EN 179
10/T	Neobsazeno			
11/T	**Dveře vnitřní otvíravé hladké plné s polodrážkou do skryté zárubně pro zděné stěny 800/2200 mm**  	104/107 104/111 205/206 208/209 **celkem**	1 x L 1 x P 1 x L 1 x P **2 x L** **2 x P**	• Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé dovnitř, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín čistá bílá RAL 9010 • Dveřní křídlo tl. 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava lak matný bílý RAL 9010 • Zámek pro cylindrickou vložku, cylindrické vložka, horní kování klika/klika rozetový čtverec + rozeta na vložku, dveřní zarážka - lesklý chrom (OC), mřížka větrací oboustranná kovová 500/60 mm, RAL 7021 (v m. č. 104 RAL 9010)
12/T	**Dveře vnitřní otvíravé hladké plné s polodrážkou do skryté zárubně pro zděné stěny 800/2200 mm**  	202/204 202/205 202/208 **celkem**	1 x L 1 x L 1 x P **2 x L** **1 x P**	• Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé dovnitř, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín černošedá RAL 7021 • Dveřní křídlo tl. 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava lak matný RAL 7021 • Zámek pro cylindrickou vložku, cylindrické vložka, horní kování klika/klika rozetový čtverec + rozeta na vložku, dveřní zarážka - lesklý chrom (OC), mřížka větrací oboustranná kovová 500/60 mm, RAL 7021 • M. č. 202/204 - zámek dozický, horní kování klika/klika, WC západka, rozetový čtverec + rozeta na vložku, dveřní zarážka, vodorovné madlo – lesklý chrom (OC), • **dle vyhlášky 398/2009 Sb.**

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
13/T	**Dveře vnitřní otvíravé hladké plné s polodrážkou do skryté zárubně pro zděné stěny 700/2200 mm**  	107/108 111/112 206/207 **celkem**	1 x L 1 x P 1 x L **2 x L** **1 x P**	• Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé dovnitř, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín čistá bílá RAL 9010 • Dveřní křídlo tl. 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava matný lak, odstín čistá bílá RAL 9010 • Zámek pro cylindrickou vložku, cylindrické vložka, horní kování klika/klika rozetový čtverec + rozeta na vložku, dveřní zarážka - lesklý chrom (OC), mřížka větrací oboustranná kovová 500/60 mm, RAL 9010 • Místnost č, 109, 113, 203, 207 klika/koule
14/T	**Dveře vnitřní otvíravé hladké plné s polodrážkou do skryté zárubně pro zděné stěny 700/2200 mm**  	105/109 105/110 106/113 106/114 201/203 **celkem**	1 x P 1 x P 1 x L 1 x L 1 x P **2 x L** **2 x P**	• Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé ven, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín černošedý RAL 7021 • Dveřní křídlo tl. 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava matný lak, odstín černošedý RAL 7021 • Zámek dozický, horní kování klika/klika rozetový čtverec + rozeta na vložku, dveřní zarážka - lesklý chrom (OC)
15/T	Neobsazeno			
16/T	**Dveře vnitřní dvoukřídlé hladké plné s polodrážkou do skryté zárubně pro zděné stěny 1250/710 mm**  	202	1	• Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé ven, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín černošedý RAL 7021 matná • Dveřní křídlo tl. 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava lak černošedý matný RAL 7021 • Zámek dozický, rozeta na vložku, dveřní zarážka, – lesklý chrom (OC) • Skutečná velikost výrobku bude přizpůsobena velikosti rozvaděče NN
17/T	**Dveře vnitřní otvíravé hladké plné s polodrážkou do skryté zárubně pro zděné stěny – pro HYDRANT 710/710 mm**  	101 202	**1 x P** **1 x L**	• Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé ven, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín černošedý RAL 7021 matná • Dveřní křídlo tl. 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava lak m. č. 101 čistá bílá RAL 9010, m. č. 202 černošedý matný RAL 7021 • Dveřní křídlo bude označeno písmenem H, provedeno jako povrchová úprava • Zámek dozický, rozeta na vložku, dveřní zarážka, – lesklý chrom (OC)

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
18/T	**Dveře vnitřní dvoukřídlé otvíravé hladké plné s polodrážkou do skryté zárubně pro zděné stěny 1250/2200 mm**  	211	1	• Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé ven, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín bílý matný • Dveřní křídlo tl. 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava lak bílý matný RAL 9010 • Zámek dozický, rozeta na vložku, dveřní zarážka, – lesklý chrom (OC)
19/T	**Dveře vnitřní otvíravé hladké plné zvukově izolační s polodrážkou do skryté zárubně pro zděné stěny 900/2200 mm.**  	301/303 **celkem**	1 x P **1 x P**	• Celý výrobek zvukově izolační s útlumem 36 dB • Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé dovnitř, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín bílý matný RAl 9010 • Dveřní křídlo tl 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava lak bílý matný RAL 9010 • Zámek pro cylindrickou vložku, cylindrická vložka, horní kování klika/koule rozetový čtverec + rozeta na vložku, dveřní zarážka, dveřní samozavírač - lesklý chrom (OC)
20/T	**Dveře vnitřní otvíravé hladké plné s polodrážkou do ocelové zárubně pro SDK stěny 900/2200 mm.**  	303/304 **celkem**	1 x L **1 x L**	• Dveřní křídlo tl 45 mm, děrovaná dřevotříska, povrchová úprava lak bílý matný RAL • Zámek pro cylindrickou vložku, cylindrická vložka, horní kování klika/klika, dveřní zarážka, - lesklý chrom (OC)

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
21/T	**Dveře vnitřní hladké plné s polodrážkou do skryté zárubně pro zděné stěny 800/1970mm.**  	211/214 **celkem**	1 x P **1 x P**	• Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé dovnitř, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín bílý matný • Dveřní křídlo tl 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava lak bílý matný RAL 9010 • Zámek panikový pro cylindrickou vložku, cylindrická paniková vložka, horní kování paniková klika/koule rozetový čtverec + rozeta na vložku, dveřní zarážka, dveřní samozavírač - lesklý chrom (OC) • Kování s panikovou funkcí dle ČSDN EN 179
22/T	**Dveře vnitřní hladké plné s polodrážkou do skryté zárubně pro zděné stěny 800/1970mm.** **Požární odolnost EW 30 DP3 - C**  	211/213 213/214 **celkem**	1 x L 1 x P **1 x P** **1 x L**	• Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé dovnitř, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín bílý matný • Dveřní křídlo tl 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava lak bílý matný RAL 9010 • Zámek pro cylindrickou vložku, cylindrická vložka, horní kování klika/koule rozetový čtverec + rozeta na vložku, dveřní zarážka, dveřní zavírač - lesklý chrom (OC)
23/T	**Dveře vnitřní dvoukřídlé hladké plné s polodrážkou do skryté zárubně pro SDK stěny 1200/2200 mm.** **Požární odolnost EW 30 DP3 - C**  	212/211	2x	• Skrytá zárubeň pro křídlo otvíravé ven 180^0, AL profil, povrchová úprava vypalovací barva odstín černošedý RAL 7021 • Dveřní křídlo tl 45 mm, děrovaná dřevotříska, skryté závěsy, povrchová úprava lak odstín černošedý RAL 7021 • Zámek pro cylindrickou vložku, cylindrická vložka, horní kování klika/klika rozetový čtverec + rozeta na vložku, dveřní zarážka, dveřní zavírače, • Automatická zástrč pasivního křídla, koordinátor postupného zavírání pro dvoukřídlé dveře - lesklý chrom (OC)
24/T	**Parapetní deska LTD 2400/1100/28 mm**	105 106 **Celkem**	1 **1** **2**	• Deska LTD 28 mm – podklad pro lepenou desku PMMA + ATH tl. 12 mm s nosem 100 mm. • Deska osazena na stěnách a ocelových konzolách
25/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1800/550/18(40) mm**	105 106 **Celkem**	2 **2** **4**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
26/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1050/700/18(40)**	104 **Celkem**	2 **2**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
27/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1050/1250/18(40) mm**	104 **Celkem**	3 **3**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
28/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1260/250/18(40)**	201 202 **Celkem**	2 1 **3**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
29/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1260/400/18(40)**	202 **Celkem**	3 **3**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
30/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1100/200/18(40)**	202 213 **Celkem**	2 1 **3**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
31/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1800/250/18(40)**	211 **Celkem**	3 **3**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
32/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1350/350/18(40)**	211 **Celkem**	4 **4**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
33/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1400/450/18(40)**	211 **Celkem**	1 **1**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
34/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1200/450/18(40)**	211 **celkem**	1 **1**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
35/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1100/650/18(40)**	211 **Celkem**	1 **1**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
36/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 1300/850/18(40)**	211 **Celkem**	3 **3**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
37/T	**Parapetní deska okenní vnitřní s nosem 950/200/18(40)**	213 **Celkem**	4 **4**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
38/T	**Madlo zábradlí dřevěné** 3300mm, 2500mm, 1500mm, 2 x 5000 mm	210 **Celkem**	5 ks **17,5 mb**	• Dřevěné madlo hlavního schodiště dub masív • Kopie stávajícího madla • Povrchová úprava olejem s tvrdým voskem odstín světlý
39/T	**Podhled lamelový dřevěný**	107-114 203-209		• Lamely z dřevěných hoblovaných a broušených profilů 30/60 mm MD, mezera 50 mm • Povrchová úprava olej s tvrdým voskem, odstín bílý • Vyústky VZT nad podhledem • Mezery mezi lamelami přizpůsobit skutečné šířce osvětlovacích těles
40/T	**Podhled lamelový dřevěný - krov**	211		• Lamely z dřevěných hoblovaných a broušených profilů 50/50 mm MD, mezera 50 mm • Povrchová úprava olej s tvrdým voskem, odstín bílý
41/T	**Schodišťové dřevěné stupně** Stupně 780/220/30 mm mezipodesta 780/780/30 mm podesta 780/980/30 mm	301	 18 ks 1ks 1 ks	• Stupeň, mezipodesta, podesta dřevěný masív dub • Povrchová úprava broušení, tvrdý voskový olej transparentní odstín
42/T	**Kuchyňská linka 1750/ 900 + 600 mm** - **1 x skříňka dřezová 600/600/900 mm, dvířka, 2 police** - **1 x skříňka zásuvková 550/600/900 mm, 4 zásuvky** - **1x skříňka vestavná lednice 600/600/900 mm** - **1 x skříňka horní MV, volná/výklop 600/400/600 mm** - **2 x skříňka horní, dvířka, 2 stavitelné police**	203	1ks	• Korpus z desky LTD lesk s melaminovým filmem, čelní plochy s desky DTL s nalisovaným HPL 0,8 mm vysoký lesk • Zásuvkovou skříňku doměřit • Pracovní deska spárovka DUB, povrchová úprava tmavý olej s tvrdým voskem • Zásuvky s plnovýsuvem, madla lesklý chrom • Včetně keramického dřezu, stojánkové dřezové baterie, lednice a MV

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
43/T	**Tyč šatní dřevěná**	212	12 mb	• Tyč šatní dřevěná d 25 mm, povrchová úprava olej s tvrdým voskem transparentní • Na stěně budou tyče osazeny do dřevěných úchytů – 4 ks • Tyče dělené dle ocelových konzol