Název stavby:	Centrum obnovy společného kulturního dědictví Změna dokončené stavby – stavební úpravy
Místo stavby:	Znojmo, Loucká 3059/25 Parcela č. 1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k. u. Znojmo – Louka (793574)
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Stavebník:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající: Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města
IČ:	00293881
DIČ:	CZ00293881
	Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb Radim Držmíšek – referent odboru investic a technických služeb
Projektant:	společnost Musil, Hybská – architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno Zastoupená: Ing. arch. Radim Musil, jednatel společnosti zapsaná v OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 20400
IČ:	63475669
DIČ:	CZ63475669
	Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Radim Musil – autorizovaný architekt, číslo autorizace 01 687 Libor Kellner – samostatný projektant

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

SO-02

CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, LOUCKÁ 3059/25, ZNOJMO - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY

Poznámka:

- **U všech výrobků bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení projektantem. Výrobní dokumentace kastlových oken bude předložena k odsouhlasení projektantem a NPÚ**
- **Otvory pro nové výplně otvorů v obvodových stěnách a v interiéru budou zaměřeny po odstranění původních výplní a nové výrobky budou vyrobeny dle skutečných rozměrů**
- **Parapetní desky, zejména v kónických ostěních budou zaměřeny dle skutečnosti**
- **Projektantovy budou předloženy k odsouhlasení veškeré prvky horního kování, skrytých zárubní a vzorky povrchových úprav truhlářských výrobků**

Specifikace kastlového okna:

- Křídla, rámy - lepený nenapojovaný hranol EURO 68, 42, dřevina MD, kastl masívní spárovka MD, dřevěná svodnice (okapnice). Okno Uw 0,9 W/m2K
- Spodní křídla otvíravá dovnitř se skrytou rozvorou a olivou, horní křídla sklopná s nůžkovým kováním (spřáhlo) a půlolivou, celoobvodové integrované těsnění na vnějším křídle, na vnitřním křídle částečně přerušené. Zatížení větrem C4/B4, vodotěsnost EN 12208 třídy 2A, průzvučnost EN 12207: Třída 4
- Zasklení s izolačním sklem z exteriéru 4-12Ar-4 Low-E, U_g 1,1 W/m^{2}K + 4 TGI, rámeček s teplou hranou světle hnědý. LT 72%, SF 59%,
- Povrchová úprava – hloubková impregnace, barevný základ, bezbarvý mezinátěr, vrchní lazura vysokotlace stříkaná. Odstín venkovního rámu a křídel světlý dub, kastl a vnitřní křídla bílá. Kování – lesklý chrom (OC)

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
50/T	**Okno dřevěné kastlové dvoudílné 1100/1350 mm U_w 0,9 W/m^{2}K**  	116 **celkem**	2 **2**	• Okno dvoudílné, křídla otvíravá • Vrchní kování 2 x oliva s rozvorou, 2 x záskočka
51/T	**Okno dřevěné jednoduché, jednodílné sklopné 800/650 mm, U_w 1,3 W/m^{2}K**  	116	1	• Okno jednoduché jednodílné sklopné • Zasklení s izolačním sklem z exteriéru 4-12Ar-4 Low-E, U_g 1,1 W/m^{2}K + 4 TGI, rámeček s teplou hranou světle hnědý. LT 72%, SF 59%, • Vrchní kování 1 x půloliva, nůžky pro sklopné křídlo
52/T	**Okno dřevěné jednoduché, jednodílné otvíravé 700/750 mm, U_w 1,3 W/m^{2}K**  	půda **celkem**	1 **1**	• Okno jednoduché jednodílné otvíravé • Zasklení s izolačním sklem 4-12Ar-4 Low-E, U_g 1,1 W/m^{2K},rámeček s teplou hranou světle hnědý. LT 72%, SF 59% • Vrchní kování 1 x půloliva

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
53/T	**Dveře vstupní plné, hladké, otvíravé dovnitř do rámové zárubně. Křídlo + zárubeň celkem 1000/2000 mm**  	216	1 x P	• Křídlo hladké bez viditelného rámu, rámová zárubeň - lepený nenapojovaný hranol EURO, dřevina MD, tepelně izolační PUR deska s tepelnou prostupností minimálně U=l,2 W/m^{2}K, celoobvodové integrované těsnění, dřevěný práh dub • Povrchová úprava – hloubková impregnace, barevný základ, bezbarvý mezinátěr, vrchní lazura vysokotlace stříkaná. Odstín světlý dub, • Zámek pro cylindrickou vložku, cylindrická vložka s odolností proti odvrtání (bezpečnostní stupeň č. 3), 3 páry čtyřbodových stavitelných závěsů matná nerez. Vrchní kování klika/koule, rozetový čtverec + 2x rozeta na vložku, dveřní zarážka, dveřní samozavírač, lesklý chrom (OC)
54/T	**Dveře vnitřní plné s polodrážkou do fošnové zárubně pro kamenné ostění 1200/2000 mm**  	116/115 **celkem**	1 x P **1 x P**	• Zárubeň fošnová dub do kamenného ostění – upravit dle skutečného rozměru • Dveřní křídlo tl 35 mm, dub masív, povrchová úprava lazurovací lak transparentní • Jednoduchý zámek s rustikálním vzhledem, zámek se montuje na stranu, kde jsou závěsy, klika/klika, černý kov
55/T	**Vrátka na půdu hladká plná Jednokřídlá 1000/1200mm**  	Půda **Celkem**	1 x P **1 x P**	• Křídlo hladké bez viditelného rámu, rámová zárubeň - lepený nenapojovaný hranol EURO, dřevina MD, tepelně izolační PUR deska s tepelnou prostupností minimálně U=l,2 W/m^{2}K, celoobvodové integrované těsnění, dřevěný práh dub • Povrchová úprava – hloubková impregnace, barevný základ, bezbarvý mezinátěr, vrchní lazura vysokotlace stříkaná. Odstín světlý dub, • Zámek pro cylindrickou vložku, cylindrická vložka Vrchní kování klika/klika, lesklý chrom (OC)
56/T	**Parapet okenní vnitřní s nosem 1100/100/18(40)**	116 **Celkem**	1 **1**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz

Ozn.	Název, schéma, rozměr [mm]	M. č.	ks.	Specifikace
57/T	**Parapet okenní vnitřní s nosem 800/500/18(40)**	116 **Celkem**	1 **1**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá
58/T	**Parapet okenní vnitřní s nosem 1300/500/18(40)**	116 **Celkem**	1 **1**	• Spárovka MD, kvalita A/B, tl. 18 mm, naklížený nos 40 mm • Celoplošně lepeno k podkladu • Povrchová úprava shodná s okenním kastlem lazura bílá

Musil, Hybská-architektonický atelier s.r.o., Kopečná 58, 602 00 Brno, tel/fax:: 543217356-7, e-mail:mh@mhatelier.cz