POHLED BOČNÍ M=1:25



POHLED ČELNÍ M=1:25



DETAIL A-A M=1:20

3/P – Cihelná dlažba nastojato
- Cihelná dlažba nastojato 140mm
- Hutněné štěrkopískové lože 60mm
- Hutněný podsyp –štěrk 8/16 100mm
- Celkem 300mm
- Stávající rostlá zemina

Konstrukce schodiště
- Kamenná dlažba kalibrovaná 20mm
- sražení hrany stupně 5mm
- Lepící maltová směs 5mm
- Stupně, beton prostý 158mm
- Schodišťové rameno, železobeton 180mm
- Omítka 15mm



DETAIL C-C M=1:20



Konstrukce schodiště
- Kamenná dlažba kalibrovaná 20mm
- sražení hrany stupně 5mm
- Lepící maltová směs 5mm
- Stupně, beton prostý 50–190mm
- Schodišťové rameno, železobeton 150mm
- Omítka 15mm

PŮDORYS M=1:25



DETAIL B-B M=1:20

Konstrukce schodiště
- Kamenná dlažba kalibrovaná 20mm
- sražení hrany stupně 5mm
- Lepící maltová směs 5mm
- Stupně, beton prostý 158mm
- Schodišťové rameno, železobeton 180mm
- Omítka 15mm

1/P – Dlažba z přírodního kamene kalibrovaná
- Kamenná dlažba kalibrovaná 10mm
- Lepící maltová směs 5mm
- Vyrovnávací samonivelační stěrka 3mm
- Topný beton 80mm
- Systémová deska podlahového topení 50mm
- Tepelná izolace 70mm
- Separační folie –
- Hydroizolace 2mm
- Cementový potěr, KARI síť 50mm



ŘEZ PODÉLNÝ A-B M=1:25



Konstrukce schodiště
- Kamenná dlažba kalibrovaná 20mm
- sražení hrany stupně 5mm
- Lepící maltová směs 5mm
- Stupně, beton prostý 158mm
- Schodišťové rameno, železobeton 180mm
- Omítka 15mm

3/P – Cihelná dlažba nastojato
- Cihelná dlažba nastojato 140mm
- Hutněné štěrkopískové lože 60mm
- Hutněný podsyp –štěrk 8/16 100mm
- Celkem 300mm
- Stávající rostlá zemina

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU
- STÁVAJÍCÍ KLENBY V ŘEZU
- NOVÉ KONSTRUKCE ZDĚNÉ
- NOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- NOVÉ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – HUTNĚNÝ
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- STÁVAJÍCÍ ZÁSYP STAVEBNÍM RUMEM
- NOVÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN125 FLEXI PERFOROVANÉ – VE SPÁDU 1,5%
- NOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE – VIZ PROJEKT ZTI
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- NOVÁ HYDROIZOLACE
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ
- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
- STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÝ STROP
- NOVÝ TRÁMOVÝ STROP

±0,000 = 217,800 m.n.m.

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MUSIL, HYBSKÁ architektonický atelier, s.r.o. Kopečná 58, 602 00 Brno tel/fax: 543217357 e-mail: mh@mhatelier.cz	
Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Radim Musil	Ing. arch. Petra Šamšulová		
STAVEBNÍK:	MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Jednající : Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta města			
NÁZEV AKCE:	CENTRUM OBNOVY SPOLEČNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Změna dokončené stavby - stavební úpravy		FORMÁT:	9 A4
MÍSTO STAVBY:	Loucká 3059/25, p.č.1, 2/1, 3, 26/1, 27, 804, 805, k.ú. Znojmo-Louka		DATUM:	12 / 2017
STUPEŇ:	Projektová dokumentace pro provedení stavby			
OBSAH:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení		VÝTISK:	
ST. OBJEKT:	SO-01, SO-02			
SCHODIŠTĚ M.Č.103 - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO 1:25/20	VÝKRES Č: 13