

ING. PETR BRICHTA
Projekce a kalkulace pozemních staveb
Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín
IČ : 758 22 768
p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723
.....

Workoutové hřiště Hodonín, lokalita Nesyt

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

A. PRŮVODNÍ LIST

STAVEBNÍK	: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín IČ: 00284891
STUPEŇ	: Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu Přílohy č. 8 k Vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb
ZAK.Č.	: 01/11/2025
VYPRACOVAL	: Ing. Petr Brichta
DATUM	: Červenec, 2026
MÍSTO	: kraj Jihomoravský, k.ú. Hodonín, parc. č. 9916 místní část Nesyt

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Workoutové hřiště Hodonín, lokalita Nesyt
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

b) místo stavby

kraj Jihomoravský, k.ú. Hodonín, parc. č. 9916, místní část Nesyt

c) dílčí část stavby

stavba není dělená na dílčí části

d) předmět dokumentace

Předmětem projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením je vybudování nového venkovního workoutového hřiště rozměru 8,0 x 9,0 m pro veřejnost v místní části Nesyt vedle areálu fotbalového hřiště. Workoutové hřiště je navrhováno na parc. č. 9916 v k.ú. Hodonín (pozemek ve vlastnictví Města Hodonína), která je v územním plánu města určena pro občanské vybavení sport. Na území navrhovaného workoutového hřiště se nachází původní zatravněná plocha a stávající dětské hřiště rozměru cca. 8 x 8 m s dřevěnými herními prvky (skluzavka a houpačky), které má betonovými obrubníky ohraničenou šterkovou dopadovou plochou, od jejíhož rohu mělo být podle původní projektové dokumentace z 11/2025 a vydaného povolení stavby MUHOCJ 39658/2026 z 06/2026 ve vzdálenosti 3,0 m a 4,0 m provedené nové workoutové hřiště.

Stavebník se rozhodl pro změnu stavby před dokončením, kterou řeší tato projektová dokumentace a která spočívá v provedení těchto změn v umístění navrhovaného workoutového hřiště:

- navrhované workoutové hřiště nebude umístěné ve vzdálenosti 3,0 a 4,0 m od rohu stávajícího dětského hřiště rozměru cca. 8 x 8 m podle původní projektové dokumentace z 11/2025
- **navrhované workoutové hřiště bude umístěné ve vzdálenosti 10,0 m pod rohem stávajícího dětského hřiště rozměru cca. 8 x 8 m podle projektové dokumentace změny stavby před dokončením z 07/2026 (viz C. Situační výkresy)**
- změna stavby před dokončením nevyvolává žádné jiné změny navrhovaného hřiště podle původní projektové dokumentace z 11/2025 a vydaného povolení stavby MUHOCJ 39658/2026 z 06/2026.

Nové venkovní workoutové hřiště bude užívané širokou veřejností a všemi věkovými kategoriemi pro workoutové cvičení (rozvičení, protažení, posilování a sportovní využití) a bude se skládat z níže uvedených samostatných prvků a sestav certifikovaných pro workoutové cvičení (certifikovaný modulární systém umožňující workoutové sestavy a prvky různě kombinovat, propojovat do různých velikostí a tím dosahovat i jejich potřebné funkčnosti) včetně informační tabule pro provozní řád hřiště, dopadové plochy a betonových patek s kotevními prvky:

- (W-1) sestava zádočných hrazd (1 ks) pro délku vodorovného žebříku (W-4) min. 2500 mm vyrobená z ocelových trubek průměru min. 33 mm a tloušťky min. 4 mm (ocel třídy 11375) s práškově lakovaným povrchem (komaxitem) v odstínu modrém
- (W-2) multibar - zahnutá hrazda s úchopy (2 ks) jako součást vodorovného žebříku (W-4) rozměru min. 240 mm (šířka) x min. 1300 mm (délka) vyrobená z ocelových trubek průměru min. 33 mm a tloušťky min. 4 mm (ocel třídy 11375) s práškově lakovaným povrchem (komaxitem) v odstínu modrém
- (W-3) svislý žebřík (1 ks) rozměru min. 1300 mm (šířka) x min. 2500 mm (výška) vyrobený z ocelových trubek průměru min. 33 mm a tloušťky min. 4 mm a z ocelových uzavřených profilů rozměru min. 100 x 100 x 4 mm (ocel třídy 11375) s práškově lakovaným povrchem (komaxitem) v odstínu kombinace šedé a modré

- (W-4) vodorovný žebřík (1 ks) rozměru min. 1300 mm (šířka) x min. 2500 mm (délka) vyrobený z ocelových trubek průměru min. 33 mm a tloušťky min. 4 mm a z ocelových uzavřených profilů rozměru min. 100 x 100 x 4 mm (ocel třídy 11375) s práškově lakovaným povrchem (komaxitem) v odstínu kombinace šedé a modré
- (W-5) vysoká hrazda (2 ks) rozměru min. 1980 mm (šířka) x min. 2500 mm (výška) vyrobená z ocelových trubek průměru min. 33 mm a tloušťky min. 4 mm a z ocelových uzavřených profilů rozměru min. 100 x 100 x 4 mm (ocel třídy 11375) s práškově lakovaným povrchem (komaxitem) v odstínu kombinace šedé a modré
- (W-6) sestava trojbradlí (1 ks) rozměru min. 1900 mm (délka) x min. 1670 mm (výška) s odstupy min. 500 a 560 mm od sebe vyrobená z ocelových trubek průměru min. 48 mm a tloušťky min. 4 mm a z ocelových uzavřených profilů rozměru min. 100 x 100 x 4 mm (ocel třídy 11375) s práškově lakovaným povrchem (komaxitem) v odstínu kombinace šedé a modré
- (W-7) nízká hrazda (1 ks) rozměru min. 1300 mm (šířka) x min. 1390 mm (výška) vyrobená z ocelových trubek průměru min. 33 mm a tloušťky min. 4 mm a z ocelových uzavřených profilů rozměru min. 100 x 100 x 4 mm (ocel třídy 11375) s práškově lakovaným povrchem (komaxitem) v odstínu kombinace šedé a modré
- (W-8) stalky pár - nízká bradla (1 ks) rozměru min. 1200 mm (délka) x min. 350 mm (výška) s odstupem min. 560 mm od sebe vyrobená z ocelových trubek průměru min. 48 mm a tloušťky min. 4 mm (ocel třídy 11375) s práškově lakovaným povrchem (komaxitem) v odstínu modrém
- (W-9) informační tabule (1 ks) rozměru min. 300 mm (šířka) x min. 1650 mm (výška) pro instalaci provozního řádu hřiště vyrobená z ocelových uzavřených profilů rozměru min. 40 x 40 x 3 mm (ocel třídy 11375) s práškově lakovaným povrchem (komaxitem) v odstínu šedém
- (W-10) dopadová plocha rozměru 9000 mm (šířka) x 8000 mm (délka) z certifikovaných zatravnovacích zámkových desek tloušťky 23 mm vyrobených z recyklovaného plastu
- (BP) patky z betonu prostého C 20/25 XC2 rozměru min. 400 mm (šířka) x 400 mm (délka) x 800 mm (hloubka) s kotevními prvky (chemickými kotvami do betonu) pro ukotvení workoutových sestav a prvků (W-3) až (W-9).

Nové venkovní workoutové hřiště musí splňovat požadavky na bezpečnost a užívání stanovené normovými předpisy (ČSN EN 16630 Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití – Obecné požadavky a metody zkoušení, ČSN EN 16899 Vybavení pro sport a rekreaci – Vybavení pro parkur – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody, ČSN EN 15312+A1 Víceúčelová sportovní zařízení s volným přístupem). Vybudování nového venkovního workoutového hřiště pro veřejnost vyžaduje vydání povolení stavby, bude se jednat podle Přílohy č. 2 k Zák.č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) o jednoduchou stavbu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ: 00284891

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) zpracovatel dokumentace

Ing. Petr Brichta, Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín, IČ: 75822768

b) hlavní projektant

Ing. Petr Brichta, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (IP00), ČKAIT 1004218

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace

Ing. Petr Brichta, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (IP00), ČKAIT 1004218

d) jméno a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra

stavba nevyžaduje žádné zeměměřičské nebo geodetické práce zajišťované autorizovaným zeměměřičským inženýrem (nevznikne nová stavba a ani změna dokončené stavby vyžadující zápis do katastru nemovitostí)

A.1.4 Zhotovitel stavby

Zhotovitel stavby není znám (bude vybrán stavebníkem ve veřejné zakázce na stavební práce).

A.2 Seznam vstupních podkladů

- původní projektová dokumentace z 11/2025 a vydané povolení stavby MUHOCJ 39658/2026 z 06/2026
- Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb (Příloha č. 8 – Obsah dokumentace pro provádění stavby)
- Zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon)
- Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu
- Vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Vyhl. č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
- veřejně dostupné informace z katastru nemovitostí
- veřejně dostupné mapové portály Města Hodonín
- veřejně dostupné mapové portály provozovatelů veřejné technické a dopravní infrastruktury
- veřejně dostupné podklady výrobců workoutových prvků a sestav

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3.1 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěná na objekty a technická a technologická zařízení.

A.3.2 TEA - technicko-ekonomické atributy budov

a) obestavěný prostor	stavba nemá žádný obestavěný prostor
b) zastavěná plocha	72,0 m ²
c) podlahová plocha	stavba nemá žádnou podlahovou plochu
d) počet podzemních podlaží	stavba nemá žádné podzemní podlaží
e) počet nadzemních podlaží	stavba nemá žádné nadzemní podlaží
f) způsob využití	stavba pro sport a tělovýchovu
g) druh konstrukce	kombinace zatravnovacích desek a výrobků pro workout
h) způsob vytápění	stavba nemá žádné vytápění
i) přípojka vodovodu	stavba nemá žádnou přípojku vody
j) přípojka kanalizační sítě	stavba nemá žádnou přípojku kanalizace
k) přípojka plynu	stavba nemá žádnou přípojku plynu
l) výtah	stavba nemá žádný výtah

A.3.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

- | | |
|--|---|
| a) hloubka stavby | 0,85 m (hloubka základů pro workoutové prvky) |
| b) výška stavby | cca. 2,5 m (výška workoutových prvků) |
| c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě | cca. 5 až 10 osob (cvičenců) |
| d) plánovaný začátek a konec realizace stavby | 09/2026 – 10/2026
(výroba 4 – 8 týdnů, montáž 1 – 2 dny) |

Hodonín, červenec 2026.

Vypracoval: Ing. Petr Brichta