

[illegible]

- DVUKOMPONENTNÍ BAREVNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER NA VODNÍ BÁZI (RAL 9010)	
- CHLAZENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - BETON C30/37 + POLYPROPYLENOVÁ VLÁKNA	130,0
- KRYTÍ	20,0
- ATYPICKÁ KARI SÍŤ 100/100/8 (STYKOVÁNÍ MIN. 300 mm)	16,0
- POTRUBÍ	25,0
- DISTANČNÍK (BETONÁŘSKÁ VÝTŽEŽ)	16,0
- ATYPICKÁ KARI SÍŤ 100/100/8 (STYKOVÁNÍ MIN. 300 mm)	16,0
- DISTANČNÍ LÍŠTY (PLAST)	35,0
- PE-HD FOLIE - KLUZNÁ VRSTVA	0,6
- PE FOLIE	0,1
- PVC FOLIE - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	1,5
- PE FOLIE - SEPARAČNÍ VRSTVA	0,1
- EXPANDOVANÝ POLYSTYREN, 1 VRSTVA SE ŽÁMKEM, NENASÁKAVÝ, PRO VELKÁ ZATÍŽENÍ	100,0
- PE FOLIE - SEPARAČNÍ VRSTVA	0,1
- PVC FOLIE - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA	1,5
- SEPARAČNÍ TEXTIL 300 g/m ² - UPLĚLÁ VLÁKNA	
- VYHŘÍVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA - BETON C16/20	150,0
- KRYTÍ	75,0
- TRUBKY VYHŘÍVANÝ POOLŮŽÍ	25,0
- KARI SÍŤ K1 150/150/6 (STYKOVÁNÍ MIN. 300 mm)	12,0 až 30,0
- DISTANČNÍ LÍŠTY (PLAST)	20,0
- ZHUTNĚNÉ POOLŮŽÍ	
- HTÚ	

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--------|
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bpv | ±0,000 |
| | 10 | | | 20 | | | 30 | | | | 2,0 | | | 4,0m | | | 6,0 | | | 407,20 | | | | |

Rez. A-A, B-B	1:100	D.14.8.3
---------------	-------	----------
