Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Dodávka vybavení zázemí pro fotbalový klub Přímětice – zakázková výroba“

Vážení,

město Znojmo, se sídlem Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 00293881 – Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů poskytuje vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Dodávka vybavení zázemí pro fotbalový klub Přímětice – zakázková výroba“**

Dotaz

Položky N01 až N13: - laminované dřevotřískové desky v patřičných tloušťkách dle funkce a namáhání prvků (18 mm, 25 mm a 36 mm), ABS hrany

Z popisu ani z vyobrazení není zřejmé, u kterých částí nábytku zadavatel požaduje zvýšenou tloušťku laminovaných desek. Dále není určená tloušťka ABS hran Předpokládáme, že zvýšená tloušťka laminovaných dřevotřískových desek může být opodstatněná u sedacích částí položek N03 až N13, případně u polic vestavných skříní N01 a N02.

Prosíme zadavatele, aby upřesnil, u kterých částí požaduje zvýšenou tloušťku 25mm (nebo 36mm). Případně aby zvážil sjednocení zvýšené dimenze tlouštěk na jeden rozměr.

Police skříní (položky N01 a N02) doporučujeme vyrobit z laminovaných desek tl. 25mm, kterou považujeme za dostatečnou pro šířku korpusů 800mm.

U šatních lavic (položky N03 až N13) považujeme za dostatečnou tloušťku sedáku a noh také 25mm, nicméně pro zvýšenou odolnost vůči vlhkosti a oděru v provedení dřevotřískové desky tl. 25mm oboustranně zalisované HPL laminátem v tl. 0,8mm.

Hrany všech dveří a polic doporučujeme olepit ABS hranou tl. 2mm, stejně tak přední plochy šatních lavic (sedáky, nohy, horní úložné boxy), ostatní olepit ABS hranou tl. 0,8mm. Lepení všech ABS hran doporučujeme technologií při použití PUR lepidla, které zaručí odolnost lepeného spoje vůči vlhkosti.

Položky N03 až N14: -

rošt na obuv

Z popisu ani z vyobrazení nejsou zřejmé materiálové ani technické požadavky na rošt. Doporučujeme rošt z hliníkového nebo pozinkovaného děrovaného plechu v tloušťce 3mm.

Odpověď zadavatele:

Viz tabulka níže.

N Á B Y T E K N A M Í R U – materiálová a konstrukční specifikace		
OZNAČENÍ	**TYP, POPIS**	**MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE**
N01 N02	VESTAVNÉ SKŘÍNĚ	- korpusy, bočnice, dveře a svislé příčky: LTD 18 mm - vnitřní police: LTD 25 mm - pohledové a mechanicky namáhané hrany opatřit ABS 2 mm (hrany dveří a polic), lepeno PUR lepidlem - ostatní hrany opatřit ABS 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem - N02: první pole zleva koncipováno jako prosklená vitrína pro výstavu trofejí, 2 křídla skleněných dveří
N03 N04 N05 N06 N07 N08 N09	ŠATNÍ LAVICE	- korpusové a svislé díly, zadní deska a horní police: LTD 18 mm - sedací plochy a nohy: LTD 25 mm s oboustranným HPL povrchem tl. 0,8 mm - pohledové a mechanicky namáhané hrany opatřit ABS 2 mm (sedáky, nohy, horní úložné boxy, hrany dveří a polic), lepeno PUR lepidlem - ostatní hrany opatřit ABS 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem - rošt na obuv z děrovaného ocelového plechu tl. cca 3 mm, případně z odpovídajícího hliníkového prvku, nebo z ocelových profilů či tyčí, ocelové prvky budou opatřeny povrchovou úpravou zinkováním, rošt bude pevně uchycen do bočnic nábytku - kovové háčky
N10 N11 N12	ŠATNÍ LAVICE S UZAVÍRATELNÝMI POLICEMI	- korpusové a svislé díly, zadní deska, horní police a dveře: LTD 18 mm - sedací plochy a nohy: LTD 25 mm s oboustranným HPL povrchem tl. 0,8 mm - pohledové a mechanicky namáhané hrany opatřit ABS 2 mm (sedáky, nohy, horní úložné boxy, hrany dveří a polic), lepeno PUR lepidlem - ostatní hrany opatřit ABS 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem - rošt na obuv z děrovaného ocelového plechu tl. cca 3 mm, případně z odpovídajícího hliníkového prvku, nebo z ocelových profilů či tyčí, ocelové prvky budou opatřeny povrchovou úpravou zinkováním, rošt bude pevně uchycen do bočnic nábytku - kovové háčky
N13	ŠATNÍ LAVICE SE ZAMYKATELNÝMI POLICEMI	- korpusové a svislé díly, zadní deska, horní police a dveře: LTD 18 mm - sedací plochy a nohy: LTD 25 mm s oboustranným HPL povrchem tl. 0,8 mm - pohledové a mechanicky namáhané hrany opatřit ABS 2 mm (sedáky, nohy, horní úložné boxy, hrany dveří a polic), lepeno PUR lepidlem - ostatní hrany opatřit ABS 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem - rošt na obuv z děrovaného ocelového plechu tl. cca 3 mm, případně z odpovídajícího hliníkového prvku, nebo z ocelových profilů či tyčí, ocelové prvky budou opatřeny povrchovou úpravou zinkováním, rošt bude pevně uchycen do bočnic nábytku - kovové háčky - horní police zamykatelné na klíč
N14	STŮL SE ZÁSUVKAMI	- korpusové díly a čela zásuvek: LTD 18 mm - horní pracovní deska: LTD 25 mm - exponované hrany pracovní desky opatřit ABS 2 mm, lepeno PUR lepidlem - ostatní hrany opatřit ABS 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem - 2x6 zásuvek otevíratelných ze širších stran stolu - zamykatelné zásuvky (zámek zásuvkový centrální)
N15	KUCHYŇSKÁ LINKA	- korpusy, dveře a police: LTD 18 mm - pracovní deska: typová kuchyňská laminovaná pracovní deska tl. 38 mm - výřezy a spoje pracovní desky v místech možného styku s vodou budou utěsněny. - pohledové a mechanicky namáhané hrany opatřit ABS 2 mm, lepeno PUR lepidlem - ostatní hrany opatřit ABS 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem
N16	BAROVÁ STĚNA	- korpusy, dvířka: LTD 18 mm - otevřené police: LTD 25 mm, police musí být dostatečně tuhé s ohledem na rozpětí a zatížení - pracovní deska: typová kuchyňská laminovaná pracovní deska tl. 38 mm - pohledové a mechanicky namáhané hrany opatřit ABS 2 mm, lepeno PUR lepidlem - ostatní hrany opatřit ABS 0,8 mm, lepeno PUR lepidlem - kotveno do konstrukce stropu (ochrana proti překlopení)
N17	POLICE	- 2 ks polic - kotveno na ocelových konzolách (cca 5 ks na polici, rozestup konzol cca 1,0 m) - dřevěné latě nebo LTD, tl. 25 mm