















LEGENDA PODLAH

- F1 PODLAHA V HALE - Průmyslová podlahová deska železobetonová s cementem vsypem - Železobetonová deska, beton C25/30, třída ZP, tl.přes 200 mm - Oddělovací fólie - Kamenivo frakce 8/32mm - Betonářská ocel - Betonářská síť - Separační a ochranný geotextilní netkaný materiál - Štěrkopískové podsypy drcené ve třídě, min 400MPa, fr. 16-32 (Eev2,Eev1,C) - 300 mm - Štěrkopískové podsypy drcené ve třídě, min 400MPa, fr. 16-32 (Eev2,Eev1,C) - 1000 mm
- F2a PODLAHA VESTAVKU - Keramická dlažba - Železobeton C25/30 XC3 tl.150 mm - Trapézový plech 40/183
- F2 PODLAHA VESTAVKU - Kalcium-silikátové desky + anhydritová PVC tl.38mm - Železobeton C25/30 XC3 tl.150 mm, nosného podlahy 600x600mm tl.50mm - Železobeton C25/30 XC3 tl.150 mm - Trapézový plech 40/183 - Vzduchová mezera - 240 mm - SDK - závěsné CD profily - 60 mm - SDK desky - 15 mm
- F3 PODLAHA VESTAVKU - Kalcium-silikátové desky + anhydritová PVC tl.38mm - Železobeton C25/30 XC3 tl.150 mm, nosného podlahy 600x600mm tl.50mm - Železobeton C25/30 XC3 tl.150 mm - Trapézový plech 40/183
- F4 PODLAHA VESTAVKU - Keramická dlažba s protiskluzovým vsypem - Železobeton C25/30 XC3 tl.150 mm - Trapézový plech 40/183
- F4a PODLAHA VESTAVKU - Keramická podlaha se vsypem - Železobeton C25/30 XC3 tl.150 mm - Trapézový plech 40/183
- F5 PODLAHA VESTAVKU - Dlažba 15 mm - Železobeton C25/30 XC3- D1,C4 - 150 mm - Vzduchová mezera - 240 mm - SDK - závěsné CD profily - 60 mm - SDK desky - 15 mm
- F6 PODLAHA VESTAVKU - Dlažba - 15 mm - Železobeton C25/30 XC3- D1,C4 - 150 mm - Vzduchová mezera - 240 mm - SDK - závěsné CD profily - 60 mm - SDK desky - 15 mm
- F7 PODLAHA VESTAVKU - Dlažba - 15 mm - Železobeton C25/30 XC3- D1,C4 - 150 mm - Vzduchová mezera - 240 mm - SDK - závěsné CD profily - 60 mm - SDK desky - 15 mm
- F8 ZDVOJENÁ PODLAHA VESTAVKU - Podlaha skládná z kazet skládacích do rastru 600x600mm - nášlapná vrstva PVC splňovaná přímo na kazety z výrobu - ocelová podlaha tl.30mm, nosná konstrukce z ocelových profilů a ocelové stěnky - ocelová výška podlahy 120mm (pod horní hranu ocelové nosné konstrukce je horní hrana podlahy ve vestavku)
- F9 PODLAHA SDK - SDK podlaha 2x12,5 profily - 60 mm - SDK desky - 12,5 mm
- F10 PODLAHA V ROSVĚDNÉ 4.0.2 - ZVUČAŘSKÁ KRYTINA PUR,PAN+HYALZ/38 SLLFT DESKA tl. 40mm - KABELOVÝ PROSTOR - BETONOVÁ DESKA tl. 6 120mm - TRAPÉZOVÝ PLECH TR40/183 tl. 1,0mm - OCELOVÝ NOSNÍK - KOVOPLASTOVÝ PANEL S OTLAČENÝM JEDNÍKEM, 170mm

LEGENDA STŘECH

- K1 STŘECHA HALY - PVC Fatra Sikaplan 1,5 mm - Separační vrstva ze skelných tkaniny S-Glass Fleece 120 G/T mm - EPS 100 S Stabil 100 mm, tl. 100 mm - Minerální vata tl. 120 mm, objj. hm. 170 kg/m³ - Minerální vata tl. 140 mm, objj. hm. cca 130 kg/m³ - Trapézový plech TR 40/183 - Trapézový plech Hoesch / ISOTHERM tl.mm
- K2 STŘECHA VESTAVKU - SDK deska - 12 mm - Vzduchová mezera - 120 mm - Železobeton C25/30 XC3 - 150 mm - SDK deska - 15 mm
- K3 STŘECHA VESTAVKU - Betonová samotížná spád 100 mm - Celoplošně pochůzný protifluorový svislicí plech s kamenným povrchem - Minerální vata - 200 mm - Celoplošně pochůzný protifluorový svislicí plech s kamenným povrchem
- K4 STŘECHA VESTAVKU - SDK deska - 15 mm - Ocelobeton podhledové profily pro samonosný podhled - Vzduchová mezera - 60 mm - SDK deska - 15 mm
- K5 STŘECHA ROZVĚDNÝ 9,2 z / JS - STŘEŠNÍ PVC FOLIE - GEOTEXTILIE 300g/m² - EPS 100 S Stabil - 200MINERÁLNÍ VLNA - 150mm - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 60/280, tl.0,88mm RAL 9006 - NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE STŘECHY

LEGENDA STĚN

- S.1 Systémový sendvičový panel 200mm - Celoplošně pochůzný protifluorový svislicí plechy s kamenným povrchem - Minerální vata - 200 mm - Celoplošně pochůzný protifluorový svislicí plechy s kamenným povrchem
- S.2 Železobeton tl.přes 250 mm + EPS 100mm (nad terénem, systém ETICS) - Železobeton monolitické stěny - Lepicí tmel - Tepelná izolace - EPS - 150 mm - Omítka silikátová 2,0 mm
- S.3 Železobeton tl.přes 250 mm + EPS 100mm (pod terénem, systém ETICS) - Železobeton monolitické stěny - Lepicí tmel - Tepelná izolace - EPS - 150 mm - Hydroizolace
- S.4 Železobeton tl.přes 250 mm + EPS 100mm (pod terénem, systém ETICS) - Železobeton monolitické stěny - Lepicí tmel - Tepelná izolace - EPS - 150 mm - Omítka silikátová 2,0 mm
- S.5 Systémový sendvičový panel 150 mm - Celoplošně pochůzný protifluorový svislicí plech s kamenným povrchem - Minerální vata - 150mm - Celoplošně pochůzný protifluorový svislicí plech s kamenným povrchem
- S.6 Železobeton tl.přes 250 mm + EPS 100mm (nad terénem, systém ETICS) - Železobeton monolitické stěny - Lepicí tmel - Tepelná izolace - EPS - 150 mm - Omítka silikátová 2,0 mm
- S.7 Železobeton tl.přes 250 mm + EPS 100mm (nad terénem, systém ETICS) - Železobeton monolitické stěny - Lepicí tmel - Tepelná izolace - EPS - 150 mm - Omítka silikátová 2,0 mm
- S.8 Železobeton tl.přes 250 mm + EPS 100mm (nad terénem, systém ETICS) - Železobeton monolitické stěny - Lepicí tmel - Tepelná izolace - EPS - 150 mm - Hydroizolace - Železobeton C25/30 XC2, XA1 - 250 mm
- S.9 Železobeton tl.přes 250 mm + EPS 100mm (nad terénem, systém ETICS) - Železobeton monolitické stěny - Lepicí tmel - Tepelná izolace - EPS - 150 mm - Hydroizolace - Železobeton C25/30 XC2, XA1 - 250 mm s protiskluzovým vsypem
- S.10 Železobeton tl.přes 250 mm + EPS 100mm (nad terénem, systém ETICS) - Železobeton monolitické stěny - Lepicí tmel - Tepelná izolace - EPS - 150 mm - Hydroizolace - Železobeton C25/30 XC2, XA1 - 250 mm s protiskluzovým vsypem
- S.11 Keramický obklad - 10mm
- S.12 SDK příčka - 100mm
- S.13 Systémový sendvičový panel 100 mm - Celoplošně pochůzný protifluorový svislicí plech s kamenným povrchem - Minerální vata - 100 mm - Celoplošně pochůzný protifluorový svislicí plech s kamenným povrchem
- S.14 Fasádní akustická izolace - 60mm
- S.15 SDK předsklená stěna nosná k.o.
- S.16 KOVOVÁ KAZ - Systémový sendvičový panel 170 mm - Celoplošně pochůzný protifluorový svislicí plech s kamenným povrchem - Minerální vata - 170mm - Celoplošně pochůzný protifluorový svislicí plech s kamenným povrchem
- S.17 Železobeton nosná konstrukce stěny - protifluorový plech s kamenným zrnem, provedení do zrcadlí panelů
- S.18 Zpěrná stěna ZS 250 mm + EPS 150mm (pod terénem, systém ETICS) - Železobeton monolitické stěny - Lepicí tmel - Tepelná izolace - EPS - 150 mm - Omítka silikátová 2,0 mm
- S.19 Zpěrná stěna ZS 250 mm + EPS 150mm (pod terénem ETICS) - Železobeton monolitické stěny - Lepicí tmel - Tepelná izolace - EPS - 150 mm - Hydroizolace - Železobeton C25/30 XC2, XA1 - 250 mm s protiskluzovým vsypem

±0 = 525,600 m n.m.

DOKUMENTACE JE ÚDAJEM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.

č.	DZN	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
1					

VYPRACOVAL	BLANKA TESAŘÍKOVÁ	
PROJEKTANT	ING. RADOVAN TOMÁŠEK	
SCHVÁLIL	ING. LUCIE KRTKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. RADOVAN TOMÁŠEK	
INVESTOR	AL INVEST BRNĚNA, a.s.	
MÍSTO STAVBY	AL-INVEST BŘEČLAVA	
STAVBA	ALFAZEN	
	DSI NOVÁ HALA TAO	

HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK a.s.
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

DATUM	05/2020
ÚČEL	ZMĚNA STAVBY
	PŘED DOKONČENÍM
Č. ZAK.	1154/2-002-000
ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-1-100654
LIST/2	POČET A4 10
MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.
1:200	05

SO 02 NOVÁ HALA TAO
STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ŘEZY