

Technical drawing of a bridge deck cross-section. The drawing shows a 27m wide deck with 10 lanes. The lane widths are 2.536m, and the shoulder widths are 0.40m. The total width is 27.00m. The vertical dimensions show a deck height of 2.030m and a centerline elevation of +6.170m. The drawing includes a grid system and a scale bar.

Technical drawing of a fence section showing two gate types: "branka hlavní 1kf." and "branka provozní 2kf.".

The drawing includes dimensions for the fence panels (2536mm), gate widths (950mm), and heights (2030mm). It also shows the ground level (+0.000) and the fence base level (-0.050).

Opil Oplaceni sportoviště:
Sloupy
- sloupy ocelové - jeki 140/80/4mm, délka 7 000mm
- pozinkované z vnější strany (min. vrstva 275g/m², v souladu s Euro normou 10 326)
- adhezi vrstva, poplaskování (min. 60 micronů)
- RAL 6005
- plastová horní krytka 140/80mm
- protihlukové příchytky
- rapido spočky
Výpíní pol
- vnořby z ocelových prutů - panely 2 48 x 2 03mm
- horizontální 2 x 8mm (výška oka 20mm)
- vertikální 1 x 6mm (šířka oka 50mm u dvou spodních řad a 100mm u horní řady panelů)
- pozinkované 275g/m², v souladu s Euro normou 10 326)
- adhezi vrstva, poplaskování (min. 100 micronů)
- RAL 6005
Základová konstrukce
- základová patka z prostého betonu 1 200 x 750 x v600mm (C25/30)
- ocelový lince v úrovni horní hrany desky - ocelový plech 8. 8mm s dosahem min. 100mm od sloupů
- šterkopiskový počítař št. G1, ulehla, hloubka poštarše 300mm
- přesah šterkopiskového poštarše - 100mm za okraje ŽB patky
- dobetoněvka pod novy asfaltový pás

Betonová obruba kolem celého sportoviště (okružje stávající asf. plochu)
- betonový 50/250/1000mm
- betonové lože C16/20

Br1 Vstupní branka:
- jednokřídlová hlavní vstupní branka pro osoby 900/2 000mm
- kovový rám, drátěná výpíní (jako u oplacen)
- přitěvne ocelové sloupky a rámě (120/50/4mm)
- 2 x přířadná základová patka 300 x 300 x v600mm
- manuál, kůka, válečkový zámek + vložka

±0,000 - úroveň stávajícího povrchu sportoviště ve střední podélné ose			
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jiří Říhák	Kontroloval: Ing. arch. Jiří Říhák	Vyracoval: Ondřej Žurovec, DiS	PARDOSA - technik, s.r.o. Hodonínská 672 Dubňany 696 03 IČO: 27739040
Místo stavby: k. ú. Hodonín, parc. č. 158, 133, 163 Stavebník: Město Hodonín Městoúřad/nám. č.31, 695 01 Hodonín			
Akce: Hřiště Očov - opravy povrchu a oplocení			
Část: D Objekt: Architektonicko - stavební dílo Sportoviště			
Výkres: Oplocení - pohledy - nový stav			Datum: 08/2018 Měřítko: 1:50 (10xA4) Stupeň dokumentace: DPS Číslo zakázky: PA1814dps
			Číslo výkresu: D.1.1.5