

index	datum	obsah výkresu/změny	vypracoval






<b>VYPRACOVAL</b> Ing. Harmach	<b>PROJEKTANT</b> Ing. Harmach	<b>GENERÁLNÍ PROJEKT.</b> Ing. Harmach	<b>Ing. F. Harmach - HarPro</b> Palackého 103, 387 01 Volyně tel.: 383 372 842 IČO 126 14 157 DIČ CZ5709041492		
<b>INVESTOR</b> Panlux s.r.o., Kladruby 108, 415 01 Teplice					
<input type="checkbox"/> STAVEB. ARCH. <input type="checkbox"/> KONSTRUKCE <input type="checkbox"/> ÚSTR. VYTÁPĚNÍ <input type="checkbox"/> VĚTRÁNÍ <input type="checkbox"/> ZDRAV. INSTAL. <input type="checkbox"/> ELEKTRO <input type="checkbox"/> POŽÁR. OCHR. <input type="checkbox"/> TECHNOL. ČÁST	<b>NÁZEV STAVBY</b>  <b>Revitalizace areálu fy. Panlux,</b> <b>výrobní a skladová hala 1. a 2.et</b>  SO 111 REKONSTRUKCE HALY NA st.p.č. 162		<b>DATUM</b> 11/2015 <b>ZMĚNA</b> <b>STUPEŇ</b> d s p <b>FORMÁT</b> 4 x A4 <b>MĚŘÍTKO</b>	<b>PARÉ</b>     	
	<b>OBSAH VÝKRESU</b>		<b>ČÍSLO ZAKÁZKY</b>		<b>Č. VÝKRESU</b>
	TAB. VÝPLNÍ OTVORŮ		06 - 2015		D.1.1.2.10







stavba:

**TABULKA OKEN**

STR.01

[illegible]

stavba: <div>TABULKA VENKOVNÍCH DVEŘÍ</div> SO 111 REKONSTRUKCE HALY NA st.p.č. 162 <div>STR. 01</div>									
označení	způsob otevírání	rozměr (mm)	popis	schéma	kusy				poznámka, ČSN
						1.n.p.		celkem	
1		3500 x 3500	<p>vratové křídlo z lakovaných panelů o tloušťce 40 mm, vyplněných vrstvou polyuretanu spoje mezi panely po celé délce zesíleny ocelovou výztuhou uvnitř panelu spodní a horní sekce opatřeny hliníkovým profilem s těsněním prahu a překladu těsnění na obou stranách vrat, součástí vodících kolejnič hmotnost vratového křídla vyvažována pružinovým hřídelem, ruční ovládání pomocí provazu a madla</p> <p>klidový chod, bezpečná manipulace při otvírání a zavírání samozhášecí schopnost</p> <p>vedení vratového křídla zvýšené/šikmé</p> <p>zvukově izolační schopnost orientačně <math>R_w = 26</math> dB</p> <p>tepelně izolační schopnost orientačně <math>k = 0,4</math> W/m<sup>2</sup> K</p> <p>hmotnost vratového křídla orientačně 12 kg/m<sup>2</sup></p> <p>vrata jsou vybavována bezpečnostními prvky - ano</p> <p>tlaková lišta</p> <p>ruční ovládání pomocí řetězového pohonu - ne</p> <p>poloautomatické ovládání pomocí elektrického pohonu (zavřít – stisk, otevřít – impuls) - ano</p> <p>automatické ovládání pomocí elektrického pohonu (zavřít – impuls, otevřít – impuls) - ne</p> <p>Další vybavení:</p> <p>možnost odvětrání – větrací lamelou - ne</p> <p>prosvětlovací lamely - ne</p> <p>impulsním ovládání s bezpečnostní kontaktní lištou - ano</p> <p>světelná závora, indukční smyčky, radary, tahové spínače - ne</p> <p>lakování křídla dle RAL 9002/9010</p> <p>značení zúženého profilu - ano (černožluté šrafování)</p>			1		1	
2	O	800 x 2000 resp. 805 x 2090	<p>Křídlo dveří:</p> <p>dvoustěnné, čtyřstranně drážkované, hladké křídlo bez profilování pro závěsy, tloušťka 42 mm, tloušťka plechu 0,9 mm</p> <p>Zárubeň:</p> <p>Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm, s čtyřstranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 4 kotvy na každé straně.</p> <p>NEBO</p> <p>Dvoudílná zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 1,5 mm, s čtyřstranným těsněním</p> <p>Povrch:</p> <p>Křídlo dveří a zárubeň žárově pozinkované, prášková barva RAL 9002</p> <p>Kování:</p> <p>1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem</p> <p>1 pružinový závěs s pouzdrem se samozavíráním (zajištěný kolíkem závěsu)</p> <p>zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku, sada klika-klika</p> <p>bezpečnostní vložka zámku P2 s ochranou proti vytážení a odvrtání BZ podle normy DIN 18252</p> <p>3 klíče a potvrzení o jistění</p> <p>1 pojistný čep,</p> <p>U = max. 1,9 W/m<sup>2</sup>K</p> <p>zvukotěsné - <math>R_w</math> cca 37 dB</p>	 <p>velikost stavebního otvoru 875 x 2125</p>		2		2	STANDARDNÍ NADPRAŽÍ
9		3500/3250	viz pol.1 vnitřní provedení			1		1	STANDARDNÍ NADPRAŽÍ

stavba: <b>TABULKA DVEŘÍ</b> SO 111 REKONSTRUKCE HALY NA st.p.č. 162								STR. 01
označení	způsob otevírání	rozměr (mm)	popis	schéma	kusy			poznámka, ČSN
						1.n.p.	celkem	
3	O	800 x 1970 resp. 805 x 2090	viz pol.2	 EW 30DP1-C		1	1	SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU Horní zavírač lištový pro 1-křídlové dveře. Pro dveřní křídlo o maximální šířce 1100 mm, hmotnosti 90 kg. Barva stříbrná, lakovaná Montáž na stranu pantů i opačnou stranu pantů. Nerozlišuje pravé a levé dveře. Účinnost zavírání do 180°. Nastavitelná rychlost zavírání a koncový doklap. Síla zavírání nastavitelná vel. 1-4 podle EN 1154.
4		2900 x 2350	viz pol.1 vnitřní provedení  FUNKCI SAMOZAVÍRAČE ŘEŠÍ ROLETOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 30 DP1 OSAZENÝ PŘED OTVOR DOPLNĚNÝ S OBOUSTRANNĚ AUTONOMNÍMI ČIDLY EPS, SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM. ROLETA Z POŽÁRU ODLNÉ TEXTILIE TL. 0,6 mm UZÁVĚR JE OVLÁDÁN ELEKTRICKY S MOŽNOSTÍ GRAVITAČNÍHO UZAVŘENÍ ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ VČ. TLAČÍTKA A KLÍČOVÉHO OVLÁDAČE RYCHLOST UZAVÍRÁNÍ CCA 0,1M/S	 EW 30 DP1-C		1	1	
5	O	1800/2200	Křídlo dveří: dvoustěnné, čtyřstranně drážkované, hladké křídlo bez profilování pro závěsy, tloušťka 42 mm, tloušťka plechu 0,9 mm Zárubeň : Rohová zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 2,0 mm, s čtyřstranným těsněním a dolním podlahovým úhelníkem, 4 kotvy na každé straně.  NEBO Dvoudílná zárubeň žárově pozinkovaná, tloušťka 1,5 mm, s čtyřstranným těsněním Povrch: Křídlo dveří a zárubeň žárově pozinkovány, prášková barva RAL 5010 (hořcově modrá) Kování: 1 konstrukční závěs s kuličkovým ložiskem 1 pružinový závěs s pouzdem se samozavíráním (zajištěný kolíkem závěsu) zadlabací zámek s převodem připravený pro profilovou vložku, sada klíka-klíka bezpečnostní vložka zámku P2 s ochranou proti vytažení a odvtátní BZ podle normy DIN 18252 3 klíče a potvrzení o jistění 1 pojistný čep,			3	3	
6	O	800/1970 resp. 805 x 2090	U = max. 1,9 W/m2K zvukotěsné - Rw cca 37 dB	 velikost stavebního otvoru 875 x 2125		3	3	
7	O	900/1970	DVEŘE VNITŘNÍ CELODŘEVĚNÉ HLADKÉ, OCELOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNICÍM PROFILEM BARVA RAL PODLE VÝBĚRU  KOVÁNÍ NEDĚLENÉ, ELOXOVANÝ HLINÍK, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK			2	2	
8	O	800/1970	DVEŘE VNITŘNÍ CELODŘEVĚNÉ HLADKÉ, OCELOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNICÍM PROFILEM BARVA RAL PODLE VÝBĚRU  KOVÁNÍ NEDĚLENÉ, ELOXOVANÝ HLINÍK, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK			6	6	