



SK11
new

- Tenkvrstvá minerální omítka tl. 2,0 mm
- Penetrační nátěr
- Základní výztužná vrstva - stěrková hmota se sklotextilní síťovinou tl. 5 mm
- Tepelná izolace z expandovaného fasádního polystyrenu (EPS 100 Greywall) ;
 $\lambda_d=0,032$ W/m/K, izolační desky mechanicky kotvené vč. obvodového lepení, tl. 120 mm,
- Lepicí hmota tl. 10 mm + penetrace stávající omítky
- Nové obvodové zdivo tl. 300 mm
- Nová vnitřní omítka MVC tl. 15 mm

SK12
new

- Tenkvrstvá mozaiková omítka tl. 2,0 mm
- Penetrační nátěr
- Základní výztužná vrstva - lepicí hmota se sklotextilní síťovinou tl. 5 mm
- Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) ;
 $\lambda_d=0,037$ W/m/K, izolační desky mechanicky kotvené vč. celoplošného lepení, tl. 80 mm
- Dvousložkové lepicí živичné bezrozpouštědlové lepidlo, pro lepení XPS celoplošně
- Hydroizolační vrstva - HDPE folie 0,6 mm, včetně geotextilie 300 g/m2
- Nové obvodové zdivo tl. 300 mm
- Nová vnitřní omítka MVC tl. 15 mm

<div><div><div></div><div>Stapring</div></div><div><div>Stapring,® s.r.o.</div><div>Javornická 1501</div><div>Tel. : 494 323 335, 777 66 30 30</div></div><div><div>516 01</div><div>Rychnov nad Kněžnou</div><div>stapring@stapring.cz</div></div></div>			
Datum :	Září 2015	Investor :	JK MONT s.r.o.
Měřítko :	1:5	Odpovědný projektant :	Ing. Fenyk Michal
Číslo akce :	1409	Vypracoval :	Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal
Ozn. přílohy :	D.1.35.	Stavební úřad :	Přelouč
Číslo paré :		Místo :	Lhota pod Přeloučí
		Stupeň :	PPD
Akce :	Rekonstrukce bývalého kravína na výrobní prostory firmy JK MONT s.r.o.		
Obsah :	Detail - Řešení soklové části obvodového zdiva		