



LEGENDA :

- Betonové základové pásy a patky- beton C20/25 s výztuží viz. statická část PD
- Stávající plošné základy z prostého betonu, hl. založení v úrovni -2,220
- hh

sh

Horní hrana základu  
Spodní hrana základu
- Vnitřní splašková kanalizace
- Nové vedení vodovodu napojené na areálové vedení ve vodoměrné šachtě
- Potrubi dešťové kanalizace, svedené do stávajícího hlavního řadu dešťové kanalizace v areálu
- Slaboproudá přípojka ze stávající firemní centrály
- Plynovodní potrubí DN 50 a DN 80

POZNÁMKY:

Před zahájením zděných prací bude ověřena hloubka a šířka stávajících základů a bude prozván statik pro potvrzení vhodného způsobu zakládání.

Stávající základové pásy budou ubourány po úroveň výkopu pro skladbu podlahy v jednotlivých částech objektu - ve výrobní části úroveň -1,2 m, v administrativní části -0,320 m

<div><div></div><div>Stapring</div></div>		Stapring,® s.r.o. Javornická 1501 516 01 Rychnov nad Kněžnou Tel. : 494 323 335, 777 66 30 30 stapring@stapring.cz	
Datum :	Září 2015	Investor :	JK MONT s.r.o.
Měřítko :	1:100	Odpovědný projektant :	Ing. Fenyk Michal
Číslo akce :	1409	Vypracoval :	Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal
Ozn. přílohy :	D.1.02.	Stavební úřad :	Přelouč
Číslo paré :		Místo :	Lhota pod Přeloučí
		Stupeň :	PPD
Akce :	Rekonstrukce bývalého kravína na výrobní prostory firmy JK MONT s.r.o.		
Obsah :	Půdorys základů - nový stav		