



LEGENDA:

- Střešní vtok DN 100, Q= 6,7 l/s s integrovanou manžetou a ochranným košem, napojen na plastové dešťové potrubí zvukověizolační - dvouvrstvé potrubí vč. fixačních objímek
- Větrací potrubí vnitřní kanalizace DN 100 napojené na svislé odpadní splaškové potrubí
- Odvětrávací potrubí VZT - úklidová místnost a WC 1.NP
- Odvětrávací potrubí VZT - předsiň WC
- Prostupy pro instalace
- Dobetonávky jsou naznačeny šrafováním
Beton zálivky spar C 20/25 - XC1
Únosnost stropních panelů: viz statická část

Stapring,® s.r.o. Javornická 1501 516 01 Rychnov nad Kněžnou Tel. : 494 323 335, 777 66 30 30 stapring@stapring.cz			
Datum :	Září 2015	Investor :	JK MONT s.r.o.
Měřítko :	1:50	Odpovědný projektant :	Ing. Fenyk Michal
Číslo akce :	1409	Vypracoval :	Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal
Ozn. přílohy :	D.1.08.	Stavební úřad :	Přelouč
Číslo paré :		Místo :	Lhota pod Přeloučí
		Stupeň :	PPD
Akce :	Rekonstrukce bývalého kravína na výrobní prostory firmy JK MONT s.r.o.		
Obsah :	Výkres stropu nad 1.NP		