





OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ – 2 POLE
ROZMĚRY : 2 X (600 x 2000 x 400 ) mm
KRYTÍ : IP40/20
PŘÍVODY SPODEM, VÝVODY HOREM
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY
PROSTOROVÁ REZERVA MIN. 30% PRO MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ INSTALACE
PROSTŘEDÍ : NORMÁLNÍ, AB5 VNITŘNÍ CHRÁNĚNÝ PROSTOR

ROZVODNÁ SÍŤ 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30 mA, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM.

*Ladislav Čepelka* *PROJEKCE ELEKTRO Val 2, 518 01 Dobruška* *Tel.: 723 927783 IČO : 412 473 96*

| | | |
|---|---|---|
| Zodpovědný projektant : | Ladislav Čepelka | Akce : **43/14** |
| Vypracoval : | | Datum : **11/2014** |
| Investor : **JK MONT s.r.o., Lhota 69, 535 01 Přelouč** | | Stupeň **DUR a STP** |
| **Rekonstrukce bývalého kravína na výrobní prostory firmy JK MONT s.r.o.** | | Č. výkresu : |
| **D.8 - zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů** | | **D.8.04** |
| výkres: **EL - Rozvaděč R1 - 1. část** | | |