



úprava skladby:

- 1 stáv.krytinu nahradit plechovými pásy
nová hydroizolační fólie
stávající bednění-prkna
stávající krokve 160/100mm s provětrávací mezerou
tep.isolace vata 15cm
ocelový rošt s parozábranou
SDK tl.12,5mm
nová malba

stávající skladba:

- 2 krytina-bitumenové pásy
prkna-bednění
krokve 100/120mm
vzduchová mezera
ŽB deska

úprava skladby:

- 3 stáv.krytinu nahradit novou-plech.pásy
nová hydroizolační fólie
stávající bednění-nahradit novým-prkna z 30% tl.30mm
stávající krokve 160/100mm z 30% nahradit novými,stejnými
+ provětrávací mezera
stávající hobru s omítkou odstranit
tep.isolace vata 15cm
ocelový rošt s parozábranou
SDK tl.12,5mm
nová malba

úprava skladby:

- 4 ELASTEK 50 Speciál Dekor 0,5cm
POLYDEK EPS 100 TOP-kotvit 10cm
vyspravení stáv.asfaltových pásů
stávající cementový potěr 2cm
stávající skvrabeton 15cm
stávající bet.PZD do ocelových nosičů
stáv.omítku osekát a provést novou
nová malba

stávající skladba:

- 5 ŽB žebrový strop
nová malba

úprava skladby:

- 6 samonivelační epoxydová stěrka se vsypem 3mm
přebroušení a otryskání podkladu
vyrovnání a penetrace stáv.podlahy
ŽB žebrový strop
nová malba

úprava skladby:

- 7 odstranění části stávající bet.podlahy tl.17cm
samonivelační epoxydová stěrka se vsypem 3mm
přebroušení a otryskání podkladu
prořez dilatací rozptýlená výztuž 20kg/m3 RL45/50 BN
drátkobeton C25/30 tl.10cm
podkladní beton C16/20 tl.6cm
separační fólie s obv.dilatací

zodpov.proj.:	ing Schneider IČO: 11531428	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
kreslil:	ing Schneider	ing Schneider	
stavební úřad:	Hlubočky	Velká Bystřice	
investor:	KOVIN,družstvo invalidů	Loučná 128	
název proj.:		formát	3A4
stav.úpravy kovovýroby Hlubočky,Dukelských hrdinů 29		datum	08/2016
		stupeň	
ozn.výkr.:		č.výkr.:	14.
řez A-A-nový stav		1:50	